





PRODUK E-KATALOG

PT KARYA PRATAMA



untuk info link e-cat,
klik pada gambar/
harga produk



untuk info link e-cat
silahkan klik pada setiap
gambar/harga produk



Scan disini:



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e catalogue




1. Tempat Tidur Pasien (Elektrik 4 Motor dengan Timbangan) (YB-702IN)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)




DIMENSI (mm) ± :



2. Matras Latex (YM-101)



4. Overbed Table Gas Spring Aluminium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 4 Motor dengan Timbangan)

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras Panel** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Kepala dan Kaki Side** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- **Guard** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 745 (tinggi).
 - Trendelenburg - anti trendelenburg -14° - 14°.
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol -Auto contour.
- **Castor** : Castor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- **Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, Rel aksesories, Pengukur berat badan pasien, Tiang infus stainless steel.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks. Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Total** : ± 144 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1125 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 745 mm (pada dasaran matras).

Bedside Cabinet

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** :
 - 1 Laci.
 - Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.

Matras Latex

- **Bahan** : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- **Cover** : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- **Berat Produk** : ± 16 Kg (Dewasa)


Overbed Table Gas Spring- Aluminium

- **Konstruksi** : Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maksimal** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 14 kg.


1. Tempat Tidur Pasien (Elektrik 3 Motor dengan Timbangan) (YB-701IN)




2. Matras Latex (YM-101)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)



4. Overbed Table Gas Spring-Aluminium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 3 Motor dengan Timbangan)

- Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras Panel** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan. Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- Kepala dan Kaki Side** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Guard** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 735 (tinggi).
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol -Auto contour.
- Castor** : Castor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, Rel aksesories, Pengukur berat badan pasien, Tiang infus stainless steel.
- Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks. Pasien** : 185 kg.
- Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- Berat Total** : ± 140 kg.
- Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1115 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 735 mm (pada dasaran matras).

Bedside Cabinet

- Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri** :
 - 1 Laci.
 - Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maks** : 50 kg (total).
- Berat Produk** : ± 30 kg.

Matras Latex

- Bahan** : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover** : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk** : ± 16 Kg (Dewasa)

Overbed Table Gas Spring-Aluminium

- Konstruksi** : Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maksimal** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk** : ± 14 kg.




1. Tempat Tidur Pasien (YB-106EM)


2. Matras Latex (YM-101)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)



4. Overbed Table Gas Spring-aluminium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 5 Motor dengan pengaman)

- Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Panel kepala dan kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer.
- Posisi** : Digerakkan dengan aktuatur motor 24V DC
 - Sudut sandaran punggung 0-70°
 - Sudut sandaran kaki 0-25°
 - Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg 18° -18°.
 - Tilting (14 ° -14 °) - Electric single touch button.
 - CPR, Cardiac position.
- Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- Catu Daya** : 230V AC, 50/60Hz, 200W.
- Aksesories** : Pengukur sudut sandaran punggung, Pengukur sudut, Trendelenburg, Rel aksesoris,udukan X-ray.
- Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks pasien** : 185 kg
- Beban kerja aman** : 220 kg
- Berat produk** : ± 173kg

Bedside Cabinet

- Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maks** : 50 kg (total).
- Berat Produk** : ± 30 kg.

Matras Latex


- Bahan** : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna.
- Cover** : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk** : ± 16 Kg (Dewasa)

Overbed Table Gas Spring-Aluminium


- Konstruksi** : Kontruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maksimal** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk** : ± 14 kg.

DIMENSI ± (mm) :

DIMENSI ± (mm)





3. Bedside Cabinet (YBC-102)




1. Tempat Tidur Pasien (YB-105EM)



2. Matras Latex (YM-101)



4. Overbed Table (YO-102)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 4 Motor dengan pengaman samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan Polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras ± 435(Lo) - 775(Hi) mm
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-24°
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± -13° - 13°
 - Digerakkan oleh aktuator motor 24VDC
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dua buah menggunakan pengunci.
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandar atau punggung dan Rel aksesoris
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 103kg

Bedside Cabinet

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** :
 - 1 Laci.
 - Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.


Matras Latex

- **Bahan** :
 - Terbuat dari latex.
 - Tidak panas dan nyaman bagi pengguna.
 - Kuat dan tahan lama.
- **Cover** : Kulit imitasi, tahan air dan mudah dibersihkan.
- **Berat Produk** : ± 16 Kg (Dewasa)

Overbed Table

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.


DIMENSI ± (mm)




Bedside Cabinet
(YBC-102)




1. Tempat Tidur Pasien
(YB-205D)



2. Matras Busa
(YM102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table
(YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (EMERALD 3 Motor dengan Pengaman Samping)

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi :
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-20°
 - Ketinggian dasaran matras ± 375 (Lo) - 685 (Hi) mm
 - Trendelenburg-Anti trendelenbu ± -13° - 13°
 - Digerakkan oleh akuator motor 24VDC
 - Catu daya 220-230 Volt AC, 50/60Hz, 120W, Maks 1A
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung & kaki
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200w
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 97.5kg

Bedside Cabinet

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri :
 - 1 Laci.
 - Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Busa

- Konstruksi : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Cover : Vinyl dengan warna cover outmeal
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 Kg

Overbed Table


- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10.5 kg.

TKDN






DIMENSI ± (mm)




3. Bedside Cabinet (YBC-102)




1. Tempat Tidur Pasien (YB-203D)



2. Matras Busa (YM102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Manual DELUXE 3 engkol dengan pengaman samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.
 - Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.
 - Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 97.5kg

Bedside Cabinet

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.

Matras Busa


- **Konstruksi** : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Cover** : Vinyl dengan warna cover outmeal
- **Density** : 20 kg/m³
- **Berat Produk** : ± 5 Kg

Overbed Table

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.




DIMENSI ± (mm)




3. Bedside Cabinet (YBC-102)




1. Tempat Tidur Pasien (YB-202D)



2. Matras Busa (YM102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Manual DELUXE 2 Engkol dengan Pengaman Samping)

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** :
 - Sudut kemiringan sandaran 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°
 - Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 77kg

Bedside Cabinet

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.

Matras Busa


- **Konstruksi** : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Cover** : Vinyl dengan warna cover outmeal
- **Density** : 20 kg/m³
- **Berat Produk** : ± 5 Kg

Overbed Table


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 10.5 kg.



DIMENSI ± (mm)




3. Bedside Cabinet (YBC-102)




1. Tempat Tidur Pasien (YB-201D)



2. Matras Busa (YM102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Manual DELUXE 1 engkol dengan pengaman samping)

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas - pasang.
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ±74kg

TKDN



Bedside Cabinet

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 1 Laci.
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Castor : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Busa

- Konstruksi : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Cover : vinyl dengan warna cover outmeal
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 Kg

Overbed Table

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Castor : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10.5 kg.

YB-105EM



include: Matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, dilengkapi pengunci dan bumper pada kedua sisi panel.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras (rendah-tinggi) : 435 - 775 mm.
 - Sudut sandaran punggung 0 - 70°.
 - Sudut sandaran kaki 0 - 24°.
 - Sudut trendelenburg - anti trendelenburg -13° - 13°.
- **Castor** : Digerakkan oleh aktuator motor 24 V DC.
- **Aksesoris** : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dengan pengunci. Pengukur sudut sandaran punggung, Pengukur sudut posisi trendelenburg, dan Rel aksesoris.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50/60Hz, 200W.
- **Finishing** : Cat oven (epoxy powder coating).
- **Beban Maks. Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 125 kg.

TKDN + BMP : 73.09%

TEMPAT TIDUR PASIEN

(EMERALD 5 Motor dengan Pengaman Samping)

YB-106EM



include: Matras





Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Polypropylene, dilengkapi pengunci, mudah dilepas-pasang.
- **Side Guard** : Bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer.
- **Posisi** :
 - Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC
 - Sudut sandaran punggung 0 - 70°.
 - Sudut sandaran kaki 0 - 25°.
 - Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg 18° - 18°.
 - Tilting (14° - 14°) - Electric single touch button.
 - CPR, Cardiac position.
- **Kastor** : 4 buah castor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- **Catu Daya** : 230V AC, 50/60Hz, 200W
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran punggung, Pengukur sudut Trendelenburg, Rel aksesoris,udukan X-ray
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks pasien** : 185 kg
- **Beban kerja aman** : 220 kg
- **Berat produk** : ±173 kg
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2200 x (L) 1070 x (T) 1035 - 1435 mm (keseluruhan).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 650 - 1050 mm (pada dasaran matras).



Dimensi ± (mm)



Include : Matras


Fitur

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras ± 370 (Lo) - 670 (Hi) mm.
- Sudut sandaran punggung 0-70°
- Sudut sandaran kaki 0-24°
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 103kg

YB-104EM



DIMENSI ± (mm)



Fitur



- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras 370 (Lo)- 680(Hi) mm
- Sudut back-raise 0-70°
- Sudut knee-raise 0-25°
- Digerakkan oleh aktuator motor 24 V DC
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, diantaranya menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- **Catu Daya** : 100-240V, 50/60Hz, 120W.
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 185 kg
- **Beban kerja aman** : 250 kg
- **Berat produk** : ± 121kg

TKDN + BMP : 76.89%

YB-101EM



DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** : - Sudut sandaran punggung 0-70°
- Sudut sandaran kaki 0-24°
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 103kg


YB-102EM



Include : Matras




Dimensi ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan
- **Papan Kepala & Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras 370 (Lo)- 670 (Hi) mm
- Sudut Back-raise 0-70°
- Sudut Knee-raise 0-24°
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Aksesories** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 122kg


YB-203D



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.
- Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.
- Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 97.5kg

TKDN + BMP : 73.07%


YB-204D



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Papan Kepala & Kaki** : Papan terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang, dilengkapi dengan pengunci.
- **Pengaman samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 650 (Hi) mm
- Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°
- Sudut kemiringan sandaran kaki 0-24°
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda dengan central lock (sekali injak ke-empat kastor semua terkunci).
- **Tiang infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 170 kg
- **Beban kerja aman** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 99kg


TKDN + BMP : 73.84%

YB-201D

Include : Matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung $\pm 0 - 70^\circ$. Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Tiang Infus : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks. Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : 74 kg.

TKDN + BMP : 72.96%


YB-202D



Include : Matras




DIMENSI ± (mm)




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran 0-70°
- Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°
- Digerakkan secara manual dengan engkol
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Aksesories : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 77 kg


YB-205D



Include : Matras



DIMENSI ± (mm)




Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang
- Pengaman samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh
- Posisi :
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-20°
 - Ketinggian dasaran matras ± 375 (Lo) - 685 (Hi) mm
 - Trendelenburg-Anti trendelenbu ± -13° - 13°
 - Digerakkan oleh akuator motor 24V DC
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Catu Daya : 100 - 240Volt AC, 50/60Hz, 350W.
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 96 kg

TKDN + BMP : 65.37%

YB-802



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran matras : Terbuat dari lembaran baja, dilengkapi dengan penahan kasur pada setiap sisi matras
- Papan Kepala & Kaki : Terbuat dari pipa baja berkualitas
- Posisi : Datar (tanpa sandaran punggung)
- Kastor : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci
- Tiang infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel. Ketinggian dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- Finishing : Epoxy powder coating ynish (Cat oven)
- Packing : Sistem knock down
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Berat produk : ± 55 kg

YB-701IN



TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 3 Motor dengan Timbangan)

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- **Side Guard** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 735 (tinggi).
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol - Auto contour.
- **Castor** : Castor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- **Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, Rel aksesoris, Pengukur berat badan pasien, Tiang infus stainless steel.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks. Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Total** : ± 140 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1115 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 735 mm (pada dasaran matras).

YB-702IN



TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 4 Motor dengan Timbangan)

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- **Side Guard** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 745 (tinggi).
 - Trendelenburg - anti trendelenburg -14° - 14°.
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol - Auto contour.
- **Castor** : Castor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- **Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, Rel aksesoris, Pengukur berat badan pasien, Tiang infus stainless steel.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks. Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Total** : ± 144 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1125 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 745 mm (pada dasaran matras).


YE-101



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi, tahan air, mudah dibersihkan.
- Handel Kepala & Kaki : Terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat.
- Sandaran Punggung : Kemiringan $\pm 0^\circ - 60^\circ$ dengan mekanisme rack
- Aksesoris : Foot Step
- Coating : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Beban kerja aman : 200 kg
- Berat produk : ± 45 kg

DIMENSI (mm) $\pm$:



TKDN + BMP : 89.53%


YE-102



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis.
- Sandaran Punggung : Kemiringan $\pm 0^\circ - 60^\circ$ dengan mekanisme rack
- Penopang Betis : Dapat disesuaikan, ABS and vinyl, tiang stainless steel
- Castor : Castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Finishing : Cat oven
- Beban Maks pasien : 170 kg
- Berat produk : ± 80 kg
- Packaging : Knock-down

DIMENSI (mm)




TKDN + BMP : 63.9%

YE-105



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras ±500 (Lo) - 950 (Hi) mm
- Sudut kemiringan kepala ± -22° - 72°
- Digerakkan oleh aktuatur motor 24V DC dengan remot kontrol
- **Fitur** : - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor 2" yang dapat dinaik turunkan
- Remot kontrol tangan
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven)
- **Catu daya** : 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 72 W.
- **Beban Maks pasien** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 75kg


TKDN + BMP : 69.24%

PODIATRY

YE-106



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- **Posisi** : - Posisi dasaran matras ±500 (Lo) - 890 (Hi) mm
- Head rest, sudut kemiringan ± -10° - 75° - penggerak motor aktuatur
- Middle section, sudut kemiringan ± 0° - 20° - Penggerak motor aktuatur
- Leg extension, sudut kemiringan ± 0° - 55° - Penggerak Gasspring
- Arm rest - Diatur manual
- **Fitur** : Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor 2" yang dapat dinaik turunkan
- Remot kontrol tangan
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks pasien** : 250 kg
- **Berat produk** : ± 78kg

TKDN + BMP : 64.45%

YE-107



DIMENSI (mm) ±:



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi
- **Posisi** : - Posisi dasar matras ± (Lo) 500 - (Hi) 950 mm, aktuator motor
- Sudut kemiringan back raise ± -19° ~ 68°, aktuator motor
- Sudut kemiringan knee raise ± -45° ~ 30°, gas spring
- **Fitur** : - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah castor dapat dinaik turunkan
- Remot kontrol tangan
- **Finishing** : Cat oven
- **Catu daya** : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 192 W.
- **Beban Maks pasien** : 200 kg
- **Berat produk** : ± 76kg


TKDN + BMP : 62.7%

PSHYCIATRIC BED

YB-401



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi



- **Konstruksi** : Diproduksi menggunakan pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan rangka pipa baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras
- **Papan Kepala & Kaki** : Papan Kepala & Kaki
- **Finishing** : Cat oven
- **Aksesoris** : Sabuk Pasien
- **Beban Maks pasien** : 200kg
- **Beban Kerja Aman** : 250kg
- **Berat produk** : ± 53kg

TKDN + BMP : 79.28%

YOT-201




DIMENSI ± (mm) :




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Lapisan Matras** : Dibuat menggunakan bahan vinyl berkualitas.
- **Posisi** :
 - Ketinggian posisi 840 - 1040 mm, -sistem hidrolis.
 - Sudut tendelenburg & anti trendelenburg -15° sampai 15°, -sistem engkol.
 - Sudut kemiringan lateral -20° sampai 20°, -sistem engkol.
 - Sudut sandaran kepala -20° sampai 40°, -pengunci baut rack.
 - Sudut sandaran punggung 0° sampai 70°, -gerigi rack.
 - Sudut sandaran kaki 0° sampai 90°, -pengunci baut rack.
 - Kidney elevator dengan sistem gerigi rack.
- **Aksesoris** :
 - Penyangga kaki dengan lapisan vinyl (1 pasang).
 - Penyangga bahu (1 pasang).
 - Penyangga Tubuh bagian Samping (1 pasang).
 - Penyangga Lengan (1 pasang).
 - Rangka penyekat Anestesi.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (Cat oven).
- **Beban Maks.** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg
- **Berat Produk** : ± 175 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)800 x (T)840 - 1040 mm (keseluruhan).

YOT-211



DIMENSI (mm)





Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- **Posisi** :
 - Digerakkan menggunakan motor listrik 24V DC, konsumsi daya 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 130 W, Max. 2.5 A.
 - Tinggi-rendah produk ± 765- 960mm.
 - Sudut Trendelenburg & anti-trendelenburg ± -15° - 15°.
 - Sudut kemiringan lateral ± 20° - 20°.
 - Sudut sandaran kepala -20° - 40°
 - Sudut sandaran punggung ± 0° - 70° dengan mekanisme rak.
 - Sudut sandaran kaki ± 0° - 90° dengan pengunci baut rak.
 - Pengaturan Kidney elevator ± 0 - 75mm, dengan engkol.
- **Aksesoris** :
 - Calf Support, Shoulder Support, Lateral Body Support, Arm Rest, Anesthetic Screen Frame, dan Safety Belt.
- **Castor** : Castor 3" tidak swivel.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks. Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 185 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras).

YOT-221



DIMENSI ± (mm)




Spesifikasi

- **Matras** : Terbuat dari busa, dilapisi dengan kulit sin
- **Posisi** : Disesuaikan dengan remote kontrol tangan :
 - Ketinggian meja 705- 1065 mm.
 - Sudut kemiringan trendelenburg & anti trendelenburg -30° - 30°.
 - Sudut kemiringan lateral -20° - 20°.
 Disesuaikan dengan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°.
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°.
 (Split sandaran kaki disesuaikan secara manual).
 Disesuaikan dengan mekanisme pengunci pin :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°
- **Aksesoris** :
 - Penopang betis
 - Sandaran lengan
 - Rangka tirai anestesi
 - Sabuk pengaman
 - Penahan pinggang
 - Penahan bahu
 - Penopang lengan
 - Penahan kaki
- **Catu Daya** : 100 - 240V, AC, 50/60 Hz, 400 W.
- **Castor** : 4 buah castor diameter 3" . Dilengkapi dengan pedal pengunci sentral.
- **Beban Pasien Maks.** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 253 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (keseluruhan).

YOT-212



DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit sintesis.
- **Posisi** :
 - Menggunakan motor listrik 24V DC, konsumsi daya 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 130 W, Max. 2.5 A.
 - Ketinggian meja ± 765 - 960mm.
 - Trendelenburg & anti-trendelenburg ± -15° - -15°.
 - Sudut kemiringan lateral ± 20° - 20°.
 - Sudut sandaran kepala ± -20° - 30° dengan gaspring.
 - Sudut sandaran punggung ± 0° - 70° dengan gaspring.
 - Sudut penopang kaki ± 0° - -75° - dengan gaspring.
- **Aksesoris** :
 - Penahan bahu, Sandaran lengan, Penopang betis, Penopang pinggang, Anaesthesia screen frame.
- **Castor** : Castor 3" tidak swivel.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks. Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 185 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras).

YOT-318



Spesifikasi

- Kontruksi : Terbuat dari bahan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa, dilapisi dengan kulit sintetis.
- Posisi : Diatur menggunakan hand remote:
 - Hi-Lo 700 - 1060 mm
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°
 - Lateral tilt -20° - 20°
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring:
 - Sandaran punggung -45° - 75°
 - Sandaran kaki -90° - 20°
 (Gerak ke samping sandaran kaki diatur manual)
 Diatur menggunakan mekanisme pengunci pin:
 - Sandaran kepala -60° - 55°
- Aksesoris : - Sandaran betis (1 pasang).
 - Sabuk pengaman pasien.
 - Sandaran lengan (1 pasang).
 - Rangka tiang Anaesthetic (1 set)
- Catu Daya : 100 - 240V, 50-60Hz, 350W.
- Castor : 3" castors. Dilengkapi dengan pedal pengunci.
- Beban Maks. Pasien : 200 kg.
- Beban Kerja Aman : 250 kg.
- Berat Produk : ± 218 kg.
- Dimensi : ± (P)2100 x (L)550 x (T)700 - 1060mm (tanpa aksesoris).



MEJA OPERASI (ELEKTRO-HIDROLIK)

YOT-318



Fitur

- **Konstruksi** Diproduksi menggunakan baja anti karat berkualitas tinggi yang menggunakan sistem produksi terkini.
- **Lapisan Matras** Diproduksi menggunakan busa & vinil berkualitas.
- **Posisi** Diatur menggunakan *hand remote* :
 - Hi-Lo 705 - 1065 mm
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°
 - Lateral tilt -20° - 20°
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°
 (Split sandaran kaki diatur manual)
 Diatur menggunakan mekanisme pin lock :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°
- **Aksesoris** Arm support, Shoulder support, Arm rest surgery support, Anesthesia screen frame, Lateral body support, Calf support, Foot stopper, Strap, & Traction set.
- **Catu Daya** 100 - 240V, 50-60Hz, 400W.
- **Castor** 3" castors. Dilengkapi dengan pedal pengunci.
- **Beban Maks.** 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** 250 kg.
- **Berat Produk** ± 253 kg.
- **Dimensi** ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (tanpa aksesoris).


MEJA OPERASI (ELEKTRO-HIDROLIK)

YOT-221




Fitur

- **Konstruksi** Diproduksi menggunakan baja anti karat berkualitas tinggi yang menggunakan sistem produksi terkini.
- **Lapisan Matras** Diproduksi menggunakan busa & vinil berkualitas.
- **Posisi** Diatur menggunakan *hand remote* :
 - Hi-Lo 705 - 1065 mm
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°
 - Lateral tilt -20° - 20°
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°
 (Split sandaran kaki diatur manual)
 Diatur menggunakan mekanisme pin lock :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°
- **Aksesoris** Arm support, Shoulder support, Arm rest surgery support, Anesthesia screen frame, Lateral body support, Calf support, Foot stopper, Strap, & Traction set.
- **Catu Daya** 100 - 240V, 50-60Hz, 400W.
- **Castor** 3" castors. Dilengkapi dengan pedal pengunci.
- **Beban Maks.** 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** 250 kg.
- **Berat Produk** ± 253 kg.
- **Dimensi** ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (tanpa aksesoris).



DIMENSI (mm) ±.



Spesifikasi

- **Rangka Utama** : Konstruksi rangka seluruhnya terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat
- **Box Bayi** : Terbuat dari pipa stainless steel dan akrilik transparan, dapat dilepas-pasang
- **Posisi** : - Posisi Trendelenburg / Anti Trendelenburg
± -15° ~ -15°
- Posisi Normal.
- **Castor** : 4 buah Castor Ø2"
- **Beban Maks pasien** : 30kg
- **Berat produk** : ± 10kg
- **Pilihan** : Matras Bayi

YB-601


Include : Matras

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phosphat, sehingga kuat dan awet. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala & Kaki** : Terbuat dari pipa baja berkualitas.
- **Side Guard** : Terbuat dari pipa baja berkualitas.
- **Posisi** : - Sudut kemiringan sandaran punggung 0 - 70°. Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Castor** : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi pengunci.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari pipa stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Pasien Maks.** : 120 kg.
- **Berat Produk** : ± 57 kg.




DIMENSI (mm)



YB-711



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cradle : Transparan mudah dibersihkan dan dilepas pasang
- Posisi : - Trendelenburg
- Reverse Trendelenburg 12°
- gas spring
- Tinggi rendah (Hi-Lo) 955 - 1205 mm gas spring
- Dilengkapi dengan hendel untuk pengaturan posisi
- Castor : 4 castor 4" roda tunggal, 2 diantaranya dilengkapi dengan pengunci
- Laci : Terdiri dari 2 laci yang terbuat dari ABS
- Finishing : Epoxy powder coating finished (Cat oven)
- Beban Maks : 10 kg (pada cradle)
- Beban Produk : ± 25 kg
- Dimensi : (P) 850 x (L) 545 x (T) 955-1205 mm

YM-101

YM-104

YM-103



Spesifikasi

- Kontruksi : Konstruksi Terbuat dari lateks.
Tidak panas dan nyaman bagi pengguna.
Kuat dan tahan lama.
- Cover : Vinyl dengan warna biru.
- Berat Produk : - YM-101 : ± 16 Kg (Dewasa)
- YM-103 : ± 10,5 Kg (Anak)
- YM-104 : ± 1 Kg (Bayi)
- Dimensi : - YM-101 : ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa)
- YM-103 : ± (P)1700x (L)700 x (T)100 mm (Anak)
- YM-104 : ± (P)630x (L)350 x (T)60 mm (Bayi)

YM-102


YM-105

YM-106


KASUR BUSA

Spesifikasi


- Kontruksi : Konstruksi terbuat dari busa.
Tidak panas dan nyaman bagi pengguna.
Kuat dan tahan lama.
- Cover : Vinyl dengan warna biru.
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : (YM-102 ± 5 Kg), (YM-105 ± 4 Kg), (YM-106 ± 0.5 Kg)
- Dimensi : YM-102 ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa)
YM-105 ± (P)1700 x (L)700 x (T)100 mm (Anak)
YM-106 ± (P)630 x (L)350 x (T)60 mm (Bayi)



YS-101



DIMENSI (mm) ± :




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Matras** : Busa dilapisi kulit imitasi
- **Posisi** : Kemiringan sandaran punggung 0° - 60° - dengan mekanisme teleskopik
- **Sideguard** : Stainless Steel
- **Aksesoris** : - Tiang infus stainless steel
- Dudukan tabung oksigen
- Rak / keranjang
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- **Beban Maksimal** : 150 kg
- **Berat Produk** : ± 42 kg
- **Dimensi** : ± (P)2000 x (L)700 x (T)840 mm (keseluruhan)

YS-102



DIMENSI (mm) ± :





Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- **Posisi** : - Ketinggian dasar matras ± 700 -930mm, digerakkan secara manual dengan engkol.
- Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 -40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring
- **Aksesoris** : - Dudukan tabung oksigen
- Keranjang stainless steel
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 102 kg
- **Dimensi** : ± (P)2050 x (L)680 x (T)700 - 930 mm (keseluruhan)

YS-103



DIMENSI (mm)




Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phospat sehingga kuat dan awet
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- **Posisi** :
 - Ketinggian matras $\pm 700 - 930$ mm, digerakkan secara manual dengan engkol.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung $\pm 0 - 40^\circ$, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
 - Posisi Trendelenburg $\pm 12^\circ$, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** :
 - Dudukan tabung oksigen
 - Keranjang stainless steel
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor $\varnothing 6"$ roda ganda dan kastor tengah $\varnothing 5"$
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 108 kg
- **Dimensi** : $\pm (P) 2050 \times (L) 680 \times (T) 890 - 1120$ mm (Keseluruhan).
 $\pm (P) 1915 \times (L) 600 \times (T) 700 - 930$ mm (Pada dasar matras).

BRANKAR PASIEN TRANSFER (Dengan Hidrolik)

YS-104



DIMENSI (mm) $\pm$:




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phospat sehingga kuat dan awet
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja
- **Posisi** :
 - Ketinggian matras $\pm 610 - 900$ mm, digerakkan penggerak hidrolik
 - Sudut kemiringan sandaran punggung $\pm 0 - 40^\circ$, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
 - Posisi Trendelenburg $\pm 0^\circ - 12^\circ$, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** :
 - Dudukan tabung oksigen
 - Keranjang stainless steel
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor $\varnothing 6"$ roda ganda dan kastor tengah $\varnothing 5"$
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 115 kg
- **Dimensi** : $\pm (P) 2050 \times (L) 690 \times (T) 610 - 900$ mm (keseluruhan)



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan phospat sehingga kuat dan awet
- **Posisi** : - Ketinggian matras : ± 570 - 900 mm, digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kemiringan sandaran punggung : ± 0 - 70° - mekanisme gaspring.
- **Pengaman Samping** : Aluminium, dapat dilipat sesuai kebutuhan. Mekanisme penguncian sekali sentuh.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda
- **Kastor** : 4 buah kastor Ø6" roda ganda dan kastor tengah Ø5"
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maksimal** : 170 kg
- **Berat Produk** : ± 59 kg
- **Dimensi** : ± (P)2140 x (L)790 x (T)840 - 1170mm (keseluruhan).
± (P)2020 x (L)610 x (T)570 - 900mm (pada dasaran matras).

YS-106



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Aluminium dan material berkualitas dan terpilih
- **Base** : Terbuat dari lembaran Stainless steel
- **Matras** : Kasur Busa semi latex dilapisi Vinyl, tebal 60 mm
- **Finishing** : Polished
- **Dimensi** : Posisi tinggi (P) 61 x (L) 190 x (T) 90 cm
Posisi rendah (P) 61 x (L) 190 x (T) 25 cm
- **Beban maks** : 150 Kg
- **Roda** : 6 pcs RHJTW, dengan 2 roda pengunci.
- **Penggerak** : Dengan Adjuster manual
- **Pengaman samping** : Aluminium

YB-191E



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Panel Kepala** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat, dan ringan, mudah
- **Pengaman Samping** : Bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci inclinometer
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi Mattress Extension dengan sistem
- **Posisi** : - Sudut sandaran punggung 0-70°
- Posisi hi-lo 500 - 840 mm
- Trendelenburg -13°
- Digerakkan oleh aktuatur motor 24V DC
- **Dilengkapi dengan** : - Manual & Electric CPR
- Battery backup
- **Castor** : 4 castor 5" roda ganda, dilengkapi dengan pengunci
- **Catu daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W
- **Aksesories** : Penopang betis, Hendel pasien, Basin & Tiang infus
- **Finishing** : Epoxy powder coating (Cat oven)
- **Beban Maks** : 185 kg
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg
- **Berat produk** : ± 160 kg


YG-208E



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- **Posisi** : Menggunakan Motor Elektrik 24V DC, Konsumsi Daya : 100-240 Volt AC 50/60 Hz, Maks. 120W.
Tinggi-rendah matras 810 - 990mm (posisi matras rata).
Sandaran bawah, Sudut kemiringan Trendelenburg 10°.
Sudut kemiringan sandaran punggung -30° - 80°.
- Hand Remote.
- **Aksesoris** : Penopang Betis terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl.
- **Pegangan Tangan** : Terbuat dari stainless steel.
- **Castor** : 3" castor.
- **Beban Maks.** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 150 kg.
- **Dimensi** : ± (P)800 x (L)860 x (T)1440 mm (posisi kursi).
± (P)1180 x (L)500 x (T)810 - 990 mm (posisi matras rata).

YG-117




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- **Posisi** : - Sudut sandaran punggung 0° - 80° - mekanisme gas spring.
- Seat elevation 0 - 15° - mekanisme engkol.
- Sudut sandaran kaki 0 - -90° - mekanisme telescopic rack.
- **Penopang Betis** : Terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl. Posisi dapat disesuaikan.
- **Pegangan Tangan** : Terbuat dari stainless steel.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari stainless steel.
- **Basin** : Terbuat dari stainless steel.
- **Penopang Kaki** : Mekanisme geser, lembaran baja dilapisi rubber.
- **Packaging** : Sistem knock down.
- **Beban Maks.** : 150 kg.
- **Berat Produk** : ± 43 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1730 x (L)650 x (T)810 mm (keseluruhan).

MEJA GYNECOLOG ELECTRIC

YG-207E




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Lapisan Matras** : Diproduksi menggunakan lapisan vinyl berkualitas tinggi.
- **Posisi** : - Menggunakan Motor Elektrik 24V DC,
- Konsumsi Daya : 100-240V, 50/60Hz, 120W.
- Sudut Kemiringan Sandaran Punggung Belakang 0°-40° - gas spring.
- Sudut Kemiringan Sandaran Punggung Tengah 0°-40° - motor elektrik.
- Sudut Kemiringan Bagian Bawah 0°-40° - motor elektrik.
- Tinggi-rendah matras 630-930 mm - motor elektrik.
- **Aksesoris** : Laci, Anesthetic Screen Frame, Penopang Betis terbuat dari ABS & lapisan vinyl, Pegangan tangan.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks.** : 170 kg.
- **Berat Produk** : ± 96.5 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2000 x (L)1060 x (T)630 - 930 mm (keseluruhan).

YL-101

Lemari Instrument



Spesifikasi

- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri
- Finishing
- Beban Maks pasien
- Berat produk
- Dimensi

: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
: - Pintu kaca transparan
- 4 rak
: Cat Oven
: 25 kg per rak
: ± 68 kg
: ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (Keseluruhan)


TKDN + BMP : 66.96%

YL-102

Lemari Obat



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri
- Finishing
- Beban Maks pasien
- Berat produk
- Dimensi

: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
: - Pintu kaca transparan
- 2 rak
- 2 kompartemen (2 pintu)
: Cat Oven
: 25 kg per rak
: ± 64 kg
: ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (keseluruhan)

TKDN + BMP : 60.04%


YL-023

Storage Cabinet

Spesifikasi



DIMENSI (mm) ± :



- Konstruksi
- Bagian/ Terdiri


: Terbuat dari lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: - 12 laci (tinggi ±50 mm) bahan ABS.
- 2 laci (tinggi ±225 mm) bahan ABS.
- 48 tray obat bahan ABS. Dilengkapi 2 pembatas tiap tray.
Semua laci dapat dilepas-pasang.
- Pintu kaca transparan.
- Kunci pintu.
- Name tag & Color tag pada setiap laci.
: Cat Oven (epoxy powder coating finish).
: 10 kg (per laci).
: ± (P)825 x (L)520 x (T)1760 mm (keseluruhan).

YL-103

Loker 4 Ruang



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Rangka Dasar
- Konstruksi
- Bagian/ terdiri
- Finishing
- Beban Maks
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari baja berkualitas
: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
: - 4 loker
- 1 rak dan 1 gantungan
: Cat oven.
: 15 kg tiap rak.
: ± 50 kg.
: ± (L)770 x (W)400 x (H)2000 mm (keseluruhan)


TKDN + BMP : 70.66%

YL-104

Loker 6 Ruang



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Rangka Dasar
- Konstruksi
- Bagian/terdiri
- Finishing
- Beban Maks.
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari baja berkualitas.
: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: - 6 Loker.
- 1 rak dan 1 gantungan.
: Cat oven.
: 15 kg tiap rak.
: ± 93 kg.
: ± (P)1150 x (L)400 x (T)2000 mm (keseluruhan).

TKDN + BMP : 69.02%


YL-105

Loker 12 Ruang

Spesifikasi



DIMENSI (mm) ± :



- Rangka Utama
- Konstruksi
- Bagian
- Finishing
- Beban Maks.
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari pipa dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: Terbuat dari pipa dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: - 12 lemari/kompartemen.
Masing-masing dilengkapi rak.
: Epoxy powder coating (cat oven).
: 15 kg. (setiap rak)
: ± 124 kg.
: ± (P) 1400x (L) 400 x (T) 1885 mm (keseluruhan).


TKDN + BMP : 65.7%

YDC-212

Drugs Cabinet



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Rangka Utama
- Finishing
- Rak
- Beban Maks.
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: Epoxy Powder Coating (cat oven).
: Terbuat dari lembaran baja, dapat diatur ketinggiannya.
: 15 kg (setiap rak).
: ± 12 kg.
: ± (P) 600 x (L) 260 x (T) 750mm.

YT-101

Meja Instrument

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi
- Rak / Meja
- Beban Maksimal
- Berat Produk
- Dimensi


: Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
: Stainless Steel.
: Kastor Putar 2"
: ± 15 kg per meja.
: ± 10 kg.
: ± (P) 680 x (L) 440 x (T) 870 mm (keseluruhan).
: ± (P) 620 x (L) 440 x (T) 25 mm (ukuran meja).

TKDN + BMP : 46.38%

YT-102

Dressing Trolly

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi
- Rak / Meja
- Rel Pengaman
- Hendel
- Aksesoris
- Kastor
- Beban Maksimal
- Berat Produk
- Dimensi

: Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
: Stainless Steel.
: Stainless steel.
: Stainless steel.
: Dudukan ember dan baskom stainless steel.
: Kastor putar 2".
: ± 15 kg per meja dan 5 kg per laci.
: ± 20 kg.
: ± (P) 795 x (L) 440 x (T) 870 mm (keseluruhan).
: ± (P) 740 x (L) 440 x (T) 25 mm (dimensi meja).

TKDN + BMP : 42.33%

YT-103

Troli Makan Stainless Steel

DIMENSI (mm)



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan plat stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian / Terdiri : Stainless Steel
- Kastor : Kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bemper)
- Beban Maksimal : ± 15 kg per rak /meja
- Berat Produk : ± 23 kg

TKDN + BMP : 46.69%

YT-104

Troli Makan Steel

DIMENSI (mm) $\pm$:



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 2 pintu (depan-belakang) dilengkapi kunci.
- 20 nampan
- Kastor : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bemper).
- Finishing : Cat Oven
- Beban Maksimal : ± 80 kg (total).
- Berat Produk : ± 55 kg

TKDN + BMP : 46.02%

YT-105

Troli Makan Stainless Steel

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : 2 pintu terbuat dari stainless steel.
- Nampan : 16 nampan.
- Castor : 4 kastor 5" roda tunggal dengan bumper, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- Beban Maksimal : 100 kg.
- Berat Produk : ± 68 kg.


TKDN + BMP : 46.02%

YT-106

Troli Laundry

Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian / Terdiri : 2 kantong kanvas (infeksius & non-infeksius)
- Kastor : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Finishing : Cat Oven
- Beban Maksimal : 100 kg (total)
- Berat Produk : ± 27 kg
- Dimensi : ± (P) 1160 x (L) 650 x (T) 890 mm (keseluruhan).
± (P) 980 x (L) 575 x (T) 600 mm (pada box).




TKDN + BMP : 54.71%

YT-107

Troli Linen

Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Rak : 2 rak stainless steel.
- Hendel : Stainless steel.
- Kastor : Castor 5" single wheel, dua diantaranya menggunakan pengunci. 80 kg (total).
- Beban Maks. : ± 52 kg.
- Berat Produk : ± (P)1040 x (L)500 x (T)1060 mm (keseluruhan).
- Dimensi : ± (P)900 x (L)500 x (T)880 mm (pada box).




TKDN + BMP : 65.74%

YT-108

Troli Linen Stainless Steel

Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Rak : Terdapat 2 rak yang dapat diatur posisinya
- Hendel : Stainless Steel.
- Kastor : Kastor 5" tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci
- Beban Maks. : 80 kg (total).
- Berat Produk : ± 49 kg.
- Dimensi : ± (P)1040 x (L)500 x (T)1060 mm (keseluruhan).
± (P)900 x (L)500 x (T)880 mm (pada box).




TKDN + BMP : 71.9%

YT-110

Troli Anestesi



DIMENSI (mm) ±:



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Bagian/ Terdiri : - 3 laci baja dilengkapi kunci
- 1 laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel)
- 12 laci plastik
- Kastor : 4 kastor Ø5" + pelindung benturan (bumper), dua diantaranya dilengkapi pengunci
- Finishing : Cat Oven
- Beban Maks pasien : 100 kg (keseluruhan)
- Berat produk : ± 62 kg
- Dimensi : ± (P)585 x (L)505x (T)1330 mm (keseluruhan)

TKDN + BMP : 59,81%

YT-109

Emergency Troli

DIMENSI (mm) ±:



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : - 3 laci baja.
- 1 Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel).
- Rak atas.
- Aksesoris : - Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya.
- Dudukan tabung oksigen.
- 3 buah stop kontak, kabel dan jack.
- Panel RJP, di bagian belakang troli.
- Kastor : Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
- Finishing : Cat oven.
- Berat Produk : ± 54 kg.
- Dimensi : ± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan).
± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box)

TKDN + BMP : 65.7%

YT-111

Trolli Medical Report

DIMENSI (mm) ±:




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/ Terdiri : 8 laci dilengkapi kunci
- Kastor : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- Finishing : Cat Oven.
- Beban Maks : 100 kg
- Berat Produk : ± 63 kg
- Dimensi : ± (P)565 x (L)565 x (T)1250 mm (keseluruhan)

YT-112

Mayo Stand

Spesifikasi



- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran stainless steel yang diproses dengan teknik manufaktur terkini.
- **Nampan** : Stainless steel.
- **Hi - Lo** : Mekanisme pin pengunci.
- **Kastor** : 4 buah kastor 2 inci.
- **Beban Maks.** : 10 kg. (3 kg pada ujung meja).
- **Berat Produk** : ± 11 kg.
- **Dimensi** : $\pm (P)570 \times (L)430 \times (T)870 - 1095$ mm (keseluruhan)

YT-113

YT-114



Troli Obat 40 & 20 Laci

Spesifikasi



DIMENSI (mm)

DIMENSI (mm)



- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - Meja.
- (YT-113 : 20 laci plastik), (YT-114 : 40 laci plastik) .
- 2 laci baja.
- 1 lemari.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maksimal** : ± 80 kg (total).
- **Berat Produk** : (YT-113 ± 65 kg), (YT-114 ± 70 kg)
- **Dimensi** : YT-113 $\pm (P)1010 \times (L)610 \times (T)1050$ mm (keseluruhan).
 $\pm (P)700 \times (L)490 \times (T)840$ mm (pada box).
YT-114 $\pm (P)1010 \times (L)610 \times (T)1050$ mm (keseluruhan).
 $\pm (P)700 \times (L)490 \times (T)840$ mm (pada box).

YT-115

Medicine Trolley

Spesifikasi



DIMENSI (mm) ±



- **Konstruksi** : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - Enam buah laci ukuran tinggi 50 mm. (setiap laci dilengkapi 4 boks obat, masing-masing boks dilengkapi penutup dan pembatas yang bisa diatur)
- Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.
- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan.
Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.
- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.
- Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- **Castor** : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks.** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 37 kg.

YT-A617

Troli Anastesi

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.
- Dua buah laci ukuran tinggi 150 mm.
- Dua buah laci ukuran tinggi 75 mm.
- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan. Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.
- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.
- 9 Tempat penyimpanan tambahan. (4 besar, 5 kecil).
- Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- **Aksesoris** : Disposals bin holder, Gloves box holder.
- **Castor** : 4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Finishing** : Epoxy powder coating (cat oven).
- **Beban Maks.** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 40 kg.



DIMENSI (mm) ± :



YBC-101


YBC-102

Bedside Cabinet

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/ Terdiri** : - 1 Laci.
- Lemari; 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Castor** : 4 buah castor Ø2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks.** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.
- **Dimensi** : ± (P)490 x (L)450 x (T)985 mm.

DIMENSI (mm) ± :



DIMENSI (mm)




TKDN + BMP : 69.83%

YO-101

Overbed Table Gas Spring Aluminium

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Kontruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium proyl.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-lo** : Mekanisme gas spring.
- **Castor** : 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maksimal** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 14 kg.
- **Dimensi** : ± (P)800 x (L)500 x (T)810-1070mm (keseluruhan).
± (P)800 x (L)440mm (dimensi meja).




TKDN + BMP : 55.44%

YO-102

Overbed Gas Spring

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

● Konstruksi

- Meja
- Hi-lo
- Castor
- Finishing
- Beban Maksimal
- Berat Produk
- Dimensi


: Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: ABS dengan proses injeksi molding.
: Mekanisme gas spring.
: 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
: Cat oven.
: 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
: ± 10.5 kg.
: ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan)
± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).

TKDN + BMP : 49.36%

YO-103

Overbed PIN-Lock

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

● Konstruksi


- Meja
- Hi-lo
- Castor
- Finishing
- Beban Maksimal
- Berat Produk
- Dimensi

: Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: ABS dengan proses injeksi molding.
: Mekanisme pin lock.
: 2 Castor double wheel 2" + 2 roda.
: Cat oven.
: 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
: ± 10 kg.
: ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan).
± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).


TKDN + BMP : 60.49%

YW-201

Kursi Tunggu 4 & 3 Bangku



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

● Konstruksi

- Dudukan & Sandaran
- Finishing
- Beban Maks.
- Berat Produk

● Dimensi


● Packing

: Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
: Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
: Cat oven.
: 100 kg (per kursi).
: YW-201 : ± 33 kg.
: YW-202 : ± 25 kg.
: YW-201 : ± (P)1840 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).
YM-202 : ± (P)1360 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).
: Knock-down.

YW-202



DIMENSI (mm)



TKDN + BMP : 63.24%
TKDN + BMP : 62.65%


YR-102

Room Divider



Spesifikasi


- **Rangka Utama** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Screen/Kain** : Terbuat dari kain linen berkualitas. Dapat dilepas-pasang.
- **Posisi** : Terdiri dari 2 bagian tirai yang dapat dilipat.
- **Castor** : 2" swivel.
- **Berat Produk** : ± 8 kg.



YD-101

Dinning Table

DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari plastik ABS (Proses injection molding) dengan aluminium profil dan dapat disesuaikan.
- **Kelengkapan** : Pengatur posisi.
- **Dilengkapi dengan** : Gantungan braket (untuk menggantung selama tidak digunakan).
- **Beban Maks** : 10 kg.
- **Dimensi** : (P) min. 870 - maks. 1050 x (L)320 x (T)102 mm (keseluruhan).
(P) 700 X (L)320 x (T)30 mm (Dimensi meja).



TKDN + BMP : 74.9%

YF-101

Foot Step




Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Pijakan : Lembaran baja ditutup karpet.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 170 kg.
- Berat produk : ± 6.5 kg.
- Dimensi : ± (P)400 x (L)420 x (T)430mm.



PIJAKAN
Pijakan dilapisi karpet karet untuk mendukung kenyamanan pengguna.



RANGKA
Rangka terbuat dari pipa yang kuat dan kokoh.



SEPATU KARET
Sepatu karet untuk menghindari goresan pada lantai.

TKDN + BMP : 65.61%

YE-251

Examination Tools



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Kursi : Busa dilapisi vinyl berkualitas. Ketinggian dapat diatur dengan memutar jok/kursi.
- Castor : Castor 2"
- Beban Maksimal : 160 Kg.
- Berat Produk : ± 6 Kg.
- Dimensi : ± (P) 425 x (T) 600 - 840 mm (keseluruhan).



LAPISAN KURSI/JOK
Dilengkapi lapisan kursi/jok yang mudah dibersihkan dan memberikan kenyamanan pada pengguna.



RANGKA STAINLESS STEEL
Diproduksi menggunakan stainless steel anti karat, rigid dan kuat digunakan selama penggunaan.



CASTOR
Dilengkapi dengan castor 2" untuk memudahkan pergerakan.

Mortuary Carriage

FURNITURE

YMC-101



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras Dasar : Diproduksi menggunakan lembaran stainless steel.
- Penutup : Diproduksi menggunakan lembaran aluminium.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven)
- Castor : Castor 8".
- Beban Maks. : 170 kg.
- Berat Produk : ± 100 kg.
- Dimensi : ± (P) 2300 x (L) 690 x (T) 975 mm (keseluruhan).

YBS-102

Bowl Stand Double



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Rangka Utama : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Baskom : Terbuat dari stainless steel. Kapasitas maks. 7 liter/basin.
- Hendel : Terdapat di kedua sisi, berfungsi juga sebagai gantungan handuk.
- Castor : Empat buah castor 2" swivel.
- Berat Produk : ± 4.88 kg.



YI-101

Standar Infus 4 Hook Collapsible

Spesifikasi




- Tiang Atas : Pipa stainless steel, dan 4 hooks - collapsible.
- Tiang Bawah : Pipa stainless steel, terdapat baut pengunci.
- Kaki Dasar : Aluminium casting.
- Castor : Lima buah castor 2 inchi.
- Berat Produk : 4.25 kg
- Beban Maksimal : 1 kg. (tiap gantungan).
- Kemasan : Sistem knock-down.
- Dimensi : $\pm$ (P)450 x (L)230 x (T)1300 - 2100 mm.

YW-101

Kursi Roda

Spesifikasi

DIMENSI (mm) $\pm$:



- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless steel, yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini dan dapat dilipat.
- Sandaran & Dudukan : Sandaran terbuat dari kulit imitasi dan dudukan terbuat dari busa dilapisi kulit imitasi.
- Roda : Roda utama diameter 23"
Roda depan diameter 8"
- Beban Maks. : 120 kg
- Pasien Berat : $\pm$ 17 kg
- Produk Dimensi : $\pm$ (P) 1050 x (L) 620 x (T) 890 mm (keseluruhan).



YTB-01 DB



Timbangan Bayi dan Anak Digital dengan Bluetooth

Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Berat Badan Bayi dengan posisi terlentang dan Anak dengan posisi berdiri
- Layar : LCD Display
- Power : Tombol On/Off otomatis mati dalam waktu 4 detik
- Sumber Daya : Baterai AAA x 2
- Kapasitas : Baki terpasang 20 kg, Tanpa Baki sampai 100 kg
- Dimensi : 1. Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 270mm, Tinggi : 89,79mm
2. Timbangan : Panjang : 270mm, Lebar : 319mm, Tinggi : 72,87mm
3. Timbangan dan Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 335mm, Tinggi : 133,43mm
4. Kelengkungan mangkok timbang : L : 270mm, T : 60mm, R : 300mm
- Akurasi : 10 gram / 0,01 kg
- Mode Tombol : On : untuk menghidupkan layar
Off : untuk mematikan layar
Tare : reset button untuk mereset angka kembali ke angka nol
Tombol Hold yang memungkinkan untuk menahan hasil pengukuran saat bayi bergerak
- Satuan Unit : kg, lb, st
- Berat Alat : 2,25 kg, Baki dengan Timbangan
- Garansi : 2 Tahun

YTA - 03 DB



Timbangan Dewasa dan Anak Digital dengan Bluetooth

Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Berat Badan Dewasa dan Anak
- Layar : LCD Display
- Power : Auto On/Off
- Sumber Daya : Baterai AAA x 2
- Kapasitas : 180 kg
- Cover Mesin : ABS dengan bahan yang kokoh
- Kapasitas : 180 kg
- Dimensi : Panjang : 320mm, Lebar : 300mm, Tinggi : 25,5mm
- Akurasi : 100 gram / 0,01 Kg
- Mode Tombol : On : untuk menghidupkan layar
Off : untuk mematikan layar
Tare : reset button untuk mereset angka kembali ke angka nol
- Satuan Unit : kg, lb, st
- Berat Alat : 2 kg
- Garansi : 2 Tahun

Pengukur Tinggi Badan Dewasa dan Anak Manual

YTD-03 M




Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Tinggi Badan Dewasa dan Anak
- Bahan tiang Plat Atas dan Penunjuk Pengukur : ABS
- Bahan tiang : Aluminium
- Skala Pengukuran : Maksimal 205 cm
- Dimensi : Panjang : 400mm , Lebar : 400mm , Tinggi : 2110mm
- Dimensi Base : Panjang : 400mm , Lebar : 400mm , Tinggi : 60mm
- Satuan Unit : mm ,cm
- Berat Alat : 3 kg
- Garansi : 2 Tahun

Pengukur Panjang Badan Bayi Manual

YPB-04 M



Spesifikasi

- Fungsi : Pengukur Panjang Badan Bayi
- Dimensi : P : 1240mm , L : 410mm , T : 180mm R : 60mm
- Bahan : ABS
- Skala Pengukuran : 0- 115 cm
- Angka Pengukuran : Manual
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Berat Alat : 3 kg
- Garansi : 2 Tahun

Pengukur Lingkar Lengan Atas dan Lingkar Kepala

YPK - 005




Spesifikasi

- Fungsi : Pengukuran Lingkar Lengan Atas, Lingkar Kepala Bayi, Lingkar Dada
- Bahan Pita : PE (Poli Etilena)
- Bahan Cover Pita : ABS
- Skala Pengukuran : 5 - 150 cm
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Berat Alat : <1 kg
- Garansi : 2 Tahun

PITA LILA

YPL - 006



Spesifikasi

- Fungsi : Pengukuran Lingkar Lengan Atas Bayi dan Anak
- Bahan Pita : PE (Poli Etilina)
- Skala Pengukuran : 6cm-35cm
- Dimensi : Warna Merah : 11,5cm
Warna Kuning : 11,5 sampai dengan <12,5 cm
Warna Hijau : > 12,5 cm
- Akurasi : 0,1 cm
- Satuan Unit : mm , cm
- Komposisi Set : 1. Usia Dewasa : 1 buah
2. Usia Bayi 0-6 bulan : 1 buah
3. Usia Bayi 6-59 bulan : 3 buah
- Garansi : 2 Tahun



Tas Koper Eksklusif

YTK-01



Spesifikasi

- Bahan Material : 1680 Nylon Polyester
- Bahan Lapis Dalam : Oxford Polyester
- Bahan Webbing : Polyester
- Bahan Aksesoris : Buckel Acetal
- Ukuran : Panjang : 47cm , Lebar : 36cm , Tinggi : 66cm
- Fungsi : Untuk menyimpan Timbangan Bayi , Timbangan Anak dan Dewasa , Pengukur Lingkar kepala dan Pita Lila

Tas Ransel Eksklusif

YTR - 01



Spesifikasi Ransel

- Bahan Material : Dinier 600
- Ukuran : Panjang : 66 cm , Lebar : 50cm , Tinggi : 35cm
- Komposisi : Didalam tas terdapat : Base, Slider, Batang Pengukur, Length Board, Waist Ruler, Pita Lila

YTR - 02



Spesifikasi Bag

- Bahan : Dinier 600
- Ukuran : Panjang : 47 cm , Lebar : 35cm , Tinggi : 16cm
- Komposisi : Didalam tas terdapat :
Timbangan Bluetooth Digital Bayi dan Anak
Timbangan Bluetooth Digital Dewasa dan Anak

Y C-07



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 7 Liter
- Kapasitas Vaksin : 4,6 Liter
- Material Konstruksi : LLDPE
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu
- Ice Pack : 6 x 0.3 L & 2 x 0.5 L
- Dimensi Total (PxLxT mm) : 360 x 271 x 320
- Dimensi Dalam (PxLxT mm) : 271 x 171 x 160

Y C-11



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 10 Liter
- Kapasitas Vaksin : 5,2 Liter
- Material Konstruksi : LLDPE
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu
- Ice Pack : 12 x 0.2 L
- Dimensi Total (PxLxT mm) : 480 x 286 x 343
- Dimensi Dalam (PxLxT mm) : 368 x 178 x 160

Y C-20



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 20 Liter
- Kapasitas Vaksin : 12,6 Liter
- Material Konstruksi : LLDPE
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu
- Ice Pack : 16 x 0.3 x 2 x 0.5 L
- Dimensi Total (PxLxT mm) : 600 x 317 x 416
- Dimensi Dalam (PxLxT mm) : 456 x 190 x 227

Price

OVIS-50 LPM

OVIS-100 LPM

OVIS-200 LPM

OVIS-300 LPM

OVIS-500 LPM

OVIS-1000 LPM



Spesification

	OVIS-50 LPM	OVIS-100 LPM	OVIS-200 LPM	OVIS-300 LPM	OVIS-500 LPM
Aliran per liter	50 LPM / 3 m ³ /h	100 LPM / 6 m ³ /h	200 LPM / 12 m ³ /h	300 LPM / 18 m ³ /h	500 LPM / 30 m ³ /h
Tegangan input	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase
Frequensi input	50hz	50hz	50hz	50hz	50hz
Tekanan udara terkompresi	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa
Kemurnian Oksigen (%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)	approx 93% (+3%)
Tekanan keluar - (tanpa filling)	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa	0.5 Mpa
- (dengan filling)	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa	15 Mpa
Bed capacity	± 25 Bed	± 50 Bed	± 100 Bed	± 150 Bed	± 250 Bed



Spesifikasi :

	<i>KMN 200</i>
Capacity	200 L PER cycle
Type	Sterilization after Shredding
Sterilization Temperature	21-143°C
Sterilization Pressure	1 to 3 bar
Microbial Inactivation	STAATT Level IV
Waste Volume Reduction	60%-80%
Size	2500×2200×2600 MM
Net Weight	2,2 ton
Rated Power	8 kw
Cycle time	30 min
Daily diposal waste	0.5 ton
Disposal waste capacity	20 kg/cycle
Suggested workshop size	10×6×3.5 M


NST-602

Spesifikasi

	<i>NST-602</i>	<i>NST-802</i>	<i>NST-804</i>	<i>NST-1002</i>	<i>NST-824</i>
Total Panjang	4.700 mm	5.100 mm	6.400 mm	6.600 mm	6.700 mm
Diameter ±	2.300 mm	2.300 mm	2.400 mm	2.300 mm	2.300 mm
Panjang ruang utama	3.100 mm	3.700 mm	4.100 mm	5.200 mm	(1) 4.100 mm (2) 2.300 mm
Panjang ruang emergensi	1.500 mm	1.400 mm	2.300 mm	1.400 mm	1.800 mm
Volume ruang	19,5 m ³	21,1 m ³	30 m ³	27,4 m ³	30 m ³
Tekanan desain	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
Beban kerja	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²
Ukuran pintu	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm
Kapasitas	6+2	8+2	8+4	10+2	8+4

MODULAR OPERATING THEATRE




Wall




Medical Gas




Vinyl floor



Automatic door



Ceiling



Electrical Equipment

Features

- Wall system – SteriPanel@ HPL
- Ceiling - System Metal Cassette Ceiling
- Peripheral LED white 60 x 60 DALI dimmable
- Laminar flow plenum box
- Return – Air Grill Corners Elemnet
- Sliding Door – Automatical 1400 mm
- Operating Theatre Touch Control Panel
- X-Ray Viewer
- Ceiling Pendant
- Medical Gas Wall Panel
- Electrical sockets Wall Panel
- Wall integrated Cabinet
- Dirt Hatch Pass Box



RS TIPE A-B Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta

RS TIPE C Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta

RS TIPE D Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta



RS TIPE A-B Aplikasi HASSta

RS TIPE C Aplikasi HASSta

RS TIPE D Aplikasi HASSta



RS TIPE A-B Aplikasi LASSta

RS TIPE C Aplikasi LASSta

RS TIPE D Aplikasi LASSta



RS TIPE A-B Aplikasi RASSta

RS TIPE C Aplikasi RASSta

RS TIPE D Aplikasi RASSta



EXAMINATION LAMP

EST - 3 LED



Spesifikasi

- IP : IPX1
- Tegangan input : 110-220V ~ 50 /60Hz
- Daya lampu LED : 9W
- Temperatur warna : 6000±500K
- CRI : 80%
- Suhu lingkungan : 5°C-40°C
- Kelembapan : ≤ 85%
- Tekanan Atmosfer : 86.0-106kPa



EXAMINATION LAMP

EST - 7 LED



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium
- Tiang Atas : Terbuat dari pipa baja Ø 3/4"
- Tiang Bawah : Terbuat dari pipa stainless steel Ø 1"
- Kaki : Kaki bintang dan 5 roda Ø 2" terbuat dari plastik
- Kelistrikan : AC/DC Adapter Input 110-240V AC, Output 9V 5A 7LED 3V PCB LED mini
- Frekuensi : 50/60Hz
- Pengaturan Ketinggian : Pengaturan tinggi-rendah dengan mekanisme penguncian sekrup,
- Finishing : Powder coating & Poles
- Ukuran : 580 (Ø) x 1350-2550 (T) mm
- Ukuran Kemasan : 1220 (P) x 590 (L) x 220 (T) mm



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk



SURGICAL LAMP

Ceiling Surgical Lamp 80 LED Button Switch) EST-80LED



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang
- Tiang Central Axis : Terbuat dari pipa baja, as baja, plat baja.
Dirakit dengan proses pengelasan
- Lengan Lampu : Terbuat dari pipa persegi baja, as baja, plat baja.
Dirakit dengan proses pengelasan Cover lengan lampu terbuat dari plastik.
- Pengaturan Lengan : Lengan Lampu dapat digerakkan secara manual 0-45° (vertikal)
Lengan lampu dapat digerakkan secara manual 270° (horizontal)
- Box Kontrol / PWM : Terbuat dari plat aluminium casting.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium casting
- User Interface : Button Switch
- Tegangan / Daya : 220-240V AC / 167W
- Frekuensi : 50/60 Hz
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 160.000 lux
- Temperatur Cahaya : 4.000 K
- Indek Rendering Warna : 98
- Masa Hidup : > 40.000 jam
- Ukuran : 1450-4090 (P) x 900 (T) mm



SURGICAL LAMP

Mobile Surgical Lamp 57 LED With Battery EST-57LED



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang
- Tipe : BES 207-57 MSL
- Tiang Atas : Terbuat dari plat baja, as baja Ø2", pipa baja Ø1 1/4"
- Tiang Penyangga : Terbuat dari pipa baja schdule Ø1 1/2"
dengan pegangan terbuat dari plastik
Dirakit dengan proses pengelasan
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium.
- Rangka Bawah : Terbuat dari plat baja dilengkapi bumper pengaman dari karet.
Dirakit dengan proses pengelasan
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 80.000 lux
- Kelistrikaan : Input 220VAC, Output 25W 2 Baterai ACCU untuk keadaan darurat (2 jam operasional)
- Frekuensi : 50/60Hz
- Roda : 4 roda 4", 2 roda dilengkapi dengan sistem rem
- Finishing : Powder coating
- Ukuran (Minimal) : 885 (P) x 665 (L) x 1740 (T) mm
- Ukuran (Maksimal) : 1680 (P) x 840 (L) x 2250 (T) mm



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk



INFANT INCUBATOR

EST-103



Spesifikasi

- Layar : LCD touch screen
- Dimensi : (P) 102 x (L) 60 x (T) 135 cm
- Kebutuhan Listrik : ~220V 50Hz
- Daya Pemanas : 550 VA
- Alarm Mode Suhu Udara : < 38.0°C
- Alarm Mode Suhu Servo : < 40.0°C Air temp
- Alarm Mode Temperatur Tinggi : < 40.0°C Air temp
- Alarm Mode Udara : ±3.0°C
- Alarm Mode Servo : ±1.0°C
- Fitur Opsional : - Hi-Low Function
- Blue Light LED Phototherapy
- Weight Scale 0.1 - 8 Kg



INCUBATOR SKIN SERVO

EST-104



Spesifikasi

- Konstruksi : - Stainless steel hollow 25x25x1,2 mm
- Ø pipa stainless 1" x 1,5 mm
- Ø 1" x 1,5 mm
- Ø 5/8 x 1,5 mm-
- Plat, tebal: 1 mm
- Akrilik, tebal: 5 mm, tebal: 3 mm
Semua pilihan material berkualitas
- Base : Terbuat dari Akrilik dan Plat
- Matras : Kasur Busa semi latex dilapisi vinyl, tebal 6 cm
- Finishing : Epoxy powder coating & polished
- Kotak : Akrilik 5 mm
- I.V Stand : Bahan Stainless steel berkualitas tinggi dengan 2 pegangan infus
- Roda : 4 pcs, terdiri dari 4 roda suppo, 2 diantaranya memakai safety lock
- Beban Maks : 8 Kg
- Aksesoris : Termometer, Higrometer, Tiang infus, Kasur, Irish Door
- Konsumsi Daya : Min 350 watt
- Daya : AC 220 Volt, 50/60 Hz
- Pengaturan Suhu : 1. 25 C-38 C Pengontrol profesional temperatur udara tinggi
2. Dilengkapi buzzer alarm pada suhu 38 C
3. Incubator baby servo control skin sensordengan sistem alarm
- Dimensi : (P) 105 x (L) 65 x (T) 140



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue
Melayi Pagar Cita Bangsa

**untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk*



INCUBATOR TRANSPORT

EST-105



Spesifikasi

- Konstruksi : - Stainless Hollow
- Plat tebal: 1mm.
- Pipa Stainless 3/4x1.2,01 x1.2m,
- Akrilik tebal: 5mm & 8mm.
- Material : Stainless Steel dan Akrilik 5mm & 8 mm
- Finishing : Epoxy powder coating
- Rel samping : Stainless steel & akrilik 5 mm
- Roda : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock
- Dimensi : (P) 95 x (L) 45 x (T) (106-140)cm/ 35 Kg
- Aksesoris : Matras, Termometer, Higrometer Gasspring 250 N
- Konsumsi Daya : 350 Watt & AC/DC 220 Volt, 50/60Hz
- Pengatur Suhu : 25 C-30 C Pengontrol profesional elektronik



INFANT WARMER SKIN SERVO

EST-304



Spesifikasi

- Konstruksi : - Baja Hollow 240x80x1,5 mm, 40x20x1,2 mm,
30x60x1,5 mm, 30x1,5x1,2 mm
- Plat tebal: 1 mm.
- Stainless steel.
- P /oipa 5/8" x 1,5 mm
- Akrilik tebal: 5 mm.
- PVC tebal: 5 mm.
Semua pilihan material berkualitas
- Base : Terbuat dari lembaran baja
- Matras : Kasur busa semi latex dilapisi flanel, tebal 8 cm
- Finishing : Epoxy powder coating.
- Rel samping : Stainless steel & akrilik 5 mm
- I.V Stand : Stainless steel berkualitas dengan 2 tiang infus
- Roda : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock
- Beban Maks : 10 Kg
- Dimensi : (P) 104 x (L) 60 x (T) 108
- Aksesoris : Termometer, Higrometer, Tiang infus, Matras, Kabinet
- Sumber Daya Listrik : AC 220 Volt, 50/60 Hz
- Konsumsi Daya : 600 Watt
- Pengaturan Suhu : 25 C-38 C Pengontrol temperatur udara tinggi



PT. KARYA PRATAMA




CDAKB

e catalogue
Membantu Anda Berbisnis

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk



EST-305



INFANT WARMER

Spesifikasi

- Layar : LCD layar sentuh
- Fitur :
 - Sensor suhu servo kulit
 - Pra panas & konfigurasi manual
 - Pemanas Infrared Ceramic
 - Suction Pump Bayi
 - Tray untuk X-Ray Cassette dibawah tempat tidur
 - Tabung O2 (2pcs)
 - Tempat tidur resusitasi tilting $\pm 12^\circ$
 - Heat Power & Skin Temp. Curve History
- Dimensi : (P) 120 x (L) 67 x (T) 175 cm
- Kebutuhan Listrik : ~220V 50Hz or ~230V 60Hz
- Konsumsi Daya : <800VA
- Mode suhu udara : $32^\circ\text{C} \sim 37.5^\circ\text{C}$
- Alarm suhu berlebih : $< 38.5^\circ\text{C}$
- Alarm suhu menyimpang : $\pm 1.0^\circ\text{C}$
- Akurasi sensor kulit : $< \pm 0.3^\circ\text{C}$
- Mattress temp. uniformity : $< 2.0^\circ\text{C}$
- Tingkat Pemanasan : $< 30\text{min}$
- Waktu APGAR : 1 min, 5min, 10min
- Fitur opsional :
 - Electric Hi-Low Function
 - Blue Light LED Phototherapy



EST-280



PHOTOTHERAPY LAMP

Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang
- Tiang Kaki :
 - Terbuat dari pipa stainless steel $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " pegangan kunci terbuat dari stainless steel, dilengkapi dengan gasspring.
 - Dirakit dengan proses pengelasan
- Rumah lampu : Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan penguat dari plat baja T.3mm
- Rangka Bawah :
 - Terbuat dari plat baja, roda penghubung terbuat dari pipa baja persegi 30x30mm.
 - Dirakit dengan proses pengelasan.
- Kelistrikan : Konsumsi daya 120 watt / 220 V, Lampu LED blue light, pengatur waktu, 2 kipas ventilasi 12V DC.
- Roda : 4 roda 3", dua roda dilengkapi dengan sistem rem
- Finishing : Powder coating dan poles
- Ukuran : 840 (P) x 730 (L) x 410 -680 (T) mm
- Ukuran kemasan : 1400 (P) x 860 (L) x 270 (T) mm



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue
making Paper Cost-Effective

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk

BABY INCUBATOR

WY-2401



WY-2402



- weight scale
- Adjust height unit
- Integrated O₂

Features

- Always the right climate
- Maximum hygiene
- Monitor / operator terminal
Using the trend function, all values can be retracted and evaluated for the period of one week.
- Ergonomic design
- For passing tubes and cables numerous grommets are provided.
For quick and spacious access to the patient all walls can be folded down with one hand and the canopy can be removed easily.
- Sturdy smooth double castors provide a stable position of the a steering lock which allows maneuvering around corners and furniture. Four bumpers protect the incubator, surrounding furniture and walls from potential damage.
- At the push of a button the patient pad can be adjusted into head-up or head-down position with an automatic stop in weighing position.
- Easy examination
- Continual adequate warming
- Built in convenient storage

INFANT WARMER

WY-3043 Alternatif



WY-3043



- reinmart O₂ blend
- storage built
- built in convenient storage

Features

- Gentle warming
- Homogeneous illumination
- Focus on the patient
- Swivelling radiant warmer
- Actively heated gel pad
- Sophisticated patient deck, functional wall assembly
- Gentle soft-lift height adjustment
- Easy change of location



USG (Ultrasonografi)

SG 2 Dimensi EST-301



Spesifikasi

- Layar : TFT-LCD 12,1 inch
- Power : 100V ~ 240V .50Hz ±31.8W
- Konektor : 2 Konektor
- I/O Port : USB, VGA, LAN/Ethernet, S-Video, Footswitch, Video Output Contrast, 8 segment TGC, eSRI (Speckle Reduction)
- Mode Tampilan : B, 2B, 4B, B+M, M, dan PW
- Baterai : Li-ion 5000 mAh
- Dimensi : 390 mm(P) x 234 mm(L) x 330 mm(T)
- Berat : 7.10 kg



AUTOCLAVE STERILIZER

EST-AS-16L



EST-AS-25L



Spesifikasi

- Diameter Ruang : Ø 260 mm
- Panjang Ruang : 300 mm
- Kapasitas Ruang : 1. EST-AS-16L = 16 Liter
2. EST-AS-25L = 25 Liter
- Keseluruhan : 1. EST-AS-16L = 525 (L) x 524 (P) x 425 (T) mm
20.6 (L) x 20.6 (P) x 16.7 (T) In
2. EST-AS-25L = 525 (L) x 786 (P) x 425 (T) mm
20.6 (L) x 30.9 (P) x 16.7 (T) In
- Mode Sterilisasi :
 - ☒ Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm² (14.93lb/in²), Waktu sterilisasi 30 Min.
 - ☒ Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm² (29.44lb/in²), Waktu sterilisasi 15 Min.
 - ☒ Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm² (14.93lb/in²), Waktu sterilisasi 15 Min.
 - ☒ Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm² (29.44lb/in²), Waktu sterilisasi 4 Min.
- Tegangan/Daya : 1. EST-AS-16L = 220VAC / 1.5kW
2. EST-AS-25L = 220VAC / 1.8kW
- Frekuensi : 50 ~ 60 Hz



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue
Melayani Pelanggan Sejak Tahun 1990

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk



INFUSION PUMP

EST 01-IP



Spesifikasi

- Spesifikasi infus : 10-60 tetes /ml
- Laju infus : 0.1-2000 ml /j , laju minimum 0.01 ml/j
 < 100ml/j, laju 0.01 ml/j
 < 1000ml/j, laju 0.1 ml/j
 < 1000ml/j, laju 1 ml/j
- Akurasi Infus : <= +/- 5%
- Laju tetesan : jangkauan tetesan infus 10-60 tetes/ml, laju tetes 1-2000 tetes/ menit, laju tetes 1 tetes/ menit
- Laju bolus : 0.1-2000ml /j, laju minimum 0.01ml,j
 < 100ml/j, laju 0.01 ml/j
 < 1000ml/j, laju 0.1 ml/j
 < 1000ml/j, laju 1 ml/j
- VTBI : 0-9999.99ml, laju minimum 0.01 ml
- Total volume infus : 0-9999.99m
- Laju KVO : 0-5ml/j, laju minimum 0.01ml/j.
- Jangkauan waktu : 1d-99j-59m-59d
- Acti agentia : 0.01-9999
- Volume : 0.01-9999 ml
- Cone : 0.01-99999
- Laju dosis : 0.01-999
- Dimensi : 131.5*90*138 mm (Tanpa klem pengencang,tanpa kait sensor tetesan)
- Layar : 4.1 inci layar TFT berwarna
- Daya DC : DC 10-16V, 0.94-1.5A



SYRINGE PUMP

EST 01-SP



Spesifikasi

- Alat suntik kompatibel : 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/160ml
- Akurasi Sistem : $\pm 2\%$
- VTBI : 0-9999ml, laju minimum 0.01ml
- Rentang waktu : 1 menit - 99 jam 59 menit
- Dimensi : 394(L) * 90(T) * 123(P) mm
- Berat : ± 2 kg
- Sumber daya AC : 100-240V 50/60Hz
- Spesifikasi Baterai : Tipe: DC 203
 Spesifikasi : 11.1V 2600mAh
 Waktu pengisian daya : 5 Jam alat nonaktif
 Waktu kerja : 12jam (baterai baru terisi penuh suhu lingkungan 25 c dan rentang laju 5ml/j)



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB



*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk

Desk Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesification

- Accuracy : ± 3 mmHg
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Size : Adult, infant, child, large adult

Light Aneroid Sphygmomanometer



Spesification

- Accuracy : ± 3 mmHg
- Material : Material: Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo
- Cuff (Manset) : Nylon, Colourful
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Size : Adult, infant, child, large adult

Mobile Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesification

- Accuracy : ± 3 mmHg
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex
- Trolley : Five caster wheels, 8 ft, black or white
- Bracket : Black
- Size : Adult, infant, child, large adult

Wall Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesification

- Accuracy : ± 3 mmHg
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (Gauge clip)
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles
- Faceplate : Black scale with logo
- Cuff (Manset) : Nylon
- Material bulb : Natural latex or synthetic latex, Black
- Size : Adult, infant, child, large adult

ICOM B . .S CARDIOLOGY STETHOSCOPE



Spesifikasi

1. Material chest-piece : Stainless steel, Dual Chesctpiece
2. Dimensi :
 - a. Diameter membran : 48 mm; Tunable diaphragm
 - b. Diameter bell : 36 mm
 - c. Panjang keseluruhan : 700 mm
3. Persyaratan fisik : Latex free

ICOM B . .S CLASSIC STETHOSCOPE



Spesifikasi

1. Material chest-piece : Stainless steel
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm
b. Diameter bell : 36 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm
b. Diameter bell : 28mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm
b. Diameter bell : 24 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

ICOM B . .S DEL E STETHOSCOPE



Spesifikasi

1. Material chest-piece : Anodised Aluminiuml
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm
b. Diameter bell : 36 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm
b. Diameter bell : 28mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm
b. Diameter bell : 24 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

ICOM B . .S LIGHT STETHOSCOPE



Spesifikasi

1. Material chest-piece : Chromium-plated brass
2. Dimensi :

ADULT a. Diameter membran : 48 mm
b. Diameter bell : 36 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

CHILD a. Diameter membran : 36 mm
b. Diameter bell : 28mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

INFANT a. Diameter membran : 28 mm
b. Diameter bell : 24 mm
c. Panjang keseluruhan : 770 mm

3. Persyaratan fisik : Latex free

YPB-101



Spesifikasi

- Kontruksi : Stainless Steel 304 1.2mm
- Finishing : Polished
- Dimensi : (T)750 x (L)620 x (D)750mm
- Pengoperasian : Interlock magnetic system
- Pintu : Glass 2 side 350 x 350 mm
- Indikator : Power Indikator, UV Indikator, Indikator sistem pengunci
- Proses Sterilisasi : UV lamp germicidal bacterial T5 8W
- Daya : 60W 220 V

YSS-101




SCRUB STATION 2 PERSON

Spesifikasi

- Konstruksi : Stainless Steel 304 1.2mm
- Finishing : Polished
- Dimensi : (H)950 x (W)1600 x (D)600 mm
- Sistem pengoperasian : Sensor otomatis dan manual
Tombol switch untuk air panas
Temperatur control panel
- Heater : Internal heater tube Stainless steel
150mm ± 45° C
- Sterilizer : 2 Unit UV lamp sterilizer 8gbm 30w
2 Unit water filter 1 & 0.5 micron
- Daya : 220 W / 220V AC / 50 Hz

Y R-101



X-RAY FILM VIEWER – DOUBLE SCREEN

Spesifikasi

- Terbuat dari stainless steel 304 1.2 mm.
- Pengoperasian alat ini menggunakan automatic power switch dan touch panel.
- Untuk pencahayaannya menggunakan lampu LED injection 200W.
- Power adapter 20A 12V DC.
- Dimensi: (P)900 x (T)500 x (L)60 mm



VACCINE STORAGE

EST- S 150 F

EST- S 330 F

EST- S 210 F



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, ABS
- Tipe Pintu : Pintu Single
- Finishing : Epoxy powder coating
- Konsumsi Daya : 116 Watt
- Dimensi
 - **EST-VS 150 F** : (p) 78 x (l) 65 x (t) 87 cm
 - **EST-VS 210 F** : (p) 104 x (l) 65x (t) 87 cm
 - **EST-VS 330 F** : (p) 122 x (l) 71 x (t) 87 cm
- Kapasitas
 - **EST-VS 150 F** : 150 L
 - **EST-VS 210 F** : 210 L
 - **EST-VS 330 F** : 330 L
- Kisaran Suhu : -25~8°C
- Pendingin : R600a
- Dilengkapi : kontrol suhu digital, Baskets, roda, Pengaman & drainase



VACCINE REFRIGERATOR

EST-378 R



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, ABS
- Tipe Pintu : Pintu Single
- Finishing : Epoxy powder coating
- Konsumsi Daya : 116 Watt
- Dimensi
 - **EST-VS 150 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
 - **EST-VS 210 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
 - **EST-VS 330 F** : (p) 65 x (l) 78 x (t) 87 cm
- Kapasitas
 - **EST-VS 150 F** : 150 L
 - **EST-VS 210 F** : 210 L
 - **EST-VS 330 F** : 330 L
- Kisaran Suhu : -25~8°C
- Pendingin : R600a
- Dilengkapi : kontrol suhu digital, Baskets, roda, Pengaman & drainase



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB



**untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk*



BLOOD BANK REFRIGERATOR

EST-103 BBR



Spesifikasi

- | | |
|-----------------------|--|
| ● Konstruksi | : Lembaran baja Lembaran stainless steel |
| ● Rak | : 5 multi rak, dapat disesuaikan |
| ● Kisaran Suhu | : 4 + |
| ● Kapasitas | : 360L |
| ● Sumber Daya Listrik | : 220V/50Hz |
| ● Bahan isolasi | : Cyclopentane |
| ● Pendingin | : 404A |
| ● Input Daya | : 400W |
| ● Dimensi | : (L) 68 x (P) 79 x (T) 175 |



PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR SINGLE

EST-102 PRS



Spesifikasi

- | | |
|--------------|---|
| ● Konstruksi | : Lembaran Baja, Lembaran Stainless Steel, Kaca |
| ● Rangka | : Terbuat dari lembaran Baja |
| ● Finishing | : Epoxy powder coating & polished |
| ● Rak | : 4 multi rak yang dapat disesuaikan |
| ● Suhu | : 2°C-8°C |
| ● Catu Daya | : 220-240V, 50 / 60 Hz, Max. 230 Watt |
| ● Dimensi | : (P) 62 x (L) 61 x (T) 195 cm |
| ● Kapasitas | : 380 Liter |
| ● Dilengkapi | : Pintu dilengkapi handle dan pengunci untuk keamanan, rak dapat dilepas dan dipasang |



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB



**untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk*

KMN 08



Features

Kursi Pasien yang Nyaman

1. Desain kursi pasien yang ergonomis memberikan ruang gerak yang nyaman bagi dokter gigi dan pasien.
2. Sensor sudut memastikan posisi kursi yang tersimpan dapat terposisikan dengan baik.
3. Desain sandaran kepala yang dirancang untuk memenuhi beragam kondisi kebutuhan pasien sehingga memberikan rasa nyaman selama perawatan gigi dan mulut.



Dental Lamp yang sudah menggunakan LED dengan fokus yang mudah di atur, opsi temperatur warna (putih, hangat, campuran)



Tempat berkumur berbahan ceramic, dapat diputar, dilepas, serta mudah untuk dibersihkan.



Wadah 3-in-1 praktis yang terdapat tissue box, tray, dan cup holder sehingga menghemat ruang.



Instrument table yang dilapisi oleh silikon pad yang mudah dibersihkan serta disterilisasi.



Kompresor (oilless) yang menghasilkan suara rendah sehingga tidak mengganggu keperluan operasional.



Kursi operator di desain dengan ergonomis sehingga memberikan kenyamanan dalam penanganan pasien.

Opsional



Terdapat monitor dan kamera oral yang digunakan untuk melihat kondisi mulut pasien

Opsional



Light Curing

Adaptor : input AC100-200V 50/60Hz
Adaptor : output DC 5V. 1.5A
Dimensi : L 22, L : 2,5 cm
Masukan Daya : 10VA
Berat : 84g
Kinerja Baterai : 3,7V Rentang panjang gelombang : 350-500nm

Opsional




Scaler

- Power 1-10
 - Berat 1.73kg
 - Fungsi * General Scaling *
 - Perio Scaling *Endo Scaling
 - Frekuensi 28kHz $\pm$ 3kHz
 - Build in Adaptor
 - Layar Sentuh
 - Tersedia Botol Air
 - Handpiece Dapat di Autoclave
 - Terdapat Led Di Handpiece
- Scaler KEMASAN: UNIT

Price

Rp. 174.100.000,-

KMN - 150



Spesifikasi

- Dimensi Tinggi x lebar x Panjang Berat : 330 x 220 x 1.200 mm 9 kg
- Kapasitas tangki chemical : 6 L
- Kapasitas tangki bahan bakar : 1.5 L
- Konsumsi bahan bakar : 1.2 L/h
- Kapasitas kerja droplet : 20l/jam/ max 60 L/jam
- Sistem pendingin : Air cooled
- Ukuran partikel droplet : 5-30 micron

Konsumsi listrik

- Operational: 18.6 kw, 2 5.4 hp, 16, 1 OOKcal/h
- Voltage: DC6V

Feature

1. Didesain dengan dua tujuan penggunaan yaitu sebagai asap dan fogging.
2. Produk sangat praktis dalam penggunaannya.
3. Tersedia hanya untuk star manual.
4. Materialnya terbuat dari logam ringan.
5. Pipa terbuat dari stainless yang anti karat.
6. Mesin yang sangat kuat.
7. Droplet dengan ultra partikel ukuran 5-3011.

Tujuan dan penggunaan

Fog

1. Tangki Chemical: Air+spouter+chemical (ratio 100:20: 1).
2. Tangki bahan bakar: Gasoline / petrol
3. Digunakan untuk mencegah hama pada tanaman seperti padi, gandum, teh, sayuran, kapas, tebu, dll.

Asap

1. Tangki chemical: Disel+chemicals (standar ratio 50: 1 dapat diubah tergantung chemical yang digunakan).
2. Tangki bahan bakar: Gasoline/petrol.
3. Mencegah epidermik, memusnahkan hama, mensterilkan kandang sapi dan habitat hama.



ECG ELECTRODE

ICOM B.X.US ECG ELECTRODE



VICOM BX US ECG ELECTRODE
Non Woven, Adult, Dia 55mm IT-301



VICOM BX US ECG ELECTRODE
Foam, Adult, Dia. 55mm
LT-301



GLOVES

STERILE LATEKS SURGICAL POWDERED EXAMINATION



TYPE

6,5


7

7,5

8




SURGICAL MASK



TKDN

SURGICAL MASK
3 ply Tie-ON



SURGICAL MASK
3 ply With Loop



PT. KARYA PRATAMA



CDAKB

e catalogue
Belanja Gadget Lebih Mudah

*untuk info link e-cat, klik pada gambar/harga produk

rine Bag 2000ml



Spesifikasi

- Volume 2000ml
- Terbuat dari material PVC
- Panjang inlet 100cm
- Kemasan plastic LDPE
- Outlet pembuangan T-Valve
- Accessories hanger 1set/tanpa hanger
- Tersedia katup anti reflux
- 1 karton isi 100pcs
- Sterilisasi EO

Non Rebreathing Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), child Elongated (M), child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar
- Warna Mask Hijau
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

Oxygen Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), child Elongated (M), child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter dengan warna hijau
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar
- Warna Oxygen Mask Hijau
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

Nebulizer Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC Medical Grade
- Tersedia 4 ukuran : Adult Elongated (XL), Adult Standard (L), Pediatric Elongated (M), Pediatric Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter
- Volume Nebulizer 6cc
- Tubing berbentuk bintang,menjamin udara tetap lancar
- Warna Mask Hijau/ Transparan
- Kemasan Satuan Plastik LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

Nasal Oxygen Cannula



Spesifikasi

- Tersedia dalam 4 ukuran: Dewasa, Anak, Balita dan Bayi
- Panjang Tubing Starlumen 2 meter
- Panjang Tubing Nasal Tip 50 cm
- Desain bagian dalam tubing berbentuk bintang
- Kemasan satuan menggunakan plastic LDPE
- Kemasan Karton isi 100pcs

Infusion Set



With Needle

Spesifikasi

- Type Y connector
- Panjang inlet 1.5m
- Dilengkapi dengan air vent,
- Luer lock
- Kemasan sterile papper
- 1 karton isi 100pcs

Suction connecting



with Yankauer

Spesifikasi

- Selang bergaris mencegah terjadinya kink
- Panjang selang 3 meter
- Diameter 6.6x9mm
- Kemasan steril papper
- 1 karton isi 50pcs

Safety Box



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan duplex + craft
- Volume 12,5 L; 8 L; 5 L; 2,5 L
- Kemasan Tali + pembungkus kertas craft
- Dilengkapi dengan tali sebagai pengait
- Dilengkapi dengan plastic sebagai pelapis bagian dalam
- Kemasan isi 50pcs

Hagen Instrument

NO	NAMA	NO KATALOG	
1	Minor Surgery Set - Various	Various	
2	Curetage Set - Various	Various	
3	Dilatation Curetage Abortus Set	Various	
4	Dilatation Curetage Set - Various	Various	
5	Vena Sectio Set - Various	Various	
6	Instruments Implant - Various	Various	
7	Sectio Caesarian - Various	Various	
8	Hagen BOTTOM non perforated approx 462x274x138 mm, Outside approx 462x278x155 mm - 90-270-150 + ECONOMY Lid perforated approx 462x278 mm, green, for 3/4 Container - 90-214-465	90-270-150 + 90-214-465	
9	Hagen WIRE BASKET Standard 400x250x70 mm - 95-224-070	95-224-070	
10	Hagen METAL JAR without lid dia. 75 x 175 mm - 85-372-175	85-372-175	
11	Hagen MAYO Safety pin 14,0 cm - 85-172-140	85-172-140	
12	Hagen Naegele obstetrical forcep 36 cm - 30-923-360	30-923-360	
13	Hagen Ribbon abdominal spatula flexible 30 mm 33,0 cm - 16-490-030	16-490-030	
14	Hagen Haberer spatulas flexible 20cm / 17/25mm - 16-492-200	16-492-200	
15	Hagen TC-MAYO-HEGAR Needleholder 20,0 cm - 19-550-200	19-550-200	
16	Hagen TC-MAYO-HEGAR Needleholder 18,0 cm - 19-550-180	19-550-180	
17	Hagen TC-MAYO-HEGAR Needleholder 14,0 cm - 19-550-140	19-550-140	
18	Hagen Round dishes Dia. 167 x 75 mm / 1,10 liter 85-300-110	85-300-110	
19	Hagen Round dishes Dia. 80 x 40 mm / 0,14 liter 85-300-014	85-300-014	
20	Hagen Babcock intestinal forceps 20,0 cm - 27-160-200	27-160-200	
21	Hagen Allis-adair intestinal forceps 10 x 11 teeth, 15,5 cm - 27-130-155	27-130-155	
22	Hagen Yankauer suction tube Dia. 1,4 mm 27,0 cm - 17-480-270	17-480-270	
23	Hagen Parker retractor set fig 1 - 2 17,5 cm - 16-466-000	16-466-000	
24	Hagen Fritsch retractor 24,0cm/32x40mm - 16-310-001	16-310-001	
25	Hagen Volkmann retractor semi-shap 4 prong 22,0 cm - 16-132-004	16-132-004	
26	Backhaus towel forceps 13,0 cm - 15-711-130	15-711-130	
27	Hagen Miculicz peritoneal clamp forceps angled 1x2 teeth 20,0cm - 15-647-200	15-647-200	
28	Hagen Pean forceps delicate curved 14,0 cm - 15-251-140	15-251-140	
29	Hagen Pean forceps delicate straight 14,0 cm - 15-250-140	15-250-140	
30	Hagen TC-METZENBAUM Scissor curved 18,0 cm - 12-731-180	12-731-180	
31	Hagen TC-MAYO Scissor curved 14,5 cm - 12-711-145	12-711-145	
32	Hagen TC-MAYO Scissor straight 14,5 cm - 12-710-145	12-710-145	
33	Hagen POTTS-SMITH Tissue forcep 1x2 teeth, 18 cm - 13-310-180	13-310-180	

Hagen Instrument


NO	NAMA	NO KATALOG	
34	Hagen Tissue forcep 1x2 teeth 20,0 cm	13-200-200	
35	Hagen TC-POTTS-SMITH Dressing Forceps, 18 cm	13-840-180	
36	Hagen Dressing forcep narrow 20,0 cm	13-110-200	
37	Hagen SCALPEL Handle No4, 12,0 cm	10-210-004	
38	Hagen Winter placenta and ovum forcep straight 28,0 cm fig 1	30-950-001	
39	Hagen Recamier uterine curette sharp rigid 31,0 cm / 10,5 mm fig2	30-650-105	
40	Hagen Recamier uterine curette sharp rigid 31,0 cm / 8,5 mm fig1	30-650-085	
41	Hagen Recamier uterine curette sharp rigid 31,0 cm / 7,5 mm fig0	30-650-075	
42	Hagen Recamier uterine curette sharp rigid 31,0 cm / 4,5 mm fig00	30-650-045	
43	Hagen Bozemann swab forcep s-shaped 26,0 cm	15-851-260	
44	Hagen Sims speculum single end small fig, 70x25 mm	30-102-001	
45	Hagen TC-MAYO-STILLE Scissor straight 15,0 cm	12-714-150	
46	Hagen Sims uterus sound graduated, flexible 32 cm	30-281-320	
47	Hagen Lister bandage scissor 18,0 cm	20-101-180	
48	Hagen Gusco vaginal speculum with lateral fixation screw, fig 2 / 85 x 35 mm	30-030-002	
49	Hagen Instrument tray 310 x 150 x 10 mm	85-356-150	
50	Hagen Simpson obstetrical forcep 30 cm	30-913-300	
51	Hagen Auvard speculum fixed weight 90x45 mm	30-210-000	
52	Hagen Aspirating curette 12 mm	30-701-012	
53	Hagen Aspirating curette 8 mm	30-701-008	
54	Hagen Aspirating curette 4,5 mm	30-701-004	
55	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 6 / 15,0 mm / 28,0 cm	30-660-150	
56	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 5 / 14,0 mm / 28,0 cm	30-660-140	
57	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 4 / 12,0 mm / 28,0 cm	30-660-120	
58	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 3 / 10,5 mm / 28,0 cm	30-660-105	
59	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 2 / 8,5 mm / 28,0 cm	30-660-085	
60	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 1 / 7,5 mm / 28,0 cm	30-660-075	
61	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 0 / 6,0 mm / 28,0 cm	30-660-060	
62	Hagen Sims uterine curette sharp rigid fig. 00 / 4,5 mm / 28,0 cm	30-660-045	
63	Hagen Saenger placenta and ovum forcep curved 27 cm	30-943-270	
64	Hagen Winter placenta and ovum forcep straight 28 cm fig 2	30-950-002	
65	Hagen Sims uterus sound graduated rigid 32 cm	30-283-320	
66	Hagen Kristeller vaginal speculum fig3 90 x 36 mm	30-110-003	
67	Hagen Kristeller vaginal speculum fig2 75 x 30 mm	30-110-002	
68	Hagen Kristeller vaginal speculum fig1 70 x 27 mm	30-110-001	

Hagen Instrument

NO	NAMA	NO KATALOG	
69	Hagen Hank uterine dilator double end set of 6 pcs From Dia. 4,5/5,0 -		
	Dia. 9,5/10,0 mm in boilable cans roll	30-260-060	
70	Hagen Schroeder tenaculum forcep 25 cm	30-310-250	
71	Hagen Bozemann-douglas swab forcep s-shaped 26,0 cm	15-855-260	
72	Hagen Foerster swab forcep curved serrated 25,0 cm	15-861-250	
73	Hagen INSTRUMENT BOX with lid with knob 200 x 100 x 50 mm	85-402-200	
74	Hagen SCALPEL handle No3, 12,0 cm	10-200-003	
75	Hagen Gile wood needle holder 15,0 cm	19-230-150	
76	Hagen Backhaus towel forceps 11,0 cm	15-711-110	
77	Hagen Iris scissor sh/sh curved 11,5 cm	12-271-115	
78	Hagen Wonecker needle holder, for the left hand 13,0 cm	19-787-130	
79	Hagen Grooved director 14,5 cm	17-050-145	
80	Hagen Diefenbach bulldog clamps set 5,0 cm	15-050-050	
81	Hagen Halsead-mosquito forceps 1x2 teeth 12,5 cm	15-103-125	
82	Hagen Tissue forceps 1x2 teeth 11,5 cm	13-200-115	
83	Hagen USA model dissecting forcep 12,0 cm	13-130-120	
84	Hagen Instrument Tray Size 350 x 240 x 10 mm	85-356-240	
85	Hagen Waskom Bangkok 25 cm - 85-500-250	85-500-250	
86	Hagen Mangkok untuk Larutan SS, Approx 147 x 65 mm / 0,70 Liter -		
	Tanpa Tutup - 85-300-070	85-300-070	
87	Hagen Gurting LISTER / Embalut / peban 14,0 cm - 20-101-140	20-101-140	
88	Hagen Gurting Bedah Standar lurus Ujung Tumpul - 12-100-145	12-100-145	
89	Hagen Koentang (Foester) Penjepit Sponge - 15-870-250	15-870-250	
90	Hagen Trocar Implant no. 10 - 17-654-010	17-654-010	
91	Hagen Mem U Pemegang Implan - 15-250-141	15-250-141	
92	Hagen Mem Arteri 18CM Lengkung (ROCHESTER-PEAN) - 15-261-180	15-261-180	
93	Hagen Mem Arteri 16CM Lengkung (ROCHESTER-PEAN) - 15-261-160	15-261-160	
94	Klem Arteri 14CM Lengkung (ROCHESTER-PEAN) - 15-261-140	15-261-140	
95	Hagen Skalpel Mata Pisau Bedah (No 15) - 10-260-015	10-260-015	
96	Pinset Bedah 18 CM - 13-200-180	13-200-180	
97	Hagen Pinset Bedah 14,5 CM - 13-200-145	13-200-145	
98	Hagen Pinset Anatomis 18 CM - 13-110-180	13-110-180	
99	Hagen Pinset Anatomis 14,5 CM - 13-110-145	13-110-145	
100	Hagen BOTTOM non perforated Approx 462x274x123 mm, Outside Approx		
	462x278x140 mm - 90-270-135 + ECONOMY Lid perforated Approx		
	462x278 mm, green, for 3/4 Container	90-270-135 + 90-214-465	

Hagen Instrument

NO	NAMA	NO KATALOG	
101	HagenWIRE BASKET Standard 400x250x100 mm	95-224-100	
102	Hagen Roch.-pean forceps str 14,0 cm	15-260-140	
103	Hagen Robe buttoned 14,5 cm / 2,0 mm	17-014-145	
104	Hagen Myrtie leaf probe dia. 1,5 mm / 14,5 cm	17-035-145	
105	Hagen Parker retractor set/fig 1 - 2, 13,5 cm	16-464-000	
106	Hagen Senn-miller retractor shape 16,0 cm	16-080-001	
107	Hagen Gile-rankin forceps cvd. 16,0 cm	15-201-160	
108	Hagen Gile-rankin forceps str 16,0 cm	15-200-160	
109	Hagen Halsead-mosquito forceps cvd. 12,5 cm	15-101-125	
110	Hagen Halsead-mosquito forceps str 12,5 cm	15-100-125	
111	Hagen Allis intestinal forcep 5x6 teeth 15,0 cm	27-120-150	
112	HagenTC-STANDARD Scissor straight sh/bl 14,5 cm	12-702-145	
113	Hagen Alm retractor shape 7,0 cm	16-510-007	



PT KARYA PRATAMA

DISTRIBUTOR - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT
LABORATORY - SCIENTIFIC - DENTAL EQUIPMENT



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e catalogue



Daan Mogot Arcadia Blok F1 No. 8A-8B
Kel. Batuceper Kec. Batuceper, Tangerang
Banten



PT. Karya Pratama



alkes.karyapratama



@karyapratama_



karyapratama.co.id



Alkes Karya Pratama