





PRODUK E-KATALOG 2026

PT KARYA PRATAMA

DISTRIBUTOR - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT
LABORATORY - SCIENTIFIC - DENTAL EQUIPMENT




Scan disini



Untuk info link e-cat, klik pada gambar
atau harga produk

1. Tempat Tidur Pasien (Elektrik 4 motor dengan timbangan) (YB-702IN)

2. Matras Latex (YM-101)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)



4. Overbed Table Gas Spring Aluminium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 4 motor dengan timbangan)

- Tipe : YB-702IN
- Konstruksi : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- Pengaman Samping : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasar matras 400 (rendah) - 745 (tinggi).
 - Trendelenburg - anti trendelenburg -14° - 14°.
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol
 - Auto contour.
- Kastor : Kastor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- Aksesoris : Indikator sudut sandaran punggung, rel aksesories, pengukur berat badan pasien, tiang infus stainless steel.
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks Pasien : 185 kg.
- Beban Kerja Aman : 250 kg.
- Berat Total : ± 144 kg.
- Dimensi :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1125 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 745 mm (pada dasar matras).

Bedside Cabinet

- Tipe : YBC-101
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Laci
 - Lemari : Rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Latex


- Tipe : YM-101
- Bahan : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk : ± 16 kg (Dewasa)

Overbed Table Gas Spring Aluminium

- Tipe : YO-101
- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 14 kg.

1. Tempat Tidur Pasien (Elektrik 3 motor dengan timbangan) (YB-701IN)

2. Matras Latex (YM-101)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)



4. Overbed Table Gas Spring Alumunium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik 3 motor dengan timbangan)

- Tipe : YB-701IN
- Konstruksi : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- Pengaman Samping : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 735 (tinggi).
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol
 - Auto contour.
- Kastor : Kastor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- Aksesoris : Indikator sudut sandaran punggung, rel aksesories, pengukur berat badan pasien, tiang infus stainless steel.
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks Pasien : 185 kg.
- Beban Kerja Aman : 250 kg.
- Berat Total : ± 140 kg.
- Dimensi : ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1115 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
- ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 735 mm (pada dasaran matras).

Bedside Cabinet


- Tipe : YBC-101
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Lacl
 - Lemari : Rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses Injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Latex

- Tipe : YM-101
- Bahan : Terbuat dari latex.
- Cover : Kuilt sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk : ± 16 kg (Dewasa)


Overbed Table Gas Spring Aluminium

- Tipe : YO-101
- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium.
- Meja : ABS dengan proses Injeksi molding.
- HI-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja
- 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 14 kg.



1. Tempat Tidur Pasien (YB-106EM)

2. Matras Latex (YM-101)



3. Bedside Cabinet (YBC-101)



4. Overbed Table Gas Spring Aluminium (YO-101)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table Gas Spring Aluminium



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (Elektrik EMERALD 5 motor dengan pengaman)

- Tipe : YB-106EM
- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman Samping Posisi : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer.
 - Digerakkan dengan aktuator motor 24V DC.
 - Sudut sandaran punggung 0-70°
 - Sudut sandaran kaki 0-25°
 - Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg 18° -18°.
 - Tilting [14° -14°] - Electric single touch button.
 - CPR, Cardiac position.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- Catu Daya : 230V AC, 50/60Hz, 200W.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran punggung, pengukur sudut, trendelenburg, rel aksesoris, dudukan X-ray.
- Finishing : Epoxy powder coating (cat oven).
- Beban Maks Pasien : 185 kg.
- Beban Kerja Aman : 220 kg.
- Berat Produk : ± 173kg.

Bedside Cabinet


- Tipe : YBC-101
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 1 Laci
- Lemari : Rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Latex

- Tipe : YM-101
- Bahan : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk : ± 16 kg (Dewasa)

Overbed Table Gas Spring Aluminium

- Tipe : YO-101
- Konstruksi : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja
5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 14 kg.




1. Tempat Tidur Pasien (YB-105EM)



3. Bedside Cabinet (YBC-102)



2. Matras Latex (YM-101)



4. Overbed Table (YO-102)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Elektrik EMERALD 4 motor dengan pengaman samping)

- Tipe : YB-106EM
- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi :
 - Posisi dasaran matras ± 435(Lo) - 775(Hi) mm
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-24°
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± 13° - 13°
 - Digerakkan oleh aktuator motor 24VDC
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda ganda, dua buah menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandar atau punggung dan rel aksesoris.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 103kg.

Bedside Cabinet


- Tipe : YBC-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Laci
 - Lemari : 1 rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Latex

- Tipe : YM-101
- Bahan : Terbuat dari latex. Tidak panas dan nyaman bagi pengguna. Kuat dan tahan lama.
- Cover : Kulit sintetis, tahan air dan mudah dibersihkan.
- Berat Produk : ± 16 kg (Dewasa)

Overbed Table

- Tipe : YO-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-Lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10,5 kg.




**1. Tempat Tidur Pasien
(YB-205D)**



**3. Bedside Cabinet
(YBC-102)**



**2. Matras Busa
(YM-102)**



**4. Overbed Table
(YO-102)**



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN (EMERALD 3 motor dengan pengaman sampling)

- Tipe : YB-205D
- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala dan Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Sampling : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi :
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0-70°
 - Sudut kemiringan sandaran kaki ± 0-20°
 - Ketinggian dasaran matras ± 375 (Lo) - 685 (Hi) mm
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± 13° - 13°
 - Digerakkan oleh akuator motor 24VDC
 - Catu daya 220-230 Volt AC, 50/60Hz, 120W, Maks 1A
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung & kaki.
- Catu Daya : 100-240v, 50-60Hz, 200W
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg
- Berat Produk : ± 97,5 kg.

Bedside Cabinet

- Tipe : YBC-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Laci
 - Lemari : 1 rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Busa

- Tipe : YM-102
- Bahan : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cover : Vinyl dengan warna cover outmeal.
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 kg

Overbed Table

- Tipe : YO-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10,5 kg.

TKDN

DIMENSI ± (mm)



1. Tempat Tidur Pasien (YB-203D)



3. Bedside Cabinet (YBC-102)




DIMENSI (mm) ± :



2. Matras Busa (YM-102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Manual DELUXE 3 engkol dengan pengaman sampling)

- Tipe : YB-203D
- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala dan Kaki : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Sampling : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi :
 - Posisi dasar matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.
 - Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.
 - Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 97.5kg.

Bedside Cabinet

- Tipe : YBC-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Laci
 - Lemari : 1 rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.


Matras Busa

- Tipe : YM-102
- Bahan : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cover : Vinyl dengan warna cover outmeal.
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 kg

Overbed Table

- Tipe : YO-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10,5 kg.

DIMENSI ± (mm)



1. Tempat Tidur Pasien (YB-202D)



3. Bedside Cabinet (YBC-102)




DIMENSI (mm) ± :



2. Matras Busa (YM-102)



DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Manual DELUXE 2 engkol dengan pengaman samping)

- Tipe : YB-202D
- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi :
 - Sudut kemiringan sandaran 0-70°.
 - Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesori : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesori.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 77kg.

Bedside Cabinet

- Tipe : YBC-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri :
 - 1 Laci
 - Lemari : 1 rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Busa



- Tipe : YM-102
- Bahan : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cover : Vinyl dengan warna cover outmeal.
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 kg

Overbed Table

- Tipe : YO-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10,5 kg.

TKDN

DIMENSI ± (mm)



3. Bedside Cabinet (YBC-102)



DIMENSI (mm) ± :




1. Tempat Tidur Pasien (YB-201D)



2. Matras Busa (YM-102)




DIMENSI (mm)



4. Overbed Table (YO-102)



DIMENSI (mm)



Tempat Tidur + Matras



Bedside Cabinet



Overbed Table



Spesifikasi

TEMPAT TIDUR PASIEN

(Manual DELUXE 1 engkol dengan pengaman samping)

- Tipe : YB-201D
- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas - pasang.
- Pengaman Samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran 0-70°.
- : - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ±74kg.

Bedside Cabinet

- Tipe : YBC-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 1 Laci
- : - Lemari : 1 rak 2 ruang.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : 4 buah kastor Ø2" (swivel).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 50 kg (total).
- Berat Produk : ± 30 kg.

Matras Busa

- Tipe : YM-102
- Bahan : Terbuat dari busa yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Cover : Vinyl dengan warna cover outmeal.
- Density : 20 kg/m³
- Berat Produk : ± 5 kg

Overbed Table

- Tipe : YO-102
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan manufaktur terkini.
- Tiang : Terbuat dari aluminium profil.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-lo : Mekanisme gas spring.
- Kastor : 2 kastor double wheel 2" + 2 roda.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maksimal : 20 kg pada pangkal meja
- : 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10,5 kg.


YB-105EM



Include matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja, dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, dilengkapi pengunci dan bumper pada kedua sisi panel.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras (rendah-tinggi) : 435 - 775 mm.
 - Sudut sandaran punggung 0 - 70°.
 - Sudut sandaran kaki 0 - 24°.
 - Sudut trendelenburg - anti trendelenburg -13° - 13°.
- **Kastor** : Digerakkan oleh aktuatur motor 24 V DC. 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya dengan pengunci.
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran punggung, pengukur sudut posisi trendelenburg, dan rel aksesoris.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50/60Hz, 200W.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 125 kg.

TKDN + BMP : 73.09%

YB-106EM



Include matras



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari polypropylene, dilengkapi pengunci, mudah dilepas-pasang.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci dan inclinometer.
- **Posisi** :
 - Digerakkan oleh aktuatur motor 24V DC
 - Sudut sandaran punggung 0 - 70°.
 - Sudut sandaran kaki 0 - 25°.
 - Posisi hi-lo 650 - 1050 mm.
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg 18° -18°.
 - Tilting (14° -14°) - Electric single touch button.
 - CPR, Cardiac position.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- **Catu Daya** : 230V AC, 50/60Hz, 200W.
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran punggung, pengukur sudut trendelenburg, rel aksesoris,udukan X-ray.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 220 kg.
- **Berat Produk** : ± 173 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2200 x (L) 1070 x (T) 1035 - 1435 mm (keseluruhan).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 650 - 1050 mm (pada dasaran matras).

YB-103EM



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi :
 - Posisi dasaran matras ± 370 - 670 mm.
 - Sudut sandaran punggung 0-70°.
 - Sudut sandaran kaki 0-24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda ganda, dengan sistem penguncian terpusat.
- Tiang Infus (Pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 103 kg.

YB-104EM



Spesifikasi


- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- Posisi :
 - Posisi dasaran matras 370 (Lo) - 680 (Hi) mm.
 - Sudut back-raise 0-70°.
 - Sudut knee-raise 0-25°.
 - Digerakkan oleh aktuator motor 24 V DC.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, diantaranya menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (Pilihan) : Terbuat dari bahan Stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris.
- Catu Daya : 100-240v, 50/60Hz, 120W.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 185 kg.
- Beban Kerja Aman : 250 kg.
- Berat Produk : ± 121kg.

TKDN + BMP : 76.89%

YB-101EM



DIMENSI (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut sandaran punggung 0-70°.
 - Sudut sandaran kaki 0-24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- **Tiang Infus (Pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 103kg.


YB-102EM



Include matras



Dimensi ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dilepas-pasang.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, dapat diturunkan (buka-tutup), dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras 370 (Lo) - 670 (Hi) mm.
 - Sudut Back-raise 0-70°.
 - Sudut Knee-raise 0-24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- **Tiang Infus (Pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Aksesoris** : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 122kg.

TKDN + BMP : 82.77%

YB-203D



Include matras



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang.
- **Pengaman Samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 620 (Hi) mm.
 - Sudut kemiringan back raise 0 - 70°.
 - Sudut kemiringan knee raise 0 - 24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- **Tiang Infus (Pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 97.5kg.

YB-204D



Include matras



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Papan terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang, dilengkapi dengan pengunci.
- **Pengaman Samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- **Posisi** :
 - Posisi dasaran matras 450 (Lo) - 650 (Hi) mm.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung 0-70°.
 - Sudut kemiringan sandaran kaki 0-24°.
 - Digerakkan secara manual dengan engkol.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda ganda dengan central lock (sekali injak ke-empat kastor semua terkunci).
- **Tiang Infus (Pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 99kg.

TKDN + BMP : 73.84%



YB-201D



Include matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari plastik ABS dengan rangka pipa baja, dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 - 70°. Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (Pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : B74 kg.

TKDN + BMP : 72.96%



YB-202D



Include matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala dan Kaki : Terbuat dari plastik ABS, dengan rangka pipa baja yang dapat dilepas-pasang.
- Pengaman Samping : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran 0-70°. - Sudut kemiringan sandaran khaki 0-24°. Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- Tiang Infus (Pilihan) : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Aksesoris : Pengukur sudut sandaran atau punggung dan rel aksesoris.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 77kg.

YB-205D



Include matras



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Papan ABS, dengan rangka pipa baja dapat dilepas-pasang.
- **Pengaman Samping** : Dapat dilipat, dengan sistem penguncian sekali sentuh.
- **Posisi** :
 - Ketinggian dasaran matras ± 375 - 685 mm.
 - Sudut sandaran punggung 0-70°.
 - Sudut sandaran kaki 0-20°.
 - Trendelenburg-Anti trendelenburg ± -13° - 13°.
 - Digerakkan oleh aktuator motor 24V DC.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua buah menggunakan pengunci.
- **Tiang Infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Catu Daya** : 100 - 240Volt AC, 50/60Hz, 350W.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 96kg.

TKDN + BMP : 65.37%

ECONOMIC BED

YB-802



Include matras



DIMENSI (mm) ±:



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja, dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari pipa baja berkualitas.
- **Posisi** : Datar (tanpa sandaran punggung).
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Tiang Infus (pilihan)** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks Pasien** : 170 kg.
- **Berat Produk** : ±55kg.

YB-701IN



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 735 (tinggi).
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol - Auto contour.
- **Kastor** : Kastor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- **Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, rel aksesories, pengukur berat badan pasien, tiang infus stainless steel.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Total** : ± 140 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1115 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 735 mm (pada dasaran matras).

YB-702IN




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Panel Kepala dan Kaki** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan proses blow molding, mudah dilepas-pasang, dilengkapi pengunci.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka-tutup) dan dilengkapi dengan pengunci otomatis.
- **Posisi** :
 - Sudut Kemiringan sandaran punggung 0 - 70°, dengan auto regress ±140mm.
 - Sudut Kemiringan sandaran kaki 0 - 24°.
 - Ketinggian dasaran matras 400 (rendah) - 745 (tinggi).
 - Trendelenburg - anti trendelenburg -14° - 14°.
 - Ektensi bed 200mm pada knee-raise.
 - CPR manual pada sandaran punggung - CPR elektrik dengan satu tombol - Auto contour.
- **Kastor** : Kastor 5" roda ganda, dengan penguncian terpusat.
- **Aksesoris** : Indikator sudut sandaran punggung, rel aksesories, pengukur berat badan pasien, Tiang infus stainless steel.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks Pasien** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Total** : ± 144 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P) 2220 x (L) 1075 x (T) 780 - 1125 mm (keseluruhan tanpa ektensi).
 - ± (P) 1975 x (L) 900 x (T) 400 - 745 mm (pada dasaran matras).

YE-101



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi, tahan air, mudah dibersihkan.
- Handle Kepala dan Kaki : Terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat.
- Sandaran Punggung : Kemiringan $\pm 0^\circ - 60^\circ$ dengan mekanisme rak.
- Aksesoris : Pijakan kaki.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Beban Kerja Aman : 200 kg.
- Berat Produk : ± 45 kg.

TKDN + BMP : 89,53%

YE-101



DIMENSI (mm)



Spesifikasi


- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis.
- Sandaran Punggung : Kemiringan $\pm 0^\circ - 60^\circ$ dengan mekanisme rak.
- Penopang Betis : Dapat disesuaikan, ABS and vinyl, tiang stainless steel.
- Kastor : Kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks Pasien : 170 kg.
- Berat Produk : ± 80 kg.
- Packaging : Knock-down.

TKDN + BMP : 63,9%

YE-105



DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- **Posisi** :
 - Posisi dasar matras ±500 (Lo) - 950 (Hi) mm.
 - Sudut kemiringan kepala ± -22° - 72°.
 - Digerakkan oleh aktuatur motor 24V DC, dengan remot kontrol.
- **Fitur** :
 - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah kastor 2" yang dapat dinaik turunkan.
 - Remot kontrol tangan.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Catu Daya** : 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 72 W.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 75kg.

TKDN + BMP : 69,24%

YE-106



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- **Posisi** :
 - Posisi dasar matras ±500 (Lo) - 890 (Hi) mm.
 - Head rest, sudut kemiringan ± -10° - 75° - penggerak motor aktuatur.
 - Middle section, sudut kemiringan ± 0° - 20° - penggerak motor aktuatur.
 - Leg extension, sudut kemiringan ± 0° - 55° - penggerak gaspring.
 - Arm rest - Diatur manual.
- **Fitur** :
 - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah kastor 2" yang dapat dinaik turunkan.
 - Remot kontrol tangan.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 78kg.

TKDN + BMP : 64,45%

YE-107




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- Posisi :
 - Posisi dasaran matras ± (Lo) 500 - (Hi) 950 mm, aktuator motor.
 - Sudut kemiringan back raise ± -19° ~ 68°, aktuator motor.
 - Sudut kemiringan knee raise ± -45° ~ 30°, gasspring.
- Fitur :
 - Mekanisme stabilitas kaki, 4 buah kastor dapat dinaik turunkan.
 - Remot kontrol tangan.
- Finishing : Cat oven
- Catu Daya : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 192 W.
- Beban Maks Pasien : 200 kg
- Berat Produk : ± 76kg

TKDN + BMP : 62,7%

PSHYCIATRIC BED

YB-401



Spesifikasi

- Konstruksi : Diproduksi menggunakan pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasaran Matras : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan rangka pipa baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Papan Kepala & Kaki : Papan kepala & kaki.
- Finishing : Cat oven.
- Aksesoris : Sabuk Pasien.
- Beban Maks Pasien : 200kg.
- Beban Kerja Aman : 250kg.
- Berat Produk : ± 53kg.

TKDN + BMP : 64,45%

YOT-201



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Lapisan Matras Posisi** : Dibuat menggunakan bahan vinyl berkualitas.
 - Ketinggian posisi 840 - 1040 mm, sistem hidrolik.
 - Sudut tendelenburg & anti trendelenburg -15° sampai 15°, sistem engkol.
 - Sudut kemiringan lateral -20° sampai 20° sistem engkol.
 - Sudut sandaran kepala -20° sampai 40° pengunci baut rak.
 - Sudut sandaran punggung 0° sampai 70° gerigi rak.
 - Sudut sandaran kaki 0° sampai 90° pengunci baut rak.
 - Kidney elevator dengan sistem gerigi rak.
- **Aksesoris** :
 - Penyangga kaki dengan lapisan vinyl (1 pasang).
 - Penyangga bahu (1 pasang).
 - Penyangga Tubuh bagian Samping (1 pasang).
 - Penyangga Lengan (1 pasang).
 - Rangka penyekat Anestesi.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : 170 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 175 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)800 x (T)840 - 1040 mm (keseluruhan).

YOT-211



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Lapisan Matras Posisi** : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- **Posisi** :
 - Digerakkan menggunakan motor listrik 24V DC, konsumsi daya 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 130 W, Max. 2.5 A.
 - Tinggi-rendah produk ± 765 - 960mm.
 - Sudut Trendelenburg & anti-trendelenburg ± -15° - 15°.
 - Sudut kemiringan lateral ± 20° - 20°.
 - Sudut sandaran kepala -20° - 40°.
 - Sudut sandaran punggung ± 0° - 70° dengan mekanisme rak.
 - Sudut sandaran kaki ± 0° - 90° dengan pengunci baut rak.
 - Pengaturan Kidney elevator ± 0 - 75mm dengan engkol.
- **Aksesoris** :
 - Calf Support.
 - Shoulder Support.
 - Lateral Body Support.
 - Arm Rest.
 - Anesthetic Screen Frame.
 - Safety Belt.
- **Kastor** : Kastor 3" tidak swivel.
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 185 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras).


YOT-221



Spesifikasi

- **Matras** : Terbuat dari busa, dilapisi dengan kulit sintetis.
- **Posisi** : Disesuaikan dengan remot kontrol :
 - Ketinggian meja 705- 1065 mm.
 - Sudut kemiringan trendelenburg & anti trendelenburg -30° - 30°.
 Disesuaikan dengan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°.
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°.
 (Split sandaran kaki disesuaikan secara manual).
 Disesuaikan dengan mekanisme pengunci pin :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°.
- **Aksesoris** :
 - Penopang betis
 - Sandaran lengan
 - Rangka tirai anestesi
 - Sabuk pengaman
 - Penahan pinggang
 - Penahan bahu
 - Penopang lengan
 - Penahan kaki
- **Catu Daya** : 100 - 240V, AC, 50/60 Hz, 400 W.
- **Kastor** : 4 buah kastor diameter 3" . Dilengkapi dengan pedal pengunci sentral.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 253 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (keseluruhan).

YOT-212



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis.
- **Posisi** :
 - Menggunakan motor listrik 24V DC, konsumsi daya 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 130 W, Max. 2.5 A.
 - Ketinggian meja ± 765 - 960mm.
 - Trendelenburg & anti-trendelenburg ± -15° - -15°.
 - Sudut kemiringan lateral ± 20° - 20°.
 - Sudut sandaran kepala ± -20° - 30° dengan gaspring.
 - Sudut sandaran punggung ± 0° - 70° dengan gaspring.
 - Sudut penopang kaki ± 0° - -75° dengan gaspring.
- **Aksesoris** :
 - Penahan bahu.
 - Sandaran lengan.
 - Penopang betis.
 - Penopang pinggang
 - Anaesthesia screen frame.
- **Kastor** : Kastor 3" tidak swivel.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating)
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 185 kg.
- **Dimensi** : ± (P)1950 x (L)500 x (T)765 - 960 mm (pada matras).

YOT-318



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari bahan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa, dilapisi dengan kulit sintetis.
- **Posisi** : Diatur menggunakan remot kontrol :
 - Hi-Lo 700 - 1060 mm.
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°.
 - Lateral tilt -20° - 20°.
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Sandaran punggung -45° - 75°.
 - Sandaran kaki -90° - 20°.
 (Gerak ke samping sandaran kaki diatur manual).
 Diatur menggunakan mekanisme pengunci pin :
 - Sandaran kepala -60° - 55°.
- **Aksesoris** :
 - Sandaran betis (1 pasang).
 - Sabuk pengaman pasien.
 - Sandaran lengan (1 pasang).
 - Rangka tiang Anaesthetic (1 set).
- **Catu Daya** : 100 - 240V, 50-60Hz, 350W.
- **Kastor** : 3" Kastor, dilengkapi dengan pedal pengunci.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 218 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)700 - 1060mm (tanpa aksesoris).

YOT-328



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja dan stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis.
- **Posisi** : Diatur menggunakan remot kontrol :
 - Hi-Low 795 - 1155 mm.
 - Trendelenburg & anti-trendelenburg -30° to 30°.
 - Lateral tilt -20° to 20°.
 Diatur menggunakan kontroler kedua :
 - Slide ke arah kepala ± 320 mm.
 - Slide ke arah kaki ± 100 mm.
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Sudut kemiringan sandaran punggung -45° to 75°.
 - Sudut kemiringan sandaran kaki -90° to 20°.
 (Split sandaran kaki diatur secara manual).
 Diatur menggunakan mekanisme pin pengunci :
 - Penopang kepala -60° to 55°.
- **Aksesoris** :
 - Penahan betis (1 pasang).
 - Sabuk pasien.
 - Penopang lengan (1 pasang).
 - Rangka tirai anesthesia (1 set).
- **Catu Daya** : 100 - 240V, 50-60Hz, 400W.
- **Kastor** : 4 buah kastor 3", dilengkapi pedal pengunci lantai.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 218 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)795- 1155 mm (tanpa aksesoris).

YOT-318



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Diproduksi menggunakan baja anti karat berkualitas tinggi yang menggunakan sistem produksi terkini.
- **Matras** : Diproduksi menggunakan busa & vinil berkualitas. Diatur menggunakan remot :
 - Hi-Lo 705 - 1065 mm.
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°.
 - Lateral tilt -20° - 20°.
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°.
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°.
 (Split sandaran kaki diatur manual)
 Diatur menggunakan mekanisme pin lock :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°.
- **Aksesoris** :
 - Arm support.
 - Shoulder support.
 - Arm rest surgery support.
 - Anesthesia screen frame.
 - Lateral body support.
 - Calf support.
 - Foot stopper.
 - Strap.
 - Traction set.
- **Catu Daya** : 100 - 240V, 50-60Hz, 400W.
- **Kastor** : 3" kastor, dilengkapi dengan pedal pengunci.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 253 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (tanpa aksesoris).

YOT-221



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Diproduksi menggunakan baja anti karat berkualitas tinggi yang menggunakan sistem produksi terkini.
- **Matras** : Diproduksi menggunakan busa & vinil berkualitas. Diatur menggunakan remot :
 - Hi-Lo 705 - 1065 mm.
 - Trendelenburg & Anti-trendelenburg -30° - 30°.
 - Lateral tilt -20° - 20°.
 Diatur menggunakan mekanisme gas spring :
 - Kemiringan sandaran punggung -45° - 75°.
 - Kemiringan sandaran kaki -90° - 20°.
 (Split sandaran kaki diatur manual)
 Diatur menggunakan mekanisme pin lock :
 - Kemiringan sandaran kepala -60° - 55°.
- **Aksesoris** :
 - Arm support.
 - Shoulder support.
 - Arm rest surgery support.
 - Anesthesia screen frame.
 - Lateral body support.
 - Calf support.
 - Foot stopper.
 - Strap.
 - Traction set.
- **Catu Daya** : 100 - 240V, 50-60Hz, 400W.
- **Kastor** : 3" kastor, dilengkapi dengan pedal pengunci.
- **Beban Maks Pasien** : 200 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 253 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2100 x (L)550 x (T)705 - 1065 mm (tanpa aksesoris).

YB-501



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi rangka seluruhnya terbuat dari stainless steel, kuat dan tahan karat.
- Box Bayi : Terbuat dari pipa stainless steel dan akrilik transparan, dapat dilepas-pasang.
- Posisi : - Posisi Trendelenburg / Anti Trendelenburg
± -15° ~ +15°
- Posisi Normal.
- Kastor : 4 buah kastor 2".
- Beban Maks Pasien : 30kg.
- Berat Produk : ± 10kg.
- Pilihan : Matras bayi.

DIMENSI (mm) ± :



YB-601

Include matras



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasran Matras : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat, sehingga kuat dan awet. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras.
- Panel Kepala & Kaki : Terbuat dari pipa baja berkualitas.
- Pengaman Samping : Terbuat dari pipa baja berkualitas.
- Posisi : - Sudut kemiringan sandaran punggung 0 - 70°.
- Digerakkan secara manual dengan engkol.
- Kastor : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi pengunci.
- Tiang Infus : Terbuat dari pipa stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks Pasien : 120 kg.
- Berat Produk : ± 57 kg.

YB-711



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Cradle** : Transparan mudah dibersihkan dan dilepas pasang.
- **Posisi** :
 - Trendelenburg.
 - Reverse Trendelenburg 12°.
 - Gas spring.
 - Tinggi rendah (Hi-Lo) 955 - 1205 mm gas spring.
 - Dilengkapi dengan handle untuk pengaturan posisi dengan pengunci.
- **Kastor** : 4 kastor 4" roda tunggal, 2 diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Laci** : Terdiri dari 2 laci yang terbuat dari ABS.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : 10 kg (pada cradle).
- **Beban Produk** : ± 25 kg.
- **Dimensi** : (P) 850 x (L) 545 x (T) 955-1205 mm.

DIMENSI (mm) ±:



YM-101

YM-104

YM-103

KASUR LATEX

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Konstruksi terbuat dari latex, tidak panas dan nyaman bagi pengguna, kuat dan tahan lama.
- **Cover** : Vinyl dengan warna biru.
- **Berat Produk** :
 - YM-101 ± 16 Kg (Dewasa).
 - YM-103 ± 10,5 Kg (Anak).
 - YM-104 ± 1 Kg (Bayi).
- **Dimensi** :
 - YM-101 ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa).
 - YM-103 ± (P)1700x (L)700 x (T)100 mm (Anak).
 - YM-104 ± (P)630x (L)350 x (T)60 mm (Bayi).



YM-102

YM-105

YM-106

KASUR BUSA

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Konstruksi Terbuat dari busa, tidak panas dan nyaman bagi pengguna, kuat dan tahan lama.
- **Cover** : Vinyl dengan warna biru.
- **Kepadatan** : 20 kg/m³.
- **Berat Produk** :
 - YM-102 ± 5 Kg (Dewasa).
 - YM-105 ± 4 Kg (Anak).
 - YM-106 ± 0.5 Kg (Bayi).
- **Dimensi** :
 - YM-102 ± (P)2000x (L)900 x (T)100 mm (Dewasa).
 - YM-105 ± (P)1700 x (L)700 x (T)100 mm (Anak).
 - YM-106 ± (P)630 x (L)350 x (T)60 mm (Bayi).



YS-101



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Busa dilapisi kulit imitasi.
- **Posisi** : Kemiringan sandaran punggung 0° - 60° - dengan mekanisme teleskopik.
- **Pengaman Samping** : Stainless steel.
- **Aksesoris** :
 - Tiang infus stainless steel.
 - Dudukan tabung oksigen.
 - Rak / keranjang.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- **Beban Maksimal** : 150kg.
- **Berat Produk** : ± 42 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2000 x (L)700 x (T)840 mm (keseluruhan).

BRANKAR PASIEN TRANSFER

YS-102




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl dan mudah dibersihkan.
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja.
- **Posisi** :
 - Ketinggian dasar matras ± 700 - 930mm digerakkan secara manual dengan engkol.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 - 40° digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** :
 - Dudukan tabung oksigen.
 - Keranjang stainless steel.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Kastor** : 4 kastor 6" roda ganda dan kastor tengah 5".
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 170 kg.
- **Berat Produk** : ± 102 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2050 x (L)680 x (T)700 - 930 mm (keseluruhan).

YS-103



DIMENSI (mm)




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat sehingga kuat dan awet.
- **Matras** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan.
- **Pengaman Samping** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja.
- **Posisi** :
 - Ketinggian matras ± 700 - 930mm, digerakkan secara manual dengan engkol.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 - 40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
 - Posisi Trendelenburg ± 12°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** :
 - Dudukan tabung oksigen.
 - Keranjang stainless steel.
- Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Kastor** : 4 buah kastor 6" roda ganda dan kastor tengah 5".
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maksimal** : 170 kg.
- Berat Produk** : ± 108 kg.
- Dimensi** :
 - ± (P) 2050 x (L) 680 x (T) 890 - 1120 mm (Keseluruhan).
 - ± (P) 1915 x (L) 600 x (T) 700 - 930 mm (Pada dasar matras).

YS-104



DIMENSI (mm) ± :




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat sehingga kuat dan awet.
- **Pengaman Samping** : Dilapisi dengan vinyl, mudah dibersihkan.
- **Posisi** : Plastik ABS (proses injeksi molding) dengan rangka pipa baja.
 - Ketinggian matras ± 610 - 900mm, digerakkan penggerak hidrolik.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung ± 0 - 40°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
 - Posisi Trendelenburg ± 0° - 12°, digerakkan dengan mekanisme gas spring.
- **Aksesoris** :
 - Dudukan tabung oksigen.
 - Keranjang stainless steel.
- Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel. Ketinggian dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- Kastor** : 4 buah kastor 6" roda ganda dan kastor tengah 5".
- Finishing** : Cat oven.
- Beban Maks** : 170 kg.
- Berat Produk** : ± 115 kg.
- Dimensi** :
 - ± (P) 2050 x (L) 690 x (T) 610 - 900 mm (keseluruhan).

YS-105



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran stainless steel berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan pelapisan fosfat sehingga kuat dan awet.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari profil aluminium. Dapat dilipat, dilengkapi sistem penguncian sekali sentuh.
- **Posisi** :
 - Ketinggian matras : ± 570 - 900 mm, digerakkan secara manual dengan engkol.
 - Kemiringan sandaran punggung : ± 0 - 70° - mekanisme gaspring.
- **Tiang Infus** : Terbuat dari bahan stainless steel, dapat diatur dan dapat dipasang pada 4 posisi berbeda.
- **Kastor** : 4 buah kastor 6" roda ganda dan kastor tengah 5".
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maksimal** : 170kg.
- **Berat Produk** : ± 59 kg.
- **Dimensi** : ± (P)2140 x (L)790 x (T)840 - 1170mm (keseluruhan).
± (P)2020 x (L)610 x (T)570 - 900mm (pada dasaran matras).

YS-106



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari aluminium dan material berkualitas dan terpilih.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari lembaran Stainless steel.
- **Matras** : Kasur busa semi latex dilapisi vinyl, tebal 60 mm.
- **Finishing** : Polished.
- **Dimensi** :
 - Posisi tinggi (P) 61 x (L) 190 x (T) 90 cm.
 - Posisi rendah (P) 61 x (L) 190 x (T) 25 cm.
- **Beban Maks** : 150 kg.
- **Roda** : 6 pcs RHJTW, dengan 2 roda pengunci.
- **Penggerak** : Dengan adjuster manual.
- **Pengaman Samping** : Aluminium.
- **Posisi** :
 - Sandaran kaki bisa di lipat.
 - Sandaran punggung dapat diatur dengan pengaturan kemiringan.
 - Posisi Back Raise, brankar bisa beberapa posisi seperti dilipat menjadi kursi dengan kemiringan tertentu.
 - Setiap sambungan terbuat dari aluminium dan besi yang di chrome.
 - Terdapat roda tambahan untuk memudahkan masuk keambulan, dan braket oksigen.

YB-191E



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Panel Kepala** : Terbuat dari bahan polypropylene, kuat dan ringan, mudah dilepas-pasang untuk perawatan dan pembersihan.
- **Pengaman Samping** : Terbuat dari bahan polypropylene, mudah dioperasikan (buka tutup), dilengkapi dengan pengunci inclinometer.
- **Dasaran Matras** : Terbuat dari bahan polypropylene dengan rangka baja. Dilengkapi Mattress Extension dengan sistem sliding.
- **Posisi** :
 - Sudut sandaran punggung 0-70°.
 - Posisi hi-lo 500 - 840 mm.
 - Trendelenburg -13°.
 - Digerakkan oleh aktuatur motor 24V DC.
- **Dilengkapi Dengan** :
 - Manual & Electric CPR.
 - Battery backup.
- **Kastor** : 4 kastor 5" roda ganda, dilengkapi dengan pengunci.
- **Catu Daya** : 100-240v, 50-60Hz, 200W.
- **Aksesoris** : Penopang betis, handle pasien, basin & tiang infus.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : 185 kg.
- **Beban Kerja Aman** : 250 kg.
- **Berat Produk** : ± 160 kg.



YG-208E




Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Matras** : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- **Posisi** :
 - Menggunakan Motor Elektrik 24V DC,
 - Tinggi-rendah matras 810 - 990mm (posisi matras rata).
 - Sandaran bawah, Sudut kemiringan Trendelenburg 10°.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung -30° - 80°.
 - Hand Remote.
- **Catu Daya** : 100-240 Volt AC 50/60 Hz, Maks. 120W.
- **Pegangan Tangan** : Penopang Betis terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl. Terbuat dari stainless steel.
- **Kastor** : 3" kastor.
- **Beban Maks** : 200 kg.
- **Berat Produk** : ± 150 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P)800 x (L)860 x (T)1440 mm (posisi kursi).
 - ± (P)1180 x (L)500 x (T)810 - 990 mm (posisi matras rata).



YG-117




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Matras : Terbuat dari busa dilapisi vinyl berkualitas.
- Posisi :
 - Sudut sandaran punggung 0° - 80° - mekanisme gas spring.
 - Seat elevation 0 - 15° - mekanisme engkol.
 - Sudut sandaran kaki 0 - 90° - mekanisme telescopic rak.
- Penopang Betis : Terbuat dari bahan ABS dilapisi vinyl. Posisi dapat disesuaikan.
- Pegangan Tangan : Terbuat dari stainless steel.
- Tiang Infus : Terbuat dari stainless steel.
- Basin : Terbuat dari stainless steel.
- Penopang Kaki : Mekanisme geser, lembaran baja dilapisi karet.
- Packaging : Sistem knock down.
- Beban Maks : 150 kg.
- Berat Produk : ± 43 kg.
- Dimensi : ± (P)1730 x (L)650 x (T)810 mm (keseluruhan).

MEJA GYNECOLOG ELEKTRIK

YG-207E




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Lapisan Matras : Diproduksi menggunakan lapisan vinyl berkualitas tinggi.
- Posisi :
 - Menggunakan motor elektrik 24V DC.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung belakang 0°-40° - gas spring.
 - Sudut kemiringan sandaran punggung tengah 0°-40° - motor elektrik.
 - Sudut kemiringan bagian bawah 0°-40° - motor elektrik.
 - Tinggi-rendah matras 630-930 mm - motor elektrik.
- Aksesori : Laci, Anesthetic Screen Frame, penopang betis terbuat dari ABS & lapisan vinyl, pegangan tangan.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks : 170 kg.
- Berat Produk : ± 96.5 kg.
- Dimensi : ± (P)2000 x (L)1060 x (T)630 - 930 mm (keseluruhan).

YL-101

Lemari Instrumen




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - Pintu kaca transparan.
- 4 rak.
- Finishing : Cat Oven.
- Beban Maks : 25 kg per rak.
- Berat Produk : ± 68 kg.
- Dimensi : ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (Keseluruhan).

TKDN + BMP : 66,96%

YL-102

Lemari Obat




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - Pintu kaca transparan.
- 2 rak.
- 2 kompartemen (2 pintu).
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 25 kg per rak.
- Berat Produk : ± 64 kg.
- Dimensi : ± (P)900 x (L)460 x (T)1750 mm (keseluruhan).

TKDN + BMP : 60,04%

YL-023

Storage Cabinet




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 12 laci (tinggi ±50 mm) bahan ABS.
- 2 laci (tinggi ±225 mm) bahan ABS.
- 48 tray obat bahan ABS. Dilengkapi 2 pembatas tiap tray. Semua laci dapat dilepas-pasang.
- Pintu kaca transparan.
- Kunci pintu.
- Name tag & Color tag pada setiap laci.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks : 10 kg (per laci).
- Dimensi : ± (P)825 x (L)520 x (T)1760 mm (keseluruhan).

YL-103

Loker 4 Ruang




Spesifikasi

- Rangka Dasar : Terbuat dari baja berkualitas.
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 4 loker.
- 1 rak dan 1 gantungan.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 15 kg tiap rak.
- Berat Produk : ± 50 kg.
- Dimensi : ± (L)770 x (W)400 x (H)2000 mm (keseluruhan).

TKDN + BMP : 70,66%

YL-104

Loker 6 Ruang




Spesifikasi

- Rangka Dasar : Terbuat dari baja berkualitas.
- Konstruksi : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 6 Loker.
- 1 rak dan 1 gantungan.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 15 kg tiap rak.
- Berat Produk : ± 93 kg.
- Dimensi : ± (P)1150 x (L)400 x (T)2000 mm (keseluruhan).

TKDN + BMP : 69,02%

YL-105

Loker 12 Ruang



Spesifikasi

- Rangka Utama : Terbuat dari pipa dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Konstruksi : Terbuat dari pipa dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Bagian/Terdiri : - 12 lemari/kompartemen.
- Masing-masing dilengkapi rak.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Beban Maks : 15 kg (setiap rak).
- Berat Produk : ± 124 kg.
- Dimensi : ± (P)1400x (L) 400 x (T) 1885 mm (keseluruhan).


TKDN + BMP : 65,7%

YDC-212

Drugs Cabinet



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Rangka Utama : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Finishing : Cat oven (Epoxy Powder Coating).
- Rak : Terbuat dari lembaran baja, dapat diatur ketinggiannya.
- Beban Maks : 15 kg (setiap rak).
- Berat Produk : ± 12 kg.
- Dimensi : ± (P) 600 x (L) 260 x (T) 750mm.

YT-101

Meja Instrument



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Rak/Meja : Stainless Steel.
- Kastor : Kastor Putar 2"
- Beban Maks : ± 15 kg per meja.
- Berat Produk : ± 10 kg.
- Dimensi : ± (P) 680 x (L) 440 x (T) 870 mm (keseluruhan).
± (P) 620 x (L) 440 x (T) 25 mm (ukuran meja).


TKDN + BMP : 46,38%

YT-102

Dressing Trolly



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini
- Rak/Meja : Stainless Steel.
- Rel Pengaman : Stainless steel.
- Handle : Stainless steel.
- Aksesoris : Dudukan ember dan baskom stainless steel.
- Kastor : Kastor putar 2".
- Beban Maks : ± 15 kg per meja dan 5 kg per laci.
- Berat Produk : ± 20 kg.
- Dimensi : ± (P) 795 x (L) 440 x (T) 870 mm (keseluruhan).
± (P) 740 x (L) 440 x (T) 25 mm (dimensi meja).

TKDN + BMP : 42,33%

YT-103

Troli Makan Stainless Steel



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa dan plat stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : Stainless Steel
- **Kastor** : Kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- **Beban Maks** : ± 15 kg per rak / meja.
- **Berat Produk** : ± 23 kg.

TKDN + BMP : 46,69%

YT-104

Troli Makan Steel



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - 2 pintu (depan-belakang) dilengkapi kunci.
- 20 nampan.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- **Finishing** : Cat oven
- **Beban Maks** : ± 80 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 55 kg.

TKDN + BMP : 46,02%

YT-105

Troli Makan Stainless Steel



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : 2 pintu terbuat dari stainless steel.
- **Nampan** : 16 nampan.
- **Kastor** : 4 kastor 5" roda tunggal dengan bumper, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Beban Maks** : 100 kg.
- **Berat Produk** : ± 68 kg.

TKDN + BMP : 46,02%

YT-106

Troli Laundry



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : 2 kantong kanvas (infeksius & non-infeksius)
- **Kastor** : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- **Finishing** : Cat Oven
- **Beban Maks** : 100 kg (total)
- **Berat Produk** : ± 27 kg
- **Dimensi** : ± (P) 1160 x (L) 650 x (T) 890 mm (keseluruhan).
± (P) 980 x (L) 575 x (T) 600 mm (pada box).

TKDN + BMP : 54,71%

YT-107

Troli Linen



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Rak** : 2 rak stainless steel.
- **Handle** : Stainless steel.
- **Kastor** : Kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- **Beban Maks** : 80 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 52 kg.
- **Dimensi** : ± (P) 1040 x (L) 500 x (T) 1060 mm (keseluruhan).
± (P) 900 x (L) 500 x (T) 880 mm (pada box).

TKDN + BMP : 65,74%

YT-108

Troli Linen Stainless Steel



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Rak** : Terdapat 2 rak yang dapat diatur ketinggiannya.
- **Handle** : Stainless steel.
- **Kastor** : Kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.
- **Beban Maks** : 80 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 49 kg.
- **Dimensi** : ± (P) 1040 x (L) 500 x (T) 1060 mm (keseluruhan).
± (P) 900 x (L) 500 x (T) 880 mm (pada box).


TKDN + BMP : 71,9%

YT-110

Troli Anastesi



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** :
 - 3 laci baja dilengkapi kunci.
 - 1 laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel).
 - 12 laci plastik.
- **Kastor** : 4 kastor 5" + pelindung benturan (bumper), dua diantaranya dilengkapi pengunci.
- **Finishing** : Cat Oven
- **Beban Maks** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 62 kg.
- **Dimensi** : ± (P)585 x (L)505 x (T)1330 mm (keseluruhan).


YT-109

Troli Emergency

TKDN + BMP : 59,81%



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** :
 - 3 laci baja.
 - 1 laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel).
 - Rak atas.
- **Aksesoris** :
 - Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya.
 - Dudukan tabung oksigen.
 - 3 buah stop kontak, kabel dan jack.
 - Panel RJP, di bagian belakang troli.
- **Kastor** : Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Berat Produk** : ± 54 kg.
- **Dimensi** :
 - ± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan).
 - ± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box).


YT-111

Troli Medical Report

TKDN + BMP : 65,7%



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** :
 - 8 laci dilengkapi kunci.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- **Finishing** : Cat Oven.
- **Beban Maks** : 100 kg.
- **Berat Produk** : ± 63 kg.
- **Dimensi** : ± (P)565 x (L)565 x (T)1250 mm (keseluruhan).

YT-112

Mayo Stand



DIMENSI (mm) ±



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran stainless steel yang diproses dengan teknik manufaktur terkini.
- **Nampan** : Stainless steel.
- **Kastor** : Mekanisme pin pengunci.
- **Beban Maks** : 4 buah kastor 2".
- **Berat Produk** : 10 kg. (3 kg pada ujung meja).
- **Dimensi** : ± 11 kg.
- : ± (P)570 x (L)430 x (T)870 - 1095 mm (keseluruhan).


YT-113

YT-114

Troli Obat 40 Laci & 20 Laci



DIMENSI (mm) ±



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - Meja.
- : YT-113 : 20 laci plastik.
- : YT-114 : 40 laci plastik.
- : 2 laci baja.
- : 1 lemari.
- **Kastor** : 4 buah kastor 5", dua diantaranya menggunakan pengunci + pelindung benturan (bumper).
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : ± 80 kg (total).
- **Berat Produk** : - YT-113 ± 65 kg.
- : YT-114 ± 70 kg.
- **Dimensi** : - YT-113 ± (P)1010 x (L)610 x (T)1050 mm (keseluruhan).
- : ± (P)700 x (L)490 x (T)840 mm (pada box).
- : YT-114 ± (P)1010 x (L)610 x (T)1050 mm (keseluruhan).
- : ± (P)700 x (L)490 x (T)840 mm (pada box).

YT-115

Troli Medicine



DIMENSI (mm) ±:



Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** : - Enam buah laci ukuran tinggi 50 mm. (setiap laci dilengkapi 4 boks obat, masing-masing boks dilengkapi penutup dan pembatas yang bisa diatur).
- : Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.
- : Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan. Handle pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.
- : Meja ABS, digunakan juga sebagai handel dorong dan bumper.
- : Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- **Kastor** : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 37 kg.

YT-A617

Troli Anastesi

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari kombinasi lembaran baja dan ABS yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** :
 - Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.
 - Dua buah laci ukuran tinggi 150 mm.
 - Dua buah laci ukuran tinggi 75 mm.
 - Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan. Handle pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong disposable plastic seals.
 - Meja ABS, digunakan juga sebagai handle pendorong dan bumper.
 - 9 Tempat penyimpanan tambahan (4 besar, 5 kecil).
 - Rel aksesoris. Dapat diatur ketinggiannya.
- **Aksesoris** : Disposal bin holder, Gloves box holder.
- **Kastor** : 4 kastor 5" roda tunggal, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci.
- **Finishing** : Cat oven (Epoxy powder coating).
- **Beban Maks** : 100 kg (keseluruhan).
- **Berat Produk** : ± 40 kg.



DIMENSI (mm) ±



YBC-101

YBC-102

Bedside Cabinet


Spesifikasi

- **Konstruksi** : Terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Bagian/Terdiri** :
 - 1 Laci.
 - Lemari 1 rak (2 ruang).
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Kastor** : 4 buah kastor 2" (swivel).
- **Finishing** : Cat oven.
- **Berat Maks** : 50 kg (total).
- **Berat Produk** : ± 30 kg.
- **Dimensi** : ± (P)490 x (L)450 x (T)985 mm.

DIMENSI (mm) ±:



DIMENSI (mm) ±:




TKDN + BMP : 69,83%

Y0-101

Overbed Table Gas Spring Aluminium

Spesifikasi

- **Konstruksi** : Kontruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- **Tiang** : Terbuat dari aluminium profil.
- **Meja** : ABS dengan proses injeksi molding.
- **Hi-Lo** : Mekanisme gas spring.
- **Kastor** : 2 kastor roda ganda 2".
- **Finishing** : Cat oven.
- **Beban Maks** : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- **Berat Produk** : ± 14 kg.
- **Dimensi** : ± (P)800 x (L)500 x (T)810-1070mm (keseluruhan).
± (P)800 x (L)440mm (dimensi meja).



TKDN + BMP : 55,44%

Y0-102

Overbed Gas Spring



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Kastor : Mekanisme gas spring.
- Finishing : 2 kastor roda ganda 2".
- Beban Maks : Cat oven.
- Berat Produk : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Dimensi : ± 10,5 kg.
- : ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan)
- : ± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).

TKDN + BMP : 49,36%

Y0-101

Overbed PIN-Lock



Spesifikasi

- Konstruksi : Konstruksi terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Meja : ABS dengan proses injeksi molding.
- Hi-Lo : Mekanisme pin lock.
- Kastor : 2 kastor roda ganda 2".
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 20 kg pada pangkal meja, 5 kg pada ujung meja.
- Berat Produk : ± 10 kg.
- Dimensi : ± (P)810 x (L)510 x (T)800-1070mm (keseluruhan)
- : ± (P)810 x (L)450mm (dimensi meja).

TKDN + BMP : 60,49%

YW-201

Kursi Tunggu 4 & 3 Bangku



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dudukan/Sandaran : Terbuat dari busa dilapis kulit imitasi.
- Finishing : Cat oven.
- Beban Maks : 100 kg (per kursi).
- Berat Produk : YW-201 : ± 33 kg.
- YW-202 : ± 25 kg.
- Dimensi : YW-201 : ± (P)1840 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).
- YM-202 : ± (P)1360 x (L)520 x (T)750 mm (keseluruhan).
- Packaging : Knock-down.

TKDN + BMP : 63,24%
TKDN + BMP : 62,63%

YW-202




YR-102

Room Divider




Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Screen/Kain : Terbuat dari kain linen berkualitas, dapat dilepas-pasang.
- Posisi : Terdiri dari 2 bagian tirai yang dapat dilipat.
- Kastor : Kastor 2" swivel.
- Berat Produk : ± 8 kg.



YD-101

Dinning Table



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari plastik ABS (Proses injection molding) dengan aluminium profil dan dapat disesuaikan.
- Kelengkapan : Pengatur posisi.
- Dilengkapi Dengan : Gantungan braket (untuk menggantung selama tidak digunakan).
- Beban Maks : 10 kg.
- Dimensi : (P) min 870 - maks 1050 x (L)320 x (T)102 mm (keseluruhan).
(P) 700 X (L)320 x (T)30 mm (dimensi meja).



TKDN + BMP : 74,9%

YF-101

Foot Step



Spesifikasi

- | | |
|----------------|---|
| ● Konstruksi | : Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini. |
| ● Pijakan | : Lembaran baja ditutup karpet. |
| ● Finishing | : Cat oven. |
| ● Beban Maks | : 170 kg. |
| ● Berat Produk | : ± 6.5 kg. |
| ● Dimensi | : ± (P) 400 x (L) 420 x (T) 430mm. |



PIJAKAN
Pijakan dilapisi karpet karet untuk mendukung kenyamanan pengguna.



RANGKA
Rangka terbuat dari pipa yang kuat dan kokoh.



SEPATU KARET
Sepatu karet untuk menghindari goresan pada lantai.

TKDN + BMP : 65,61%

YE-251

Examination Tools



Spesifikasi

- | | |
|----------------|---|
| ● Konstruksi | : Terbuat dari stainless steel berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini. |
| ● Kursi | : Busa dilapisi vinyl berkualitas. Ketinggian dapat diatur dengan memutar jok/kursi. |
| ● Kastor | : Kastor 2" |
| ● Beban Maks | : 160 Kg. |
| ● Berat Produk | : ± 6 Kg. |
| ● Dimensi | : ± (P) 425 x (T) 600 - 840 mm (keseluruhan). |



LAPISAN KURSI/JOK
Dilengkapi lapisan kursi/jok yang mudah dibersihkan dan memberikan kenyamanan pada pengguna.



LAPISAN KURSI/JOK
Diproduksi menggunakan stainless steel anti karat, rigid dan kuat digunakan selama penggunaan.



KASTOR
Dilengkapi dengan kastor 2" untuk memudahkan pergerakan.

YMC-101

Mortuary Carriage



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa baja dan lembaran baja berkualitas yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Dasar Matras : Diproduksi menggunakan lembaran stainless steel.
- Penutup : Diproduksi menggunakan lembaran aluminium.
- Finishing : Cat oven (Epoxy powder coating).
- Kastor : Kastor 8".
- Beban Maks : 170 kg.
- Berat Produk : ± 100 kg.
- Dimensi : ± (P) 2300 x (L) 690 x (T) 975 mm (keseluruhan).



DIMENSI (mm) ± :



YBS-102


Bowl Stand Double



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
- Baskom : Terbuat dari stainless steel. Kapasitas maks. 7 liter/basin.
- Handle : Terdapat di kedua sisi, berfungsi juga sebagai gantungan handuk.
- Kastor : Empat buah kastor 2" swivel.
- Berat Produk : ± 4,88 kg.

DIMENSI (mm) ± :




YI-101

Standar Infus 4 Hook Collapsible



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi


- Tiang Atas : Pipa stainless steel, dan 4 hooks - collapsible.
- Tiang Bawah : Pipa stainless steel, terdapat baut pengunci.
- Kaki Dasar : Aluminium casting.
- Kastor : Lima buah kastor 2".
- Berat Produk : 4.25 kg.
- Beban Maks : 1 kg (tiap gantungan).
- Packaging : Sistem knock-down.
- Dimensi : ± (P) 450 x (L) 230 x (T) 1300 - 2100 mm.

YW-101

Kursi Roda



DIMENSI (mm) ± :



Spesifikasi

- Konstruksi : Terbuat dari pipa stainless steel, yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini dan dapat dilipat.
- Sandaran & Dudukan : Sandaran terbuat dari kulit imitasi dan dudukan terbuat dari busa dilapisi kulit imitasi.
- Roda : Roda utama diameter 23", Roda depan diameter 8".
- Beban Maks : 120 kg.
- Berat Pasien : ± 17 kg.
- Dimensi : ± (P) 1050 x (L) 620 x (T) 890 mm (keseluruhan).

YTB-01DB



Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur Berat Badan Bayi dengan posisi terlentang dan anak dengan posisi berdiri.
- Layar : LCD Display
- Power : Tombol On/Off otomatis mati dalam waktu 4 detik.
- Sumber Daya : Baterai AAA x 2
- Kapasitas : Baki terpasang 20 kg, tanpa baki sampai 100 kg.
- Dimensi :
 - Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 270mm, Tinggi : 89,79mm.
 - Timbangan : Panjang : 270mm, Lebar : 319mm, Tinggi : 72,87mm.
 - Timbangan dan Baki : Panjang : 797mm, Lebar : 335mm, Tinggi : 133,43mm.
 - Kelengkungan mangkok timbang : L : 270mm, T : 60mm, R : 300mm.
- Akurasi : 10 gram / 0,01 kg.
- Mode Tombol :
 - On : untuk menghidupkan layar.
 - Off : untuk mematikan layar.
 - Tare : reset button untuk mereset angka kembali keangka nol tombol hold yang memungkinkan untuk menahan hasil pengukuran saat bayi bergerak.
- Satuan Unit : kg, lb, st
- Berat Alat : 2,25 kg, baki dengan timbangan.
- Garansi : 2 Tahun.

YTA-03 DB



Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur berat badan dewasa dan anak.
- Layar : LCD Display.
- Power : Auto On/Off
- Sumber Daya : Baterai AAA x3.
- Kapasitas : 180 kg.
- Cover Mesin : ABS dengan bahan yang kokoh.
- Kapasitas : 180 kg.
- Dimensi : Panjang : 317mm, Lebar : 312mm, Tinggi : 42,96mm.
- Akurasi : 100 gram / 0,01 Kg.
- Mode Tombol :
 - On : untuk menghidupkan layar.
 - Off : untuk mematikan layar.
 - Tare : reset button untuk mereset angka kembali keangka nol.
- Satuan Unit : kg, lb, st
- Berat Alat : 1,43 kg
- Garansi : 2 Tahun

YTD-03M



Spesifikasi

- Fungsi : Mengukur tinggi badan dewasa dan anak.
- Bahan Tiang Atas dan Penunjuk Pengukur : Terbuat dari ABS.
- Bahan Tiang : Terbuat dari aluminium.
- Skala Pengukuran : Maksimal 205 cm
- Dimensi : Panjang : 400mm
Lebar : 400mm
Tinggi : 2110mm
- Dimensi Base : Panjang : 400mm
Lebar : 400mm
Tinggi : 60mm
- Satuan Unit : mm , cm.
- Berat Alat : 3 kg.
- Garansi : 2 tahun.

YPB-04M



Spesifikasi

- Fungsi : Pengukur panjang badan bayi.
- Dimensi : P : 1240mm
L : 410mm
T : 180mm
R : 60mm
- Bahan : Terbuat dari ABS.
- Skala Pengukuran : 0- 115 cm.
- Angka Pengukuran : Manual.
- Akurasi : 0,1 cm.
- Satuan Unit : mm , cm.
- Berat Alat : 3 kg.
- Garansi : 2 Tahun.


YPK-05



Spesifikasi

- Fungsi : Pengukuran lingkaran lengan atas, lingkaran kepala bayi, lingkaran dada.
- Bahan Pita : PE (Poli etilena).
- Bahan Cover Pita : ABS.
- Skala Pengukuran : 5 - 150 cm.
- Akurasi : 0,1 cm.
- Satuan Unit : mm , cm.
- Berat Alat : <1 kg.
- Garansi : 2 Tahun.

YPL-06



Spesifikasi

- Fungsi : Pengukuran lingkaran lengan atas bayi dan anak
- Bahan Pita : PE (Poli etilena)
- Skala Pengukuran : 5 cm - 35 cm.
- Dimensi : Warna Merah : 11,5 cm.
Warna Kuning : 11,5 sampai dengan <12,5 cm.
Warna Hijau : > 12,5 cm.
- Akurasi : 0,1 cm.
- Satuan Unit : mm , cm.
- Komposisi Set : 1. Usia Dewasa : 1 buah.
2. Usia Bayi 0-6 bulan : 1 buah.
3. Usia Bayi 6-59 bulan : 3 buah.
- Garansi : 2 Tahun

YTK-01



Spesifikasi

- Bahan Material : 1680 Nylon Polyester.
- Bahan Lapis Dalam : Oxford Polyester.
- Bahan Webbing : Polyester.
- Bahan Aksesoris : Buckel Acetal.
- Ukuran : Panjang: 47cm
Lebar : 66 cm
Tinggi : 66 cm.
- Fungsi : Untuk menyimpan timbangan bayi ,
timbangan anak dan dewasa ,
pengukur lingkar kepala dan pita lila.

YTR-01



Spesifikasi

- Bahan Material : Dinier 600.
- Ukuran : Panjang: 66 cm.
Lebar : 50 cm.
Tinggi : 35 cm.
- Komposisi : Didalam tas terdapat : Base, slider, batang pengukur,
length board, waist ruler, pita lila.

YTR-02



Spesifikasi

- Bahan Material : Dinier 600.
- Ukuran : Panjang: 47 cm.
Lebar : 35 cm.
Tinggi : 16 cm.
- Komposisi : Didalam tas terdapat : Timbangan bluetooth digital bayi
dan anak timbangan bluetooth digital dewasa dan anak.

YVR-07



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 7 Liter.
- Kapasitas Vaksin : 4,6 Liter.
- Material Konstruksi : LLDPE.
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane.
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu.
- Ice Pack : 6 x 0.3 L & 2 x 0.5 L.
- Dimensi Total : P 360 x L 271 x T 320 mm.
- Dimensi Dalam : P 271 x L 171 x T 160 mm.

YVR-11



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 10 Liter.
- Kapasitas Vaksin : 5,2 Liter.
- Material Konstruksi : LLDPE.
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane.
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu.
- Ice Pack : 12 x 0.2 L.
- Dimensi Total : P 480 x L 286 x T 343 mm.
- Dimensi Dalam : P 368 x L 178 x T 160 mm.

YVR-20



Spesifikasi

- Kapasitas Kotor : 20 Liter.
- Kapasitas Vaksin : 12,6 Liter.
- Material Konstruksi : LLDPE.
- Material Insulasi : CFC-Free Polyurethane.
- Log Tag : 1 buah untuk memantau suhu.
- Ice Pack : 16 x 0.3 x 2 x 0.5 L.
- Dimensi Total : P 600 x L 317 x T 416 mm.
- Dimensi Dalam : P 456 x L 190 x T 227 mm.



OVIS-50 LPM

OVIS-100 LPM

OVIS-200 LPM

OVIS-300 LPM

OVIS-500 LPM

OVIS-1000 LPM



Spesifikasi

	OVIS-50 LPM	OVIS-100 LPM	OVIS-200 LPM	OVIS-300 LPM	OVIS-500 LPM
Aliran per-liter	50 LPM / 3 m ³ /h	100 LPM / 6 m ³ /h	200 LPM / 12 m ³ /h	300 LPM / 18 m ³ /h	500 LPM / 30 m ³ /h
Tegangan Input	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase	380V/ 3 phase
Frekuensi Input	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Tekanan udara terkompresi	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa	0.5 Mpa - 0.8 Mpa
Kemurnian oksigen (%)	approx 93% (±3%)	approx 93% (±3%)	approx 93% (±3%)	approx 93% (±3%)	approx 93% (±3%)
Tekanan keluar - tanpa filling - dengan filling	0.5 Mpa 15 Mpa	0.5 Mpa 15 Mpa	0.5 Mpa 15 Mpa	0.5 Mpa 15 Mpa	0.5 Mpa 15 Mpa
Kapasitas bed	± 25 Bed	± 50 Bed	± 100 Bed	± 150 Bed	± 250 Bed



Spesifikasi

	KMN 200
Capacity	200 liter per-cycle
Type	Sterilization after shredding
Sterilization Temperature	21 - 143°C
Sterilization Pressure	1 to 3 bar
Microbial Inactivation	STAATT Level IV
Waste Volume Reduction	60% - 80%
Size	2500×2200×2600 MM
Net Weight	2,2 ton
Rated Power	8 kw
Cycle Time	30 min
Daily Disposal Waste	0.5 ton
Disposal Waste Capacity	20 kg/cycle
Sugested Workshop Size	10×6×3.5 M



Spesifikasi

	NST-602	NST-802	NST-804	NST-1002	NST-824
Total panjang	4.700 mm	5.100 mm	6.400 mm	6.600 mm	6.700 mm
Diameter ±	2.300 mm	2.300 mm	2.400 mm	2.300 mm	2.300 mm
Panjang ruang utama	3.100 mm	3.700 mm	4.100 mm	5.200 mm	(1) 4.100 mm (2) 2.300 mm
Panjang ruang emergensi	1.500 mm	1.400 mm	2.300 mm	1.400 mm	1.800 mm
Volume ruang	19,5 m ³	21,1 m ³	30 m ³	27,4 m ³	30 m ³
Tekanan desain	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
Beban kerja	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²	5 kg/cm ²
Ukuran pintu	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm	850x 1.700 mm
Kapasitas	6+2	8+2	8+4	10+2	8+4



Features

- Wall system – SteriPanel HPL
- Ceiling – System Metal Cassette Ceiling
- Peripheral LED white 60 x 60 DALI dimmable
- Laminar Flow Plenum Box
- Return – Air Grill Corners Elemnet
- Sliding Door – Automatical 1400 mm
- Operating Theatre Touch Control Panel
- X-Ray Viewer
- Ceiling Pendant
- Medical Gas Wall Panel
- Electrical Sockets Wall Panel
- Wall Integrated Cabinet
- Dirt Hatch Pass Box
- Operating Lamp Ceiling





RS TIPE A-B Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta

RS TIPE C Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta

RS TIPE D Aplikasi HASSta LASSta dan RASSta



RS TIPE A-B Aplikasi HASSta

RS TIPE C Aplikasi HASSta

RS TIPE D Aplikasi HASSta



RS TIPE A-B Aplikasi LASSta

RS TIPE C Aplikasi LASSta

RS TIPE D Aplikasi LASSta



RS TIPE A-B Aplikasi RASSta

RS TIPE C Aplikasi RASSta

RS TIPE D Aplikasi RASSta

Laparoscopy Multidiscipline Set



ACC



URO



LAP



ORL



ART




REP



GYN



ENDOSCOPY UROLOGY SET



Co2 Insuflator



Basket for Instrument



Bipolar Instrument set



Gynecology Instrument set



Hand Instrument Laparoscopy



Ligating Suturing Instrument set



Suction Irrigation Pump



LCD Medical Flat Screen Monitor 24" 61 cm



Electro Surgical Unit 350 watt



Medicap USB 300



Light Source Xenon 300 A



Endoscopy Camera CMOS1-HD

Endoscopy Camera CCD3-HD



Laparoscopy HD




Hook Spatula Electrocode



Operation Instrument



Trocar System



**High Definition 1 MOS
Camera Stema HD PRO 2S**



**Cold Light Source
STEMA LED 2S Pro**



**Suction Irrigation
Pump STEMA I**



**Insuflator STEMA
Flow 45H**



HD Scopes





EXAMINATION LAMP

EST-Vivolux LED



Spesifikasi

● Kelas	: 1.
● IP	: IPX1.
● CRI	: 80%.
● Tegangan Input	: 110 - 220V 50/60Hz.
● Daya Lampu LED	: 28W.
● Temperatur Warna	: 6000±500K.
● Suhu Lingkungan	: 5°C - 40 °C.
● Kelembapan	: ≤85%.
● Tekanan Atmosfer	: 86.0 - 106kPa.
● Lifetime	: 50.000.

EST-7 LED



Spesifikasi

● Konstruksi	: Bongkar / pasang.
● Rumah Lampu	: Terbuat dari aluminium.
● Tiang Atas	: Terbuat dari pipa baja Ø 3/4".
● Tiang Bawah	: Terbuat dari pipa stainless steel Ø 1".
● Kaki	: Kaki bintang dan 5 roda Ø 2" terbuat dari plastik.
● Kelistrikan	: AC/DC Adapter Input 110-240V AC, output 9V 5A 7LED 3V PCB LED mini.
● Frekuensi	: 50/60Hz.
● Pengaturan Ketinggian	: Pengaturan tinggi-rendah dengan mekanisme penguncian sekrup.
● Finishing	: Powder coating & Poles.
● Ukuran	: 580 (Ø) x 1350-2550 (T) mm.
● Ukuran Kemasan	: 1220 (P) x 590 (L) x 220 (T) mm.



PULSE OXIMETER HANDHELD

EST-01 PH



Spesifikasi

- Ukuran Layar : 3" (240 x 400 dot).
- Berat Perangkat : 273 g (Utama).
- Dimensi : 72 x 154 x 26 mm.
- Input Daya : 100-240 Vac, 50/60Hz.
- Baterai : Li-ion baterai yang bisa diisi ulang (2600mAh).
- Rentang Tampilan SPO₂ : Sampai 100%.
- Resolusi : 1%.
- Akurasi : Dewasa : 70-100% ± 3 Digit.
Neonatus : 70-100% ± 3 Digit.
- Perfusi Index : 0,05 - 20%.
- Rentang Pengukuran : Sampai 250 bpm.
- Penyimpanan : Menyimpan terus menerus selama 20 hari
(Untuk periode penyimpanan 10 detik).



FETAL DOPPLER DESKTOP

EST-07 DP



Spesifikasi

- Dimensi Fisik : ± (L) 240 mm x (D) 150 mm x (T) 180 mm.
- Berat Fisik : ± 12 kg.
- Frekuensi Pemancar : 2,2 MHZ ± 5%.
- Ultrasonik : 3,3 MHZ ± 5%.
- Rentang Pengukuran FHR : 50 - 210 bpm.
- Baterai : Ni-MH DC 14.4 V.
- Batas Pengisian Daya : DC24V / 12,5 A (Maksimal).
- Input Daya : 30 VA.
- Penghangat Gel : 40°C ± 3°C.
- Waktu Penggunaan : > 4 jam.
- Berkelanjutan : Berkelanjutan.
- Soket Keluaran Audio : 3,5 mm.



TENSIMETER DIGITAL DESKTOP

EST-017 BPM



Spesifikasi

- Tampilan Pengukuran : LCD ($\pm 5,7''$)
- Mode Pengukuran : Pulsewave
- Bagian yang Diukur : Lengan kanan atau lengan kiri
- Akurasi Pengukuran : Tekanan : $\pm 2\text{mmHg}$ ($\pm 0.267\text{kPa}$)
Pulse Rate : $\pm 2\%$
- Kapasitas Penyimpanan : Dapat menyimpan hingga 100 data riwayat pengukuran
- Input Daya : AC 100-240V, 50/60Hz
- Berat Perangkat : $\pm 8\text{kg}$
- Ukuran Layar : Panjang : $\pm 471,5\text{ mm}$
Lebar : 402 mm
Tinggi : 309 mm
- Manset : Manset ukuran 17-42 cm
- Kelengkapan : Manset dan panduan pengguna



TENSIMETER DIGITAL

EST-018 BPM



Spesifikasi

- Mode Tampilan : Digital.
- Mode Pengukuran : Osilografi.
- Bagian yang Diukur : Lengan bagian atas.
- Rentang yang Diukur : Jumlah tekanan : 0-295 mmHg (0kPa-39.3kPa).
Jumlah detak : 40-199 irama detak/menit.
- Akurasi Pengukuran : Jumlah detak $\pm 3\text{ mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$).
Jumlah detak $\pm 5\%$ dari jumlah yang terukur.
- Tampilan LED : Tekanan : mmHg/kPa.
Detak : Denyut nadi per menit, menampilkan tiga digit.
- Kapasitas Penyimpanan : Dapat menyimpan 199 grup data pengukuran untuk setiap pengguna, & data mode tamu tidak tersimpan.
- Input Daya : Li-ion Battery pack 3.7V 2600 mAh/DC 5V USB pemasok daya eksternal.
- Berat Perangkat : $\pm 346\text{g}$.
- Ukuran Monitor : $\pm (P) 147\text{mm} \times (L) 108\text{mm} \times (T) 62.7\text{mm}$.
- Ukuran Layar : $\pm (P) 91\text{mm} \times (L) 77\text{mm}$.
- Manset : Manset lengan atas (Lingkar lengan ukuran 22-36 cm atau 22-42 cm).
- Kelengkapan : Manset, panduan pengguna, baterai, dan tas.
- Daya Tahan Baterai : Baterai berperforma tinggi dapat digunakan sekitar 300 kali pada suhu normal.
- Daya Tahan Produk : $\pm 5\text{ tahun}$.
- Ruang Lingkup Penggunaan : Suhu ruangan : $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.
Kelembapan relatif : $15\% \sim 85\%$.
- Ruang Lingkup Pengiriman dan Penyimpanan : Tekanan atmosfer : $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.
Suhu ruangan : $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.
dan penyimpanan Kelembapan relatif : $10\% \sim 93\%$.
Tekanan atmosfer : $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



ELECTRO CARDIOGRAPH 12 CHANNEL

EST-012 CH



Spesifikasi

- Lead : Standar 12 lead.
- Mode Pengambilan Sampel : Akuisisi 12 lead secara bersamaan.
- Tingkat Pengambilan Sampel : 1000 Hz.
- Konverter A/D : 24 Bit.
- Mode Operasi : Manual, otomatis, ritme, 1 saluran 1 menit.
- Filter : AC Filter : 50Hz / 60Hz.
EMG Filter : 25Hz / 35Hz / 45Hz / 75Hz / 100Hz / 150Hz.
DFT filter : 0.05Hz / 0.5Hz.
- Spesifikasi Kertas : 210mm (W) x 30m (L).
- Mode Perekaman : Sistem pencetakan termal.
- Memori : 1000 berkas.
- Penguatan Gelombang/ Sensitivitas : 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV / sensitivitas.
(sensitivitas standar: 10mm/mV).
- Dimensi Mesin : ± 365.4 x 323 x 85 mm.
- Berat : ± 2600g (tidak termasuk kertas).
- AC : 100V~240V (50/60Hz).
- DC : 14,4V, 2500 mAh, 36.00Wh.
(Baterai Li-ion internal yang dapat diisi ulang).



SUCTION PUMP PORTABLE

EST-032 SP



Spesifikasi

- Ukuran : 340 mm x 165 mm x 190 mm.
- Berat : 3,5 kg.
- Jenis Pompa : Piston.
- Aliran Udara Maksimal : 18lt/min.
- Vakum Maksimal : 620 mmHg.
- Collection : 800 ml.
- Daya : AC 220~240V 50Hz.
- Aksesoris : Main unit.
Power cable.
Collection container.
Collection container coaster.
Intermediate Tubing.
Suction tubing.
Inline Filter.



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



VIDEO LARYNGOSCOPE 4,5"

EST-045 VL



Spesifikasi

- Berat Kotor : $\pm 2 - 2,5$ kg.
- Tipe : LCD.
- Ukuran : 4,5".
- Aspek Rasio : 16:9.
- Refresh Rate : 30 fps.
- Resolusi : 1280 x 720p.
- Kapasitas Penyimpanan : 16GB, maksimum <64GB.
- Jumlah Lampu Indikator : 2.
- Power Adapter Input : 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5A.
- Max Power Adapter Input : 5 Vdc, 2A.
- Internal Power Supply : 3,7 Vdc. Baterai Lithium-ion 3500mAh.
- Kondisi Penyimpanan : Ruangan dengan ventilasi yang baik yang terlindungi dari gas korosif.
- Sudut Putar Tampilan : Vertikal : 0-150°, Horizontal : 0-270°.
- Jarak Kerja : 15-70mm.
- Sudut Pandang : >60°.
- Pencahayaan Dari Sumber Cahaya : >1000lx, h=30mm.
- Fungsi Khusus : Fotografi, perekaman video.



VIDEO LARYNGOSCOPE 3"

EST-03 VL



Spesifikasi

- Berat Kotor : $\pm 2 - 2,5$ kg.
- Tipe : LCD.
- Ukuran : 3".
- Aspek Rasio : 16:9.
- Refresh Rate : 30 fps.
- Resolusi : 640 x 360p (display hast 3").
- Resolusi Kamera : 1280 x 720p
- Kapasitas Penyimpanan : 16GB, maksimum <64GB.
- Jumlah Lampu Indikator : 2.
- Sudut Putar Tampilan : Vertikal : 0-150°, Horizontal : 0-270°.
- Jarak Kerja : 15 - 70mm.
- Resolusi Spasial : >635 lp/mm.
- Sudut Pandang : >60°.
- Rentang Pencahayaan : >ø30 mm, h=30 mm.
- Pencahayaan Dari Sumber Cahaya : >1000 lx, h=30mm.
- Fungsi Khusus : Fotografi, perekaman video, dan penyimpanan.
- Jumlah Baterai : 1.
- Tipe Baterai : Baterai Lithium-ion.
- Jumlah Tegangan Baterai : DC 3,7V. 2500 mAh (3,0" display host).



PATIENT MONITOR 15" PARAMETER

EST-015 PM



Spesifikasi

- Mode Utama : 5 Leads (R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL, V).
- Layar TFT 15" Berwarna dengan resolusi tinggi yang memberikan tampilan yang jelas dari 5 bentuk gelombang dan parameter pemantauan penuh.
- Pasien Monitor dapat disesuaikan untuk penggunaan dewasa, pediatrik, dan neonatal.
- Dapat memonitor sinyal vital seperti EKG, laju pernafasan, SpO2, NIBP, dan temperatur.
- Dilengkapi dengan baterai internal untuk memudahkan transportasi pasien dan dapat diisi ulang (rechargeable).
- Memiliki alarm dengan indikator visual dan audio.
- Monitor dapat melakukan hingga 13 analisis Aritmia yang berbeda.



AUTOCLAVE STERILIZER

EST-AS-16L



EST-AS-25L



Spesifikasi

- Diameter Ruang : Ø 260 mm.
- Panjang Ruang : 300 mm.
- Kapasitas Ruang : 1. EST-AS-16L = 16 Liter.
2. EST-AS-25L = 25 Liter.
- Keseluruhan : 1. EST-AS-16L = 525 (L) x 524 (P) x 425 (T) mm,
20.6 (L) x 20.6 (P) x 16.7 (T) In.
2. EST-AS-25L = 525 (L) x 786 (P) x 425 (T) mm,
20.6 (L) x 30.9 (P) x 16.7 (T) In.
- Mode Sterilisasi :
 - Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm² (14.93lb/in²), Waktu sterilisasi 30 Min.
 - Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm² (29.44lb/in²), Waktu sterilisasi 15 Min.
 - Temperatur 121°C (249.8°F), Tekanan 1.05 kg/cm² (14.93lb/in²), Waktu sterilisasi 15 Min.
 - Temperatur 134°C (273.2°F), Tekanan 2.07 kg/cm² (29.44lb/in²).



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



CEILING SURGICAL LAMP

80 LED Button Switch EST-80 LED



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang.
- Tipe : EST-80 LED
- Tiang Sentral Axis : Terbuat dari pipa baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan.
- Lengan Lampu : Terbuat dari pipa persegi baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan, cover lengan lampu terbuat dari plastik.
- Pengaturan Lengan : Lengan Lampu dapat digerakkan secara manual 0-45° (vertikal). Lengan lampu dapat digerakkan secara manual 270° (horizontal).
- Box Kontrol / PWM : Terbuat dari plat aluminium casting.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium casting.
- User Interface : Button switch.
- Tegangan / Daya : 220-240V AC / 167W.
- Frekuensi : 50/60 Hz.
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 160.000 lux.
- Temperatur Cahaya : 4.000 K.
- Indeks Rendering Warna : 98.
- Masa Hidup : > 40.000 jam.
- Ukuran : 1.450-4.090 (P) x 900 (T) mm.



CEILING SURGICAL LAMP

80 LED Touch Screen EST-Helios 80C Elite



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang.
- Tipe : EST-Helios 80C Elite
- Tiang Sentral Axis : Terbuat dari pipa baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan.
- Lengan Lampu : Terbuat dari pipa persegi baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan, cover lengan lampu terbuat dari plastik.
- Pengaturan Lengan : Lengan Lampu dapat digerakkan secara manual 0-45° (vertikal). Lengan lampu dapat digerakkan secara manual 270° (horizontal).
- Box Kontrol / PWM : Terbuat dari plat aluminium casting.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium casting.
- User Interface : Touchscreen.
- Tegangan / Daya : 220-240V AC / 167W.
- Frekuensi : 50/60 Hz.
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 160.000 lux.
- Temperatur Cahaya : 4.000 K.
- Indeks Rendering Warna : 98.
- Masa Hidup : > 40.000 jam.
- Ukuran : 1.450-4.090 (P) x 900 (T) mm.



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



CEILING SURGICAL LAMP

80 LED Touch Screen with Camera EST-Helios 80 ProCam



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang.
- Tipe : EST-Helios 80 ProCam.
- Tiang Sentral Axis : Terbuat dari pipa baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan.
- Lengan Lampu : Terbuat dari pipa persegi baja, as baja, plat baja. Dirakit dengan proses pengelasan, cover lengan lampu terbuat dari plastik.
- Pengaturan Lengan : Lengan Lampu dapat digerakkan secara manual 0-45° (vertikal). Lengan lampu dapat digerakkan secara manual 270° (horizontal).
- Box Kontrol / PWM : Terbuat dari plat aluminium casting.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium casting.
- User Interface : Touchscreen.
- Tegangan / Daya : 220-240V AC / 167W.
- Frekuensi : 50/60 Hz.
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 160.000 lux.
- Temperatur Cahaya : 4.000 K.
- Indeks Rendering Warna : 98.
- Masa Hidup : > 40.000 jam.
- Ukuran : 1.450-4.090 (P) x 900 (T) mm.



MOBILE SURGICAL LAMP

57 LED with Battery EST-57 LED



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang.
- Tipe : EST-57 LED.
- Tiang Atas : Terbuat dari plat baja, as baja Ø2", pipa baja Ø1 1/4".
- Tiang Penyangga : Terbuat dari pipa baja Ø1 1/2" dengan pegangan terbuat dari plastik, dirakit dengan proses pengelasan.
- Rumah Lampu : Terbuat dari aluminium.
- Rangka Bawah : Terbuat dari plat baja dilengkapi bumper pengaman dari karet, dirakit dengan proses pengelasan.
- Intensitas Cahaya : 40.000 - 80.000 lux
- Kelistrikan : Input 220VAC, Output 25W 2 Baterai ACCU untuk keadaan darurat (2 jam operasional)
- Frekuensi : 50/60 Hz
- Roda : 4 roda 4", 2 roda dilengkapi dengan sistem rem.
- Finishing : Powder coating
- Ukuran (Minimal) : 885 (P) x 665 (L) x 1.740 (T) mm.
- Ukuran (Maksimal) : 1.680 (P) x 840 (L) x 2.250 (T) mm.



INFANT INCUBATOR

EST-103



Spesifikasi

- Layar : LCD touch screen.
- Dimensi : (P) 102 x (L) 60 x (T) 135 cm.
- Kebutuhan Listrik : 220V, 50Hz.
- Daya Pemanas : 550 VA.
- Alarm Mode Suhu Udara : < 38.0°C.
- Alarm Mode Suhu Servo : < 40.0°C Air temp.
- Alarm Mode Temperatur Tinggi : < 40.0°C Air temp.
- Alarm Mode Udara : ±3.0°C.
- Alarm Mode Servo : ±1.0°C.
- Fitur Opsional :
 - Hi-Low Function.
 - Blue Light LED Phototherapy.
 - Weight Scale 0.1 - 8 Kg.
- Aksesoris : Termometer, higrometer, tiang infus, kasur, irish door.



INCUBATOR SKIN SERVO

EST-104



Spesifikasi

- Konstruksi :
 - Stainless steel hollow 25 x 25 x 1,2 mm.
 - Ø pipa stainless 1" x 1,5 mm.
 - Ø 1" x 1,5 mm.
 - Ø 5/8 x 1,5 mm.
 - Plat tebal : 1 mm.
 - Akrilik tebal : 5 mm dan 3 mm.
 - Semua pilihan material berkualitas.
- Base : Terbuat dari akrilik dan plat.
- Matras : Kasur busa semi latex dilapisi vinyl, tebal 6 cm.
- Finishing : Epoxy powder coating & polished.
- Kotak : Akrilik 5 mm.
- I.V Stand : Bahan stainless steel berkualitas tinggi dengan 2 pegangan infus.
- Roda : 4 pcs, terdiri dari 4 roda, 2 diantaranya memakai safety lock.
- Beban Maks : 8 kg.
- Aksesoris : Termometer, higrometer, tiang infus, kasur, irish door
- Konsumsi Daya : Min 350 watt.
- Daya : AC 220 Volt, 50/60 Hz.
- Pengaturan Suhu :
 1. 25°C-38°C pengontrol profesional temperatur udara tinggi.
 2. Dilengkapi buzzer alarm pada suhu 38°C.
 3. Incubator baby servo control skin sensor dengan sistem alarm.
- Dimensi : (P) 105 x (L) 65 x (T) 140.



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



INCUBATOR TRANSPORT

EST-105



Spesifikasi

- **Konstruksi** : - Stainless hollow 30x20x1.2, 30x15x1.2
- Plat tebal 1 mm.
- Pipa stainless Ø3/4x1.2, Ø01"x1.2m,
- Akrilik tebal 5 mm & 8 mm.
- **Material** : Stainless steel dan akrilik 5 mm & 8 mm.
- **Finishing** : Epoxy powder coating.
- **Rel Samping** : Stainless steel & akrilik 5 mm.
- **Roda** : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock.
- **Dimensi** : (P) 95 x (L) 45 x (T) (106-140)cm/35 Kg.
- **Aksesoris** : Matras, termometer, higrometer, gasspring 250 N.
- **Konsumsi Daya** : 350 Watt & AC/DC 220 Volt, 50/60Hz.
- **Pengatur Suhu** : 25°C-30°C pengontrol profesional elektronik.



INFANT WARMER SKIN SERVO

EST-304



Spesifikasi

- **Konstruksi** : - Baja hollow 240x80x1,5 mm, 40x20x1,2 mm,
30x60x1,5 mm, 30x1,5x1,2 mm.
- Plat tebal 1 mm.
- Stainless steel.
- Pipa Ø5/8" x 1,5 mm.
- Akrilik tebal 5 mm.
- PVC tebal 5 mm.
- **Base** : Terbuat dari lembaran baja.
- **Matras** : Kasur busa semi latex dilapisi panel, tebal 8 cm.
- **Finishing** : Epoxy powder coating.
- **Rel Samping** : Stainless steel & akrilik 5 mm.
- **I.V Stand** : Stainless steel berkualitas dengan 2 tiang infus.
- **Roda** : 4 pcs, 2 diantaranya memakai safety lock.
- **Beban Maks** : 10 Kg.
- **Dimensi** : (P) 104 x (L) 60 x (T) 108.
- **Aksesoris** : Termometer, higrometer, tiang infus, matras, kabinet, gasspring 105-250 N.
- **Sumber Daya Listrik** : AC 220 Volt, 50/60 Hz.
- **Konsumsi Daya** : 600 Watt.
- **Pengatur Suhu** : 25°C-38°C Pengontrol temperatur udara tinggi.



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



EST-305



Spesifikasi

- Layar : LCD layar sentuh.
- Fitur :
 - Sensor suhu servo kulit.
 - Pra panas & konfigurasi manual.
 - Pemanas infrared ceramic.
 - Suction pump bayi.
 - Tray untuk X-Ray cassette dibawah tempat tidur.
 - Tabung O2 (2pcs).
 - Tempat tidur resusitasi tilting $\pm 12^\circ$.
 - Heat power & skin temp. Curve history.
- Dimensi : (P) 120 x (L) 67 x (T) 175 cm.
- Kebutuhan Listrik : 220V 50Hz or ~230V 60Hz.
- Konsumsi Daya : <800VA.
- Mode Suhu Udara : 32°C ~37.5°C.
- Alarm Suhu Berlebih : <38.5°C.
- Alarm Suhu Menyimpang : $\pm 1.0^\circ\text{C}$.
- Akurasi Sensor Kulit : $\pm 0.3^\circ\text{C}$.
- Mattress Temp Uniformity : <2.0°C.
- Tingkat Pemanasan : <30min.
- Waktu APGAR : 1 min, 5 min, 10 min.
- Fitur Opsional :
 - Electric Hi-Low function.
 - Blue light LED phototherapy.



EST-280



Spesifikasi

- Konstruksi : Bongkar / pasang.
- Tiang Kaki :
 - Terbuat dari pipa stainless steel $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " pegangan kunci terbuat dari stainless steel, dilengkapi dengan gaspring.
 - Dirakit dengan proses pengelasan.
- Rumah Lampu : Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan penguat dari plat baja T.3mm.
- Rangka Bawah :
 - Terbuat dari plat baja, roda penghubung terbuat dari pipa baja persegi 30x30mm.
 - Dirakit dengan proses pengelasan.
- Kelistrikan :
 - Konsumsi daya 120 watt / 220 V, Lampu LED blue light, pengatur waktu, 2 kipas ventilasi 12V DC.
- Roda : 4 roda 3", dua roda dilengkapi dengan sistem rem.
- Finishing : Powder coating dan poles.
- Ukuran : 840 (P) x 730 (L) x 410 -680 (T) mm.



INFUSION PUMP

EST-01 IP



Spesifikasi

- Spesifikasi Infus : 10-60 tetes /ml
- Laju Infus : 0.1-2000 ml /j , laju minimum 0.01 ml/j
 < 100ml/j, laju 0.01 ml/j
 < 1000ml/j, laju 0.1 ml/j
 < 1000ml/j, laju 1 ml/j
- Akurasi Infus : <= +/- 5%
- Laju Tetesan : Jangkauan tetesan infus 10-60 tetes/ml, laju tetes 1-2000 tetes/ menit, laju tetes 1 tetes/ menit.
- Laju Bolus : 0.1-2000ml /j, laju minimum 0.01ml/j.
 < 100ml/j, laju 0.01 ml/j.
 < 1000ml/j, laju 0.1 ml/j.
 < 1000ml/j, laju 1 ml/j.
- VTBI : 0-9999.99ml, laju minimum 0.01ml
- Total Volume Infus : 0-9999.99m.
- Laju KVO : 0-5ml/j, laju minimum 0.01ml/j.
- Jangkauan Waktu : 1d-99j-59m-59d.
- Acti Agentia : 0.01-9999.
- Volume : 0.01-9999 ml.
- Cone : 0.01-99999.
- Laju Dosis : 0.01-999.
- Dimensi : 131.5x90x138 mm
(Tanpa klem pengencang, tanpa kait sensor tetesan).
- Layar : 2.8" layar TFT berwarna.
- Daya DC : DC 10-16V, 0.94-1.5A.



SYRINGE PUMP

EST-01 SP



Spesifikasi

- Alat Suntik Kompatibel : 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml.
- Akurasi Sistem : ±2%.
- VTBI : 0-9999ml, laju minimum 0.01ml.
- Rentang Waktu : 1 menit - 99 jam 59 menit.
- Dimensi : 394(L) x 90(T) x 123(P) mm.
- Berat : ± 2kg.
- Sumber Daya AC : 100-240V 50/60Hz.
- Spesifikasi Baterai : Tipe : DC 203
 Spesifikasi : 11.1V 2600mAh.
 Waktu pengisian daya : 5 Jam alat nonaktif.
 Waktu kerja : 12 jam (baterai baru terisi penuh suhu lingkungan 25°C dan rentang laju 5ml/j).

Desk Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesifikasi

- Accuracy : ± 3 mmHg.
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (gauge clip).
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation.
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles.
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo.
- Cuff (Manset) : Nylon.
- Material Bulb : Natural latex or synthetic latex.
- Size :
 - Adult
 - Infant
 - Child
 - Large adult

Light Aneroid Sphygmomanometer



Spesifikasi

- Accuracy : ± 3 mmHg.
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (gauge clip).
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation.
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles.
- Faceplate : Black scale with EvoPlusmed logo.
- Cuff (Manset) : Nylon, colorful.
- Material Bulb : Natural latex or synthetic latex.
- Size :
 - Adult
 - Infant
 - Child
 - Large adult

Mobile Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesifikasi

- Accuracy : ± 3 mmHg.
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation.
- Cuff (Manset) : Nylon.
- Material Bulb : Natural latex or synthetic latex.
- Trolley : Five caster wheels, 8 ft, black or white.
- Bracket : Black.
- Size :
 - Adult
 - Infant
 - Child
 - Large adult

Wall Model Aneroid Sphygmomanometer



Spesifikasi

- Accuracy : ± 3 mmHg.
- Material : Chrome-plated zinc alloy (housing), PMMA (lens), stainless steel (gauge clip).
- Scale : 0 – 300 mmHg with 2 mmHg minor graduation.
- Durability : ± 3 mmHg throughout the pressure range after 10,000 alternating pressure cycles.
- Faceplate : Black scale with logo.
- Cuff (Manset) : Nylon.
- Material Bulb : Natural latex or synthetic latex, black.
- Size :
 - Adult
 - Infant
 - Child
 - Large adult

VICOM BX.U.S CARDIOLOGY STETHOSCOPE



Spesifikasi

- Material Chest-Piece : Stainless steel, dual chestpiece.
- Dimensi : a. Diameter membran : 48 mm, tunable diaphragm.
b. Diameter bell : 36 mm.
c. Panjang keseluruhan : 700 mm.
- Persyaratan Fisik : Latex free

VICOM BX.U.S CLASSIC STETHOSCOPE



Spesifikasi

- Material Chest-Piece : Stainless steel.
- Dimensi : **ADULT**
a. Diameter membran : 48 mm.
b. Diameter bell : 36 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
CHILD
a. Diameter membran : 36 mm.
b. Diameter bell : 28 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
INFANT
a. Diameter membran : 28 mm.
b. Diameter bell : 24 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
- Persyaratan Fisik : Latex free.

VICOM BX.U.S DELUXE STETHOSCOPE



Spesifikasi

- Material Chest-Piece : Anodised aluminium.
- Dimensi : **ADULT**
a. Diameter membran : 48 mm.
b. Diameter bell : 36 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
CHILD
a. Diameter membran : 36 mm.
b. Diameter bell : 28 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
INFANT
a. Diameter membran : 28 mm.
b. Diameter bell : 24 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
- Persyaratan Fisik : Latex free.

VICOM BX.U.S LIGHT STETHOSCOPE



Spesifikasi

- Material Chest-Piece : Chromium-plated brass.
- Dimensi : **ADULT**
a. Diameter membran : 48 mm.
b. Diameter bell : 36 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
CHILD
a. Diameter membran : 36 mm.
b. Diameter bell : 28 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
INFANT
a. Diameter membran : 28 mm.
b. Diameter bell : 24 mm.
c. Panjang keseluruhan : 770 mm.
- Persyaratan Fisik : Latex free.

YPB-101



Spesifikasi

- Konstruksi : Stainless steel 304 1.2mm.
- Finishing : Polished.
- Dimensi : (T)750 x (L)620 x (D)750mm.
- Pengoperasian : Interlock magnetic system.
- Pintu : Glass 2 side 350 x 350 mm.
- Indikator : Power indikator, UV indikator, indikator sistem pengunci
- Proses Sterilisasi : UV lamp germicidal bacterial T5 8W.
- Daya : 60W 220 V.

SCRUB STATION 2 PERSON

YSS-101




Spesifikasi

- Konstruksi : Stainless steel 304 1.2mm.
- Finishing : Polished.
- Dimensi : (H)950 x (W)1600 x (D)600 mm.
- Pengoperasian : - Sensor otomatis dan manual.
- Tombol switch untuk air panas.
- Temperatur control panel.
- Heater : Internal heater tube stainless steel.
150mm ± 45° C.
- Sterilizer : 2 Unit UV lamp sterilizer 8gbm 30w.
2 Unit water filter 1 & 0.5 micron.
- Daya : 220 W / 220V AC / 50 Hz.

X-RAY FILM VIEWER DOUBLE SCREEN

YXR-101



Spesifikasi

- Terbuat dari stainless steel 304 1.2 mm.
- Pengoperasian alat ini menggunakan automatic power switch dan touch panel.
- Untuk pencahayaannya menggunakan lampu LED injection 200W.
- Power adapter 20A 12V DC.
- Dimensi : (P)900 x (T)500 x (L)60 mm.



VACCINE STORAGE

EST-VS 150 F

EST-VS 330 F

EST-VS 210 F



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran Baja, ABS.
- Tipe Pintu : Pintu single.
- Finishing : Epoxy powder coating.
- Konsumsi Daya : 116 Watt.
- Dimensi :
 - **EST-VS 150 F** : (p) 78 x (l) 65 x (t) 87 cm
 - **EST-VS 210 F** : (p) 104 x (l) 65 x (t) 87 cm
 - **EST-VS 330 F** : (p) 122 x (l) 71 x (t) 87 cm
- Kapasitas :
 - **EST-VS 150 F** : 150 L
 - **EST-VS 210 F** : 210 L
 - **EST-VS 330 F** : 330 L
- Kisaran Suhu : 25° - 8°C.
- Pendingin : R600a.
- Dilengkapi : Kontrol suhu digital, baskets, roda, pengaman & drainase.



VACCINE REFRIGERATOR

EST-378 VR



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran baja, kaca.
- Pintu : Terbuat dari kaca tunggal.
- Finishing : Epoxy powder coating.
- Suhu : 2°C - 8°C.
- Pencairan : Otomatis.
- Pendingin : R134a.
- Tegangan : 250 Volt / 290 Volt.
- Dimensi :
 - (P) 61 x (L) 58 x (T) 183 cm.
 - (P) 61 x (L) 62 x (T) 195 cm.
- Kapasitas : 288L / 378L.
- Dilengkapi Dengan :
 - 4 buah rak
 - Lampu vertikal
 - Pengaman



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue



BLOOD BANK REFRIGERATOR

EST-103 BBR



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran baja Lembaran stainless steel.
- Rak : 5 multi rak, dapat disesuaikan.
- Kisaran Suhu : 4°C.
- Kapasitas : 360L.
- Sumber Daya Listrik : 220V/50Hz.
- Bahan Isolasi : Cyclopentane.
- Pendingin : 404A.
- Input Daya : 400W.
- Dimensi : (L) 68 x (P) 79 x (T) 175.



PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR SINGLE

EST-102 PRS



Spesifikasi

- Konstruksi : Lembaran baja, lembaran stainless steel, kaca.
- Rangka : Terbuat dari lembaran baja.
- Finishing : Epoxy powder coating & polished.
- Rak : 4 multi rak yang dapat disesuaikan.
- Suhu : 2°C-8°C.
- Catu Daya : 220-240V, 50 / 60 Hz, Max. 230 Watt.
- Dimensi : (P) 62 x (L) 61 x (T) 195 cm.
- Kapasitas : 380L.
- Dilengkapi :
 - Pintu dilengkapi handle dan pengunci untuk keamanan.
 - Rak dapat dilepas pasang.

KMN-08



Dental Lamp yang sudah menggunakan LED dengan fokus yang mudah diatur, opsi temperatur warna (putih, hangat, campuran).



Instrument table yang dilapisi oleh silikon pad yang mudah dibersihkan serta disterilisasi.



Tempat berkumur berbahan ceramic, dapat diputar, dilepas, serta mudah untuk dibersihkan.



Kompresor (oilless) yang menghasilkan suara rendah sehingga tidak mengganggu keperluan operasional.



Wadah 3 in 1 praktis yang terdapat tissue box, tray, dan cup holder sehingga menghemat ruang.



Kursi operator didesain dengan ergonomis sehingga memberikan kenyamanan dalam penanganan pasien.

SPESIFIKASI :

Nomor Model	KMN 08
Motor DC 24V	
3 way syringe 2 pcs	
Sistem suplai pembilasan/pengukuran air	
Sistem Pemanas Air	$\pm 40^{\circ}\text{C}$
Paduan Aluminium Penghisap saliva Kuat	250 mL air dalam 30 detik
Paduan Aluminium Penghisap saliva Lemah	250 mL air dalam 30 detik
Cakram Kerja Dengan Rem Udara	
Film Pelindung Baki Instrumen	Baki alat bantalan silikon
Penampilan film rontgen	
Sistem Konversi Air Murni / Air Keran	
Wadah kumur	Keramik dapat diputar sampai 90°
Memori Posisi Kursi Gigi	
Kotak sampling	Tidak Dapat Diputar
Kotak Tisu	Kotak tisu 3-in-1
Foot switch	
Lapisan Jok	PU
Lampu Tindakan	Lampu LED 6 lubang standar operasi
Solenoid Valve	
Sandaran tangan	Sandaran tangan tunggal
Penampung air pemasok	800 mL
Kursi Dokter gigi	
Kotak rantai bagian dalam/luar	
Sistem kontrol asisten	

OPSIONAL



MONITOR

Terdapat monitor dan kamera oral yang digunakan untuk melihat kondisi mulut pasien.

OPSIONAL



LIGHT CURING

- Adaptor input AC100-200V 50/60Hz.
- Adaptor output DC 5V. 1.5A.
- Dimensi L 22, L : 2,5 cm.
- Masukan daya 10VA.
- Berat 84g.
- Kinerja baterai 3,7V.
- Rentang panjang gelombang 350-500nm.

OPSIONAL



SCALLER

- Power 1-10
- Berat 1.73kg
- Fungsi general scaling, perlo scaling, endo scaling.
- Frekuensi 28kHz $\pm$ 3kHz.
- Build in adaptor
- Layar sentuh.
- Tersedia botol air.
- Handpiece dapat di autoclave.
- Terdapat Led di handpiece.
- Scaler kemasan : Unit.

KMN-150



Spesifikasi

- Dimensi Tinggi x Lebar x Panjang : 330 x 220 x 1.200 mm.
- Berat : 9 kg.
- Kapasitas Tangki Chemical : 6L.
- Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 1.5L.
- Konsumsi Bahan Bakar : 1.2L/h.
- Kapasitas Kerja Droplet : 20L/jam/ max 60L/jam.
- Sistem Pendingin : Air cooled.
- Ukuran Partikel Droplet : 5-30 micron.

Konsumsi Listrik

- Operational : 18.6 kw, 2 5.4 hp, 16, 100Kcal/h.
- Voltage : DC6V.

Fitur

- Didesain dengan dua tujuan penggunaan yaitu sebagai asap dan fogging.
- Produk sangat praktis dalam penggunaannya.
- Tersedia hanya untuk star manual.
- Materialnya terbuat dari logam ringan.
- Pipa terbuat dari stainless yang anti karat.
- Durability yang sangat kuat.
- Droplet dengan ultra partikel ukuran 5-30 mikron.

Tujuan & Penggunaan

Fog

- Tangki chemical : air + spouter + chemical (ratio 100:20:1).
- Tangki bahan bakar: gasoline / petrol.
- Digunakan untuk mencegah hama pada tanaman seperti padi, gandum, teh, sayuran, kapas, tebu, dll.

Asap

- Tangki chemical : disel + chemicals (standar ratio 50: 1 dapat diubah tergantung chemical yang digunakan).
- Tangki bahan bakar : gasoline/petrol.
- Mencegah epidermik, memusnahkan hama, mensterilkan kandang sapi dan habitat hama.



VICOM BX.U.S ECG ELECTRODE



VICOM BX.U.S ELECTRODE

- Non Woven.
- Adult.
- Diameter 55 mm.
- LT-301.



VICOM BX.U.S ELECTRODE

- Foam.
- Adult.
- Diameter 55 mm.
- LT-301.




STERILE LATEX SURGICAL POWDERED EXAMINATION



TYPE

- 6,5
- 7
- 7,5
- 8

SURGICAL MASK 3 PLY TIE ON



SURGICAL MASK 3 WITH LOOP



Urine Bag 2000 ml



Spesifikasi

- Volume 2000 ml.
- Terbuat dari material PVC.
- Panjang inlet 100 cm.
- Kemavsan plastik LDPE.
- Outlet pembuangan T-Valve.
- Aksesori hanger 1set/tanpa hanger.
- Tersedia katup anti reflux.
- 1 karton isi 100pcs.
- Sterilisasi EO.

TKDN + BMP : 74.30%

Non Rebreathing Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC medical grade.
- Tersedia 4 ukuran : - Adult Elongated (XL)
- Adult Standard (L)
- Child Elongated (M)
- Child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter.
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar.
- Warna mask hijau.
- Kemasan satuan plastik LDPE.
- Kemasan karton isi 100pcs.

TKDN + BMP : 43.18%

Oxygen Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC medical grade.
- Tersedia 4 ukuran : - Adult Elongated (XL)
- Adult Standard (L)
- Child Elongated (M)
- Child Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter dengan warna hijau.
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar.
- Warna oxygen mask hijau.
- Kemasan satuan plastik LDPE.
- Kemasan karton isi 100pcs.

TKDN + BMP : 46.22%

Nebulizer Mask



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan PVC medical grade.
- Tersedia 4 ukuran : - Adult Elongated (XL)
- Adult Standard (L)
- Pediatric Elongated (M)
- Pediatric Standard (S)
- Panjang tubing 2 meter.
- Volume Nebulizer 6cc.
- Tubing berbentuk bintang, menjamin udara tetap lancar.
- Warna mask hijau/ transparan.
- Kemasan satuan plastik LDPE.
- Kemasan karton isi 100pcs.

TKDN + BMP : 54.35%

Nasal Oxygen Cannula



Spesifikasi

- Tersedia dalam 4 ukuran : Dewasa, Anak, Balita dan Bayi.
- Panjang tubing starlumen 2 meter.
- Panjang tubing nasal tip 50 cm.
- Desain bagian dalam tubing berbentuk bintang.
- Kemasan satuan menggunakan plastic LDPE.
- Kemasan karton isi 100pcs.

TKDN + BMP : 77.92%

Infusion Set



Spesifikasi

- Type Y connector.
- Panjang inlet 1.5m.
- Dilengkapi dengan air vent.
- Luer lock.
- Kemasan sterile papper.
- 1 karton isi 100pcs.

TKDN + BMP : 47.21%

Suction Connecting



Spesifikasi

- Selang bergaris mencegah terjadinya kink.
- Panjang selang 3 meter.
- Diameter 6.6 x 9 mm.
- Kemasan steril papper.
- 1 karton isi 50pcs.

TKDN + BMP : 67.07%

Safety Box



Spesifikasi

- Terbuat dari bahan duplex + craft.
- Volume 12.5L, 8L, 5L, 2.5L
- Kemasan tali + pembungkus kertas craft.
- Dilengkapi dengan tali sebagai pengait.
- Dilengkapi dengan plastik sebagai pelapis bagian dalam.
- Kemasan isi 50pcs.



IZ-FOG

SPRAYER

IZ-224 H Knapsackpower Sprayer



Spesification

- Dimention : L 480 x W 330 x H 640 mm approx.
- Chemical Tank Capacity : 25L.
- Fuel Comsumption : 0.55L.
- Flow Rate Pump Height : 7.1 L/min.

AE-20N Electric Sprayer



Spesification

- Dimention : L 210 x W 320 x H 570 mm approx.
- Chemical Tank Capacity : 20L.
- Pump Type : Diapharagm type.
- Flow Rate Pump : Hight 1.4 L/min, low 1.0 L/min



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue

WY-2401



WY-2402



- Weight scale
- Adjust height unit
- Integrated O2

Features

- Always the right climate.
- Maximum hygiene.
- Monitor / operator terminal.
Using the trend function, all values can be retracted and evaluated for the period of one week.
- Ergonomic design.
- For passing tubes and cables numerous grommets are provided.
- For quick and spacious access to the patient all walls can be folded down with one hand and the canopy can be removed easily.
- Sturdy smooth double castors provide a stable position of the a steering lock which allows maneuvering around corners and furniture. Four bumpers protect the incubator, surrounding furniture and walls from potential damage.
- At the push of a button the patient pad can be adjusted into head-up or head-down position with an automatic stop in weighing position.
- Easy examination.
- Continual adequate warming.
- Built in convenient storage.

WY-3403 Alternatif



WY-3403



- Reinmart O2 blend
- Storage built
- Built in convenient storage

Features

- Gentle warming.
- Homogeneous illumination.
- Focus on the patient.
- Swivelling radiant warmer.
- Actively heated gel pad.
- Sophisticated patient deck, functional wall assembly.
- Gentle soft-lift height adjustment.
- Easy change of location.

SAP-500

Steam Sterilizer

Capacity 196L



Features

- INDEPENDENT STEAM GENERATOR
Provides available steam for faster cycles.
- CYCLE PROGRESS INDICATOR LIGHT
Displays continuous information about cycle progress.
- EASILY ACCESSIBLE EMERGENCY STOP BUTTON
Allows the operator to stop the cycle anytime.
- CUSTOMIZED CYCLES
Ability to customize cycle parameter for user needs.
- SPECIAL LIQUID PROGRAM
Spontaneous cooling system allows the sterilization of solutions in open bottles.
- VARIOUS ACCESSORIES
Optional trolley with loading plate, basket and plate set with frame at your choice.

YCO-010

Hot Air Sterilizer

Capacity 110L



Features

- GEMMY Hot Air Oven is designed for general application in variety of baking, drying, conditioning, preheating, curing for dry content analysis, chemical resistance studies, glassware drying, dry sterilizer etc.
- Heavy-gauge glass fiber insulation sustains to prevent the heat loss and maximize energy efficiency.
- Comes with double wall of exterior steel treated by powder coating ensures scratch free and corrosion free.
- The height of stainless steel wire-rod shelf is adjustable in order to meet the sample dimension.

SA-300 VF

Autoclave Sterilizer With Pressure Control System

Capacity 50L



Features

- Graduated sterilization timer.
- Mechanical pressure control system n Pressure overload protection.
- Overheat protection.
- Emergency button.

SA-300 VFA

Vertical Sterilizer Automatic Drying

Capacity 50L



Features

- Program selector.
- Pressure overload protection.
- Overheat protection.
- Pressure auto door lock.
- Emergency/reset buttons.
- Liquid sterilization program.
- Auto water fill (piped-in).



STERILISATOR

SA-232

Capacity 16L



SA-232 X

Capacity 16L



Spesification

- Model No : SA-232.
- Chamber Size : Stainless Steel #304 230 mm x 400 mm(D) (Approx).
- Chamber Capacity : Approx 16L.
- Overall : 330 mm(W) x 420 mm(H) x 530 mm(D) (Approx).
- Power : 220V-240V / 0.9 KW (Max) / 4A.
- Consumpition : 110V / 0.9 KW (Max) / 8A.
- Using Pressure : Unwrapped / Wrapped / Liquids.
- Temperature : 122°C / 1.4 KG /CM.
- Design Temperature : 140°C.
- Safety Devices :
 - Over heat (Low water) cut-off switch.
 - Safety valve and release valve.
 - Emergency exhaust valve.
 - Door safety holder.
 - Pressure control switch.
- Standard : Stainless steel #304 sterilization box / 1 pc.
- Accessories : Stainless steel #304 tray / 1 pc.

Features

- INTERNAL PROGRAM design for your convenience choice :
- POLEAX series is the design with high performance, reliability and safety and easy operation.
- WIDE RANGE USE : POLEAX Series sterilizers are suitable for wrapped / unwrapped / liquid / utensils, etc. Widely used in dental Clinic, Hospital, Clinic and Laboratories.
- EASY MAINTENANCE : POLEAX series sterilizer are made by stainless steel #304 and the heater is made by stainless steel #316L so, it is easy to keep clean and maintain.
- The new standard sterilization technology have been archieved in terms of testing, certification and technical assistance.
- Intelligent design sterilization programs, fully automatic and easy control.
- Automatic control from heating-up -sterilization to time-off.
- The entire sterilization process is continuously monitored by a microprocessor, indication system.
- The sterilization time start counting, when the chamber pressure (temperature) arriving the point you set-up.



VORTEX MIXER

VM-300P



VM-300



Features

- Various speed control to the maximum of 3200rpm, provided gentle or vigorous vortexing.
- 2 interchangeable mixing head, i.e. snap on the 26 mm diameter rubber cup head for conventional single tube mixing, or a 3" diameter platform pad for multiple tubes and one flask mixing.
- 2-mode operation features "TOUCH" for intermittent operation, or "SWITCH" activated operation at the flip of a switch for continuous mixing.
- Stirring intensity can be controlled in "TOUCH" mode by applying the pressure to the mixing pad.
- User-friendly design capable of sustaining to prevent mixer from slipping and creeping due to vibration.



TABLE TOP CETRIFUGE

PLC-05

12 x 15 ml



Features

- Intended use : "Class I" medical device. To provide a desired testing within 1000 – 4500 rpm to separate red blood cell, leucocytes, plasma, serum, platelet, urine etc.
- The Best-Selling centrifuge at inexpensive price that everyone can afford.
- Fixed-angle rotor features to collect sediment diagonally in the tubes. It creates the higher speed and RCF.
- Speed regulated from 1000 rpm to the maximum within 15 seconds.



UNIVERSAL CENTRIFUGE

PLC-025

16 tube X 15ml



Features

- Brush-less induction driven motor.
- Choice of Swing-out rotor or Fixed angle rotor.
- RPM / RCF conversion automatically.
- Imbalance alarm & shutout.
- Interlocking lid system.
- Lid-open override device.
- Automatic braking system.
- Stainless steel interior chamber.

PLC-036H

24 tube x 2,0ml



Features

- Brushless drive motor, maintenance free, quiet use.
- Power stabilizer 88V ~ 264V preventing voltage surge accidently.
- Power available from 100 ~ 240V, 50/60Hz.
- Safety Lid locking system that can't be opened during spinning.
- RPM / RCF convertible & displayed automatically.
- QUALITY guaranteed.

PLC-066

24 tube x 5ml



PT KARYA PRATAMA



CDAKB e catalogue

VRN-480



VRN-360



VRN-200



VRN-210



Features

- Economical, yet designed for long-term uniform mixing. Intended use for mixing test solutions in micro-titration assays, also for use in hematology, urology or EIA/ELISA immunology. Applications for alpha, kline, mazzini, syphilis, pregnancy, VDRL and other.
- Textured non-slip rubber foam mixing pad holds various sizes of culture plates, flasks, and test tube racks by means of friction.
- Set speed from 75-250rpm. Also designed for fixed speed shaking at 130rpm or any values.
- Contoured platform allows VRN-210 to hold three 96-well micro-plates and 6 plates for VRN-200 and VRN-360.
- Operate continuously or set time for intermittent shaking up to 60 minutes.

Features

- Economical, yet designed for long-term uniform mixing. Ideal for mixing test solutions in micro-titration assays, and also for use in hematology, urology, or EIA/ELISA immunology. Applications for alpha, kline, mazzini, syphilis, pregnancy and others.
- Textured non-slip rubber foam mixing pad holds various sizes of printed well slides, culture plates, flasks, and test tube racks by means of friction.
- Set speed from 75 – 250rpm. Also designed for fixed speed shaking at 130rpm or any other values of fixed speed that can be self adjustable.
- Lighted ON/OFF switch makes it easy to see if unit is operating.
- Contoured platform allows VRN-210 to hold three 96-well micro plates and six plates for VRN-200 and VRN-360.
- Operate continuously or set time for intermittent shaking up to 60 minutes.



ROLLER MIXER

VM-370



Features

- GEMMY Roller Mixers have been designed with functions, reliability and safety in mind providing a gentle and quiet rocking and rolling mixing at a fixed speed of 40rpm.
- The rocking and rolling action is motioned simultaneously by the built-in POM gears quietly and smoothly.
- 19mm diameter eccentric to produce 3-dimension rocking at both sides.
- Operates for continuous or set time for intermittent operation up to 180 minutes with HOLD function.
- Choice of 7 rollers or 5 rollers (VM-370B) to meet your requirements.



HAEMATOCRIT CENTRIFUGE

KHT-430B



KHT-410E



Features

- Fast acceleration to max 12000 ~ 13000rpm (F-2415).
- Press toggle switch to brake within 15 – 20 seconds.
- Transparent viewer on top provides an easy investigation of rotor running.
- Includes a reading scale as standard accessory.
- Module microprocessor-based circuit board ensures excellent performance and easy for maintenance.



ESL-7800



Features

- Type : Galileo magnification changer with converging.
- Model Of Magnifying : 5 steps by drum rotation .
- Eyepiece : 12.5X .
- Total Magnification Rate : 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
- Field-Of-View : (33mm)(22.5mm)(14mm) (8mm)(5.5mm).
- Range Of P.D. Adjustment : 55 mm to 75 mm.
- Diopter Adjustment : -5D to +3D.



AUTOREFRACTOR / KERATOMETER

Features

- Auto Refractor/Keratometer.
- Auto-Shoot Programming.
- IOL Mode.
- Wide Dioptic Measurement Range.
- Illumination Mode.
- Easy Network Capability.
- Accurate Iris and Pupil Measurement.
- Simple and Convenient User Environment.
- Ergonomic Joystick.
- Motorized Chin Rest.
- High-Speed Printer.
- Auto Paper Cut.





NAMA

- IUD SET (14 Items)
- Bandage Instrument Set (6 Items)
- Bidan Kit (29 Items)
- Cataract Set (37 Items)
- Circumcision Instrument Set (13 Items)
- Episiotomy Set (8 Items)
- Hecting Set (12 Items)
- Hernia & Appendectomy Instruments Set (39 Items)
- Hysterectomy Set (43 Items)
- Laparotomy Set (52 Items)
- Major Surgery Set (49 Items)
- Partus Set (18 Items)
- Tonsillectomy Instrument Set (20 Items)
- Tuning Fork (3 Items)



NAMA

NO KATALOG

- Artery Forceps
- Dressing Surgery
- Forceps Instrument
- Gynecology
- Intestinal Instruments
- Micro Scissors
- Needle Holder
- Ophthalmology
- Oral Maxillo Surgery Instruments
- Otology Instruments
- Probes
- Retractors Instruments
- Rhinology Instruments
- Scissors
- Sonde Aspiration Instrument
- Sterilisation Instrument
- Trays
- Trocar
- Uterine Dilator and Accesories Instruments
- Uterus

Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various



NAMA

- Appendectomy Instrument Set (35 Items)
- Bandage Instrument Set (8 Items)
- Dental Instrument Set (50 Items)
- Cataract Set (32 Items)
- Circumcision Instrument Set (13 Items)
- Curretege Set (12 Items)
- Dilatation & Curretage Set (14 Items)
- Dillatation & Curratage Abortus Set (25 Items)
- Dissecting Set (18 Items)
- Episiotomy Set (8 Items)
- Hecting Set (18 Items)
- Hysterectomy Set (40 Items)
- Instrument Implant (16 Items)
- IUD SET (15 Items)
- Laparotomy Set (48 Items)
- Major Basic Set (43 Items)
- Minilaparotomy Set (17 Items)
- Minor Surgery Set (28 Items)
- Partus Set (18 Items)
- Tracheotomy Set (13 Items)
- Tuning Fork (3 Items)
- Vena Section Set (12 Items)
- VTP Kit (17 Items)



NAMA

NO KATALOG

- Artery Forceps
- Ear, Nose Throat
- Eye Needles
- Forcep Instrument
- Gynecology
- Needle holder
- Retractor
- Scalpel
- Scissors
- Sonde Aspiration Instrument
- Sterilization
- Taylor Hammer
- Uterine Dilator

Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various
Various



PT KARYA PRATAMA

DISTRIBUTOR - MEDICAL - HOSPITAL EQUIPMENT
LABORATORY - SCIENTIFIC - DENTAL EQUIPMENT



*e*catalogue

Daan Mogot Arcadia Blok F1 No. 8A-8B
Kel. Batuceper, Kec. Batuceper, Tangerang, Banten



PT. Karya Pratama



alkes.karyapratama



karyapratama.co.id



Alkes Karya Pratama